

JOKARI® AUTOMATICKÉ ODIZOLOVÁNÍ VODI, 0,2 - 6 MM²
Číslo artiklu: 100775

Automatické samonastavitelné odizolovací klet na plné a ohebné vodíe a lanné vodíe od 0,2 mm² do 6 mm² (AWG 24 a AWG 10), vhodné pro standardní izolaci (nap. PVC), integrovaný n na mdné a hliníkové vodíe do 2,5 mm², s nastavitelným délkovým dorazem od 6 do 18 mm pro sériovou práci, obzvlát ergonomické díky praktickému pistolovému tvaru, rukojeti s mkkou plastovou vlokou a nízké hmotnosti (pouze 150 g lehké). Vymnitelné ostí.



Délka (mm)	240 mm
Šířka (mm)	130 mm
Výška (mm)	40 mm
Hmotnost (kg)	0,18 kg

Atribut	Hodnota
Nastavitelná hloubka zářezu	Ano
Kulatý řez	Ano
Vyměnitelné čepěle	Ano
Podélný řez	Ne
Spirálový řez	Ne
Plocha odizolování Průřez	0.2 mm ² - 6 mm ²
Rozsah odizolování Průměr	0.5 mm - 2.7 mm
Min. velikost AWG	24
Max. Velikost AWG	10

GTIN: 4021103007754

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de