

## 1 000 V ODIZOLOVACÍ KLET, MÁENÉ, DÉLKA 160 MM

Číslo artiklu: 108792

Boní nky na odizolování vodi 1 000 V, ponorná izolace, testováno VDE. Vloený kloub, s indukcn kaleným pesným bitem (cca 64 HRC) pro tvrdé, stedm tvrdé a mkké vodíe, také se dvma funkcemi odizolování pro plné a lanné vodíe 1,5 mm<sup>2</sup>-2,5 mm<sup>2</sup>, délka: 160(6") Rukojeti s dvoubarevnou plastovou ponoenou izolací pro optimální bezpenost. Pokud dojde k pokození vnjí ervené izolání vrstvy, nyní viditelná spodní oranov zbarvená plastová izolace signalizuje, e ji není zaruená 100% bezpenost v souladu s bezpenostními normami. Silový boní n DIN ISO 5749A, délka 160 mm (6"), aplikovaný kloub, s pesným indukcn kaleným bitem (cca 64 HRC), pro vechny dráty, vetn klavírního drátu, z elektroocelí



|               |         |
|---------------|---------|
| Délka (mm)    | 165 mm  |
| Šířka (mm)    | 65 mm   |
| Výška (mm)    | 30 mm   |
| Hmotnost (kg) | 0,21 kg |

| Atribut                 | Hodnota               |
|-------------------------|-----------------------|
| Ochrana povrchu         | verchromt             |
| Délka                   | 160 mm                |
| Izolované stránky       | Ano                   |
| Tvar                    | Standard              |
| Kryt rukojeti           | kunststoffbeschichtet |
| Povrchová úprava        | sandgestrahlt         |
| ESD testováno           | Ne                    |
| Ochranná izolace 1000 V | Ano                   |
| Testováno VDE           | Ano                   |
| Délka řezné hrany       | 12 mm                 |
| Výška hlavy             | 7 mm                  |
| Šířka hlavy             | 27 mm                 |
| S funkcí odizolování    | Ano                   |

GTIN: 4021103087923

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de