

**IZOLOVANÁ KONCOVKA DÉLKA PREZU/OBJÍMKY 0,5 MM<sup>2</sup>/8 MM**
**Číslo artiklu: 182198**

Izolované koncovky pro vodíe, rozmry podle DIN 46228, ást 4, barevná ada 2. Technická data - Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600 - Povrch: elektrolyticky pokovený - Polypropylenová izolace - Teplotní odolnost -35°C a +105°C - Pro snadné upevnění na jemné mdné vodíe, zabrauje pokození a spojování. Provedení: prez 0,5 mm<sup>2</sup>, délka bez izolace L2: 8 mm; celková délka L1: 14 mm; D1: 1; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 2,6; barva izolace: oranová, hmotnost na 100 ks ~ kg: 0,01; PU/ks: 100.



Délka (mm) 150 mm  
 Šířka (mm) 103 mm  
 Výška (mm) 4 mm  
 Hmotnost (kg) 0,00009 kg

| Atribut                        | Hodnota             |
|--------------------------------|---------------------|
| Jmenovitý průřez               | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Ochrana povrchu                | verzinkt            |
| Materiál                       | Kupfer              |
| Barva                          | orange              |
| Izolované stránky              | Ano                 |
| Bezhalogenové                  | Ano                 |
| Zboží na proužky               | Ne                  |
| Celková délka                  | 14 mm               |
| Design                         | Standard            |
| Pro kabely odolné proti zkratu | Ne                  |
| Izolační materiál              | Polypropylen (PP)   |
| Délka rukávů                   | 8 mm                |
| S označovací vlaječkou         | Ne                  |
| Velikost AWG                   | 20                  |

GTIN: 4021103821985

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de