

**IZOLOVANÁ KONCOVKA DÉLKA PREZU/OBJÍMKY 1,5 MM²/12 MM**
**Číslo artiklu: 182249**

Izolované koncovky pro vodíe, rozmry podle DIN 46228, ást 4, barevná ada 2 Technická data - Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600 - Povrch: elektrolyticky pocínovaný - Izolace: polypropylen - Teplotní odolnost -35°C a +105°C - Pro snadné nasazení na jemné mdné vodíe, zabrauje pokození a spojování. Provedení: Prez: 1,5 mm²; Délka bez izolace L2: 12 mm; Celková délka: L1: 18 mm; D1: 1,7; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 3,5; Barva izolace: ervená; Hmotnost na 100 ks ~ 100 kg: 0,02; PU/ks: 100.



Délka (mm) 0 mm  
 Šířka (mm) 0 mm  
 Výška (mm) 0 mm  
 Hmotnost (kg) 0,00016 kg

| Atribut                        | Hodnota           |
|--------------------------------|-------------------|
| Jmenovitý průřez               | 1.5 mm²           |
| Ochrana povrchu                | sonstige          |
| Materiál                       | Kupfer            |
| Barva                          | rot               |
| Izolované stránky              | Ano               |
| Bezhalogenové                  | Ano               |
| Zboží na proužky               | Ne                |
| Celková délka                  | 18 mm             |
| Design                         | Standard          |
| Pro kabely odolné proti zkratu | Ne                |
| Izolační materiál              | Polypropylen (PP) |
| Délka rukávů                   | 12 mm             |
| S označovací vlaječkou         | Ne                |
| Velikost AWG                   | sonstige          |

GTIN: 4021103822494

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de