

**INSUL. KONCOVKA DRÁTU 0,75 MM<sup>2</sup> X 8 MM, EDÁ**
**Číslo artiklu: 187004**

Izolované koncovky podle DIN 46228-4, vyrobené z vysoce kvalitní mdi DHP. Povrch je pocínován s minimální tloučkou vrstvy 3 µm pro maximální ochranu proti korozi. Plastový límec z polypropylenu zajišťuje snadné zasunutí mdných vodi. Teplotn odolný do 105 °C, pro kabely třídy 5/6 podle IEC 60228.

Délka (mm) 14 mm  
 Šířka (mm) 3,3 mm  
 Výška (mm) 14 mm  
 Hmotnost (kg) 0,00008 kg



| Atribut                        | Hodnota              |
|--------------------------------|----------------------|
| Jmenovitý průřez               | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Ochrana povrchu                | verzinkt             |
| Materiál                       | Kupfer               |
| Barva                          | grau                 |
| Izolované stránky              | Ano                  |
| Bezhalogenové                  | Ano                  |
| Zboží na proužky               | Ne                   |
| Celková délka                  | 14 mm                |
| Design                         | Standard             |
| Pro kabely odolné proti zkratu | Ne                   |
| Izolační materiál              | Polypropylen (PP)    |
| Délka rukávů                   | 8 mm                 |
| S označovací vlaječkou         | Ne                   |

GTIN: 4021103112007

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de