

SPIRÁLOVÝ VRTÁK, HSS-R, Ø 3,0 MM

Číslo artiklu: 200354

Spirálový vrták, HSS-R podle DIN 338/HSS typ N, válcový krátký, pravotoivý, válcované provedení. Provedení: Ø: 3,0 mm; celková délka: 61; délka spirály: 33. PU: 1.

Délka (mm) 60 mm
 Šířka (mm) 3 mm
 Výška (mm) 3 mm
 Hmotnost (kg) 0,003 kg



Atribut	Hodnota
Vhodné pro ocel	Ano
Vhodné pro nerezovou ocel	Ne
Vhodné pro plasty	Ano
Celková délka	61 mm
Se středícím vrtákem	Ne
Vrták Twist	Ano
Dělená náprava s plochým koncem	Ne
Vhodné pro keramiku	Ne
Vhodné pro sklo	Ne
Záznamový systém	zylindrische Steckachse
Vhodné pro neželezné kovy	Ano
Průměr vrtáku	3 mm
S rychloupínacím uzávěrem	Ne
Počet řezných hran	2
S chladicím kanálem	Ne
Vhodné pro obklady a dlažby	Ne
Oboustranná vrtačka	Ne
Délka řezné hrany	33 mm
Vhodné pro beton	Ne
Vhodné pro kámen	Ne
Vhodné pro litinu	Ne
Vhodné pro dřevo	Ano
Průměr dříku	3 mm
Vhodné pro vrtání	Ano
Směr řezu	rechts

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Řezný materiál	HSS
Tvar dřívku	zylindrisch
Úhel hrotu	118 °
Průměr středového vrtáku	- mm

GTIN: 4021104003540

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de