

Tabulka 1 - Sestavy betonových podstavců - uvádí doporučené sestavy betonových podstavců včetně objednávacích kódů a potřebných počtů kusů jednotlivých výrobků.


Sestava podstavce	Název sestavy				PB 12 pro ø18	PB 12 pro ø16	PB 12s	PB 20 pro ø18	PB 20 pro ø16	PB 20s	PB 20 + PB 12 pro ø18	PB 20 + PB 12 pro ø16	PB 20 + PB 20s
	Číslo sestavy (obrázku)				1a	1b	2	3a	3b	4	5a	5b	6
	Nastavení úhlu (sklon střechy)				-	-	0 až 15°	-	-	0 až 15°	-	-	0 až 15°
	Moment stability (Nm)				15	15	15	33	33	33	53	53	66
	Celková hmotnost (kg)				12	12	12	20	20	20	32	32	40
Součásti sestavy (pro objednání)	Označení	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód	Potřebný počet jednotlivých výrobků pro složení příslušné sestavy.								
	PB 12	12	75	V527	1	1	-	-	-	-	1	1	-
	PB 12s	12,5	75	V528	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	PB 20	20	40	V522	-	-	-	1	1	-	1	1	1
	PB 20s	20,5	40	V523	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Klínek 18 N - PB 12	0,03	20	V525	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Klínek 16 N - PB 12	0,04	20	V524	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Klínek N - PB 20	0,01	20	V520	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	SST 2 (N)	0,226	1	V515	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	Podl. PB 12	0,109	20	V526	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	Podl. PB 20	0,135	20	V521	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Sestava č. 1

- a) PB 12 pro ø18 mm
b) PB 12 pro ø16 mm




Sestava č. 2 - PB 12s




Sestava č. 3

- a) PB 20 pro ø18 mm
b) PB 20 pro ø16 mm




Sestava č. 4 - PB 20s




Sestava č. 5

- a) PB 20 + PB 12 pro ø18 mm
b) PB 20 + PB 12 pro ø16 mm



Sestava č. 6 - PB 20 + PB 20s



Toto jsou základní doporučené varianty použití betonových podstavců. V případě potřeby je možno použít i jiné varianty. Spojovací tyč SST 2 lze objednat i v nerezovém provedení - SST 2 N viz str. č. 38 v katalogu.