



- EN** Circular ceiling light with LED SMD. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of polycarbonate. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting of residential or business premises (hallway, office, entrance area, workstations, rooms).
- DE** Kreisförmige Deckenleuchte mit LED SMD. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Wohnoder Geschäftsräumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).
- IT** Plafoniera circolare con LED SMD. Corpo in alluminio, diffusore opale in polycarbonato. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, postazioni di lavoro, stanze).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).
- SK** Kruhové stropné svetidlo, svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).


KAPA ON



KAPA ON


KAPA ON 14

	#	W	K	lm	
	1235451	12	3 CCT**	1.350	-
	1235451DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
	1235451D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH
W   6 - 8 m  					




KAPA ON 14

	#	W	K	lm	
	1235453	12	3 CCT**	1.350	-
	1235453DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
	1235453D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH
B   6 - 8 m  					




KAPA ON 19

	#	W	K	lm	
	1235551	25	3 CCT**	2.825	-
	1235551DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
	1235551D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH
W   14 m²  					




KAPA ON 19

	#	W	K	lm	
	1235553	25	3 CCT**	2.825	-
	1235553DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
	1235553D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH
B   14 m²  					



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Recessed p. 439
Eingebaut s. 439
Incasso p. 439
Zápuštná str. 439
Zápuštná str. 439





- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with IP54 protection rating and COB LED. Light color changeover. With adjustable output. Metal housing, aluminum spotlight, satin-finished prismatic diffuser with low glare index. Available in 2 different sizes and in white and black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (stores, corridors, law firms, entrance areas, room lighting, offices and other workspaces).
- DE** Rundeinbauleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP54 und mit COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satinierter prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn-oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Kanzlei, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume).
- IT** Lampada da incasso rotonda per interni con grado di protezione IP54 e LED COB. Commutazione del colore della luce. Con potenza regolabile. Corpo in metallo, faretto in alluminio, diffusore prismatico satinato a basso indice di abbagliamento. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (negozi, corridoi, studi legali, ingressi, illuminazione di locali, uffici e altri spazi di lavoro).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP54 a se světelným zdrojem LED SMD. Přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obchody, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místností, kanceláří a jiných pracovních prostorů).
- SK** Kruhové zapustené svetidlo určené pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP54 a so svetelným zdrojom LED SMD. Prepínanie farby svetla. Svetidlo je vyrobené z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obchody, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestností, kancelárií a iných pracovných priestorov).

KAPA




KAPA


KAPA 14

	#	W	K	lm	
	2235251	12	3 CCT**	1.350	-
	2235251DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
	2235251D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH
     					

Ø 120



KAPA 14

	#	W	K	lm	
	2235253	12	3 CCT**	1.350	-
	2235253DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
	2235253D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH
     					


Ø 120




KAPA 19

	#	W	K	lm	
	2235351	25	3 CCT**	2.825	-
	2235351DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
	2235351D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH
     					


Ø 160




KAPA 19

	#	W	K	lm	
	2235353	25	3 CCT**	2.825	-
	2235353DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
	2235353D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH
     					

Ø 160



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 415
Decke s. 415
Soffitto p. 415
Stropné str. 415
Stropné str. 415

