

Kanlux



Kanlux DABA N LED SMD

Energeticky úsporné svítidlo Kanlux DABA N umožňuje snížit náklady na energii díky použití snímačů pohybu a soumraku. To způsobí, že svítí, pouze když je to nutné. Kromě toho jeho parametry (IP66, IK10) znamenají, že může být namontován prakticky kdekoli! Funkce STAND BY DIMMING znamená, že po naprogramovaném čase bez pohybu přejde plafon do pohotovostního režimu a snižuje světelný tok o 20%.

IP
66

10IK

microwave
MOTION
sensor



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 40000	Ra ≤6x MacAdam 80
Hg	SMD			IP 66	°C -15÷35
	IK 10		[mm²] 0,75-2,5	[m] max 8	[s] - [min] 10-10
[lx] 5/15/50/2000	[m] 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA




DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-16W	19062	16	1300	4000	bílá	mikrovlnný
-----------------------	-------	----	------	------	------	------------



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-16W

Dokument vytvořen: 08.03.2025, 10:07

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com