

Kanlux



Kanlux ROUNDA V2LED

Kanlux ROUNDA V2LED je nová verze populárních kulatých downlightů pro vnitřní použití. Tyto downlighty kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologii. Vysoký stupeň krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do svítidla.

IP
44/20

EA
SY
Installation

 220-240 AC	 50	 ≥20000	 15000	 ≤ 6x Nachdam	 80	 SMD
		 IP 44/20		 5÷25		
 0,05	 0,75	 0,5m				





ROUND A V2LED24W-NW-SN	27220	24	saténový nikl	1700	110	4000
ROUND A V2LED12W-NW-SR	28930	12	stříbrná	660	110	4000
ROUND A V2LED12W-NW-W	28931	12	bílá	780	110	4000
ROUND A V2LED12W-WW-W	28932	12	bílá	720	110	3000
ROUND A V2LED18W-NW-SR	28933	18	stříbrná	1080	110	4000
ROUND A V2LED18W-NW-W	28934	18	bílá	1260	110	4000
ROUND A V2LED18W-WW-W	28935	18	bílá	1200	110	3000
ROUND A V2LED24W-NW-W	28936	24	bílá	1680	110	4000
ROUND A V2LED6W-NW-W	28937	6	bílá	330	110	4000
ROUND A V2LED6W-WW-W	28938	6	bílá	300	110	3000
ROUND A V2LED6W-WW-B	33562	6	černá	270	110	3000



ROUND A V2LED24W-NW-SN



ROUND A V2LED12W-NW-SR



ROUND A V2LED12W-NW-W



ROUND A V2LED12W-WW-W



ROUND A V2LED18W-NW-SR



ROUND A V2LED18W-NW-W



ROUND A V2LED18W-WW-W



ROUND A V2LED24W-NW-W




ROUND A V2LED6W-NW-W




ROUND A V2LED6W-WW-W




ROUND A V2LED6W-WW-B




ROUND A V2LED12W



ROUND A V2LED18W



ROUND A V2LED24W



ROUND A V2LED6W

Dokument vytvořen: 08.03.2025, 10:46

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

