


29123 LAURIN EL-2I B

Přisazené svítidlo

5905339291233



LAURIN EL-2I B



Spoty Kanlux LAURIN nabízí širokou škálu směrových nástěnných i stropních svítidel. Čistý minimalistický design lze použít v různých místnostech. Další předností této řady svítidel je snadná změna nasměrování světla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Délka [mm]: 220

Šířka [mm]: 70

Výška [mm]: 108

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x max 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: hliníková slitina

Zdroj světla: PAR16

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 310

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 90

Regulace úhlu svítidla [°]: ve dvou osách

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: kulatý

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 510

Gramáž [g]: 601

Hmotnost kusu brutto [g]: 570

29123 LAURIN EL-2I B

Přisazené svítidlo



Délka jednotkového balení [cm]: 11.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 22.5

Hmotnost kartonu [kg]: 6.01

Šířka kartonu [cm]: 24.5

Výška kartonu [cm]: 25

Délka kartonu [cm]: 39.5

Objem kartonu [m³]: 0.024194