

SFGH WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**WM4 C fotovoltaické konektory**

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm² a 6 mm²
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy DIN EN 50521
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Kontakt
Objednací číslo	1530700000
Typ	SFGH WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335330
Množství	100 ks

SFGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 13,8 g

Technické údaje

Jmenovité napětí	1500 V DC (IEC)	Jmenovitý proud	35 A
Průřez vodiče, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Schválení	TÜV Rheinland (IEC 62852)	Stupeň krytí	IP65, IP67, IP 2x otevřené
Typ kabelu	2 Pfg 1169/08.07, EN 50618:2014	Vnější průměr kabelu, max.	7 mm
Vnější průměr kabelu, min.	5,5 mm	Vnější závít	M 16
Závažnost znečištění	2		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	27-44-01-07	ECLASS 10.0	27-44-01-07
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92

Důležitá poznámka

Informace o produktu Objednávejte kontakty samostatně

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	WM4 C TÜV certificate
Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	BPZL WM4C LANG
Katalogy	Catalogues in PDF-format