


DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK (106 105)



Typ Obj. è.	DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK 106 105
Rozsah držáku (prům.)	7 - 10 mm
Materiál příchytky	nerez
Délka (l1)	1030 mm
Izolační délka (l2)	945 mm
Upevňovací otvory	[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Materiál destičky	nerez
Upozornění při použití	pro izolované upevnění vedení
Průměr Ø distanční tyče	16 mm mm
Barva distanční tyče	světle šedá (RAL 7035) •
Uchycení vedení	pevné
Držák tyče/vedení	příložka se dvěma šrouby
Materiál distanční tyče	GFK
Koeficient materiálu k _m	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Materiál upevňovací zdičky	odlitek Zn
Provedení	odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Max. rychlost nárazového větru (rozteč podpěr 1000 mm, Al Ø 8 - 10 mm)	137 km/h
Váha	658 g
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN (EAN)	4013364100206
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Provedení s jinými délkami distanční tyče na dotaz.