


HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A (819 431)



Zobrazení je nezávazné



Podpůrná trubka s vnitřním připojením vodiče a s pružinovou PA svorkou. Jímací tyč Ø 22 / 16 / 10 mm.

Typ	HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A
Obj. č.	819 431
Materiál jímací tyče	nerez
Délka jímací tyče	2500 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/nerez
Délka podpůrné trubky	3500 mm
Přepavní délka	3500 mm
Průměr vodiče	27 mm
Barva vodiče	černá •
Materiál vnitřního vodiče	Cu
Barva RAL	přibližně 9011
Průřez jádra	25 mm ²
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 90 cm
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Připojovací průměr	10 mm
Materiál připojovacího prvku	nerez
Podpůrná trubka	50 x 4 mm
Minimální objednávací délka	6 m
Maximální objednávací délka	35 m
Určeno pro uložení vně trubky	ne
Max. volná délka s jímací tyčí (montáž na stěnu)	5000 mm
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu, 1x HVI-power uvnitř trubky)	169 km/h
Váha	17 kg
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN (EAN)	4013364155442
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Na základě výroby potvrzené objednávkou (úprava délky vedení) nemůže být vedení vráceno zpět.