


HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL (819 438)



Zobrazení je nezávazné



S oblastí koncovky uvnitř podpůrné trubky a hliníkovou jímací tyčí Ø 22 / 16 / 10 mm délky 2500 mm.

Typ	HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
Obj. č.	819 438
Materiál jímací tyče	Al
Délka jímací tyče	2500 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	4700 mm
Přepavní délka	4700 mm
Vnější průměr	50 mm
Průměr vodiče	23 mm
Barva vodiče	šedá
Materiál vodiče	Cu
Barva RAL	přibližně 7035
Průřez jádra (jedno/vícežilové)	19 mm²
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 75 cm
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PVC
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Připojovací průměr	10 mm
Materiál připojovacího členu	nerez
Podpůrná trubka	50 x 4 mm
Minimální objednávací délka	6 m
Max. volná délka s jímací tyčí (montáž na stěnu)	5000 mm
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu, 1x HVI uvnitř)	190 km/h
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu, 1x HVI uvnitř)	175 km/h
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu, 4x HVI vně)	163 km/h
Váha	12,5 kg
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN (EAN)	4013364241251
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Na základě výroby potvrzené objednávkou (úprava délky vedení) nemůže být vedení vráceno zpět.