

Product specification		Specifikace produktu	
 			
Identification		Identifikace	
Panlux art. name	Stropní senzor 360°	Katalogové jméno	Stropní senzor 360°
Panlux art. no.	SL2504/B	Katalogové číslo	SL2504/B
Description	Ceiling PIR Detector with replaceable fuse	Popis	Stropní senzor 360°s vyměnitelnou pojistkou
Bar code (EAN)	8595216607713	Čárový kód EAN	8595216607713
Materials	plastic body - PC	Materiály	plastový kryt - PC
Colours of product (Pantone)	white (UV stabilizer)	Barvy výrobku (Pantone)	bílá (UV stabilizátor)
Technical Data		Technické údaje	
Voltage	230V~50Hz max. 1200W (incandescent bulb), max. 400W (CFL)	Napětí	230V, 50/60Hz
Power (Watt)		Příkon	max. 1200W (žárovka), max. 400W (zářivka)
Input fuse	interchangeable	Vstupní pojistka	vyměnitelná
Fuse rating	8A/250V	Pojistka	8A/250V
Current	max. 8A	Proud	max. 8A
Consumption	max. 1200W (incandescent bulb), max. 400W (fluorescent)	Spotřeba	max. 1200W (žárovka), max. 400W (zářivka)
Consumption in standby mode (W)	0,9W	Spotřeba v klidovém stavu (W)	0,9W
Location	interiors - ceiling	Umístění	interiéry - stropy
Sensor type	PIR (method of infrared passive ray)	Typ senzoru	PIR (metoda infračerveného pasivního paprsku)
Detection angle (angle of sensor ray)	horizontal - 360°, vertical - 130°	Úhel záběru (úhel paprsku)	horizontální - 360°, vertikální - 130°
Rotation angle of sensor head	horizontal - 0°, vertical - 0°	Úhel rotace hlavice senzoru	horizontální - , vertikální -
Cables	1,0 - 2,0mm ²	Kabely	1,0 - 2,0mm ²
Reach	max. 5m	Dosah	max. 5m
Time setting	10+/-5s till 4+/-1min	Nastavení času	10+/-5s do 4+/-1min
LUX setting	5-2000LUX	Nastavení LUXů	5-2000LUXů
Installation height	max. 3m	Instalační výška	max. 3m
Operating temperature	from -10°C till +50°C, optimal +25°C	Operační teplota	od -10°C do +50°C, optimální +25°C
Stock temperature	from -10°C till +50°C	Skladovací teplota	od -10°C do +50°C
Ta	25°C	Ta - teplota okolí	25°C
Tc	45°C	Tc - teplota na povrchu senzoru	45°C
Other technical data	regulation of sensitivity (reach) - SENS	Ostatní technická data	nastavení citlivosti (dosahu) - SENS
Remarks	possible mounting on flammable materials	Poznámky	možnost umístění na hořlavé povrchy
IP protection	IP20	IP ochrana	IP20
Class of protection	II.	Třída ochrany	II.
Packaging		Balení	
Art. size	Ø110x32mm	Rozměry výrobku	Ø110x32mm
Net weight (g)	152g (13kg)	Čistá hmotnost	152g (13kg)
Gross weight (g)	212g (13,6kg)	Hrubá hmotnost	212g (13,6kg)
Packing size (ind. box)	117x40x117mm	Rozměr obalu (krabice)	117x40x117mm
Size of master carton	490x340x255mm	Rozměry kartonu	490x340x255mm
Count per carton	64pcs	Počet ks v kartonu	64 kusů
Packing material	paper coloured gift box, cardboard carton - PANLUX design	Materiál obalu	barevná papírová krabice, lepenkový karton, design Panlux
Accessories	2xscrews and 2xwall plugs	Součást balení	2xvrut a 2xhmoždinka