

LED PANEL THIN vestavný obdélníkový 1200x300 40W - neutrální (Ra>80)

Katalogové číslo: PN22300013



Celková hmotnost produktu s obalem (kg): 3.253
Počet produktů v master cartonu (ks): 5
Produkt - šířka (mm): 295
Produkt - výška (mm): 10
Produkt - hmotnost (kg): 2.83
Barva produktu: bílá
Materiál (základna): hliník
Materiál (kryt): plast
Produkt - hloubka (mm): 1195
Napájení: 230VAC
Příkon (W): 40W
Obal - hmotnost (kg): 0.393
Obal - šířka (mm): 1210
Obal - hloubka (mm): 340
Obal - výška (mm): 45
Světelná účinnost (lm/W): 100
Světelný tok (lm): 4000
CRI Barva světla (Ra): >80
Životnost (h): 50000
IP: 20
HOBBY/PROFI: PROFI 2
CCT Teplota světla (K): 4000
Power Factor (účinník): 0,90
Třída ochrany: 2
Světelný zdroj (patice): LED
Typ kabelu: volně zakončený kabel 2*0,75mm²
Úhel - vyzařovací: 120°
Třída energetické účinnosti: E
Provozní teplota (°C): -20 až 40
Podkategorie: vestavná
Typ montáž: přisazená / vestavná s příslušenstvím

Vestavný LED PANEL PANLUX obdélníkového tvaru.

Výborně poslouží jako náhrada za klasická stropní svítidla.

Výhodou je vysoká úspora energie, dlouhá životnost, bezúdržbový a tichý provoz.

Mléčný kryt lehce tlumí intenzitu a pomáhá vytvářet příjemné neoslňující světlo.

Součástí svítidla je LED driver, svítidlo je tedy připravené k zapojení na 230V (volně zakončený kabel).

POZOR!! K vestavěné montáži do stropu jsou zapotřebí H lišty, které nejsou součástí balení. Jedná se o stavební materiál, který lze zakoupit ve stavebních potřebách (zpravidla u sádkartonů).

Možnost dokoupení:

- montážního setu k zavěšení svítidla #PN22900009

- nouzového modulu (1h) #PN35900006

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA JE PODMÍNĚNA REGISTRACÍ NA ZARUKA.PANLUX.CZ

Světelné křivky v eulmdat formátu .ldt pro výpočty najdete ke stažení ZDE.

