

VERONA SQUARE přisazené stropní či nástěnné LED svítidlo, CCT IP54, bílá

Katalogové číslo: PN31400009



Celková hmotnost produktu s obalem (kg): 1.381
Počet produktů v master cartonu (ks): 10
Kategorie: průmyslová
Produkt - hmotnost (kg): 1.23
Barva produktu: bílá
Produkt - šířka (mm): 283
Produkt - výška (mm): 283
Materiál (základna): plast
Produkt - hloubka (mm): 52
Materiál (kryt): plast
Napájení: 230VAC
Obal - hmotnost (kg): 0.129
Příkon (W): 14,5W-17,5W-23,5W
Obal - šířka (mm): 285
Obal - hloubka (mm): 58
Obal - výška (mm): 285
Světelná účinnost (lm/W): 100
Světelný tok (lm): 1450-1750-2350
Přívodní proud - I (A): 110mA
CRI Barva světla (Ra): >80
Životnost (h): 25000
Stmívatelné: NE
IP: 54
HOBBY/PROFI: PROFI 1
CCT Teplota světla (K): 3000-4000-6000
Power Factor (účinník): 0,90
Třída ochrany: 2
Světelný zdroj (patice): LED
IK: 08
Typ kabelu: kabel zakončený svorkovnicí 4*2,5mm²
Úhel - vyzařovací: 120°
Třída energetické účinnosti: E
Provozní teplota (°C): -25 až 40
Počet cyklů: 12500x
Podkategorie: přisazená
Typ montáž: přisazená

Hranaté přisazené stropní či nástěnné LED svítidlo z polykarbonátu.
Svítidlo je velmi odolné vůči poškození (IK08) a má vyšší krytí IP54

CCT - Přepínání teploty světla

Pod krytem svítidla je přepínač, který umožňuje nastavení teploty světla:
3000K teplá - 4000K neutrální - 6000K studená

Přepínání výkonu světla

Pod krytem svítidla je přepínač, který umožňuje nastavení výkonu světla.
15W - 18W - 24W

Není tedy potřeba rozhodovat se o teplotě a výkonu světla při nákupu. Můžete se rozhodnout až doma, když jsou světla namontovaná - podle toho co vám bude nejvíce v dané místnosti vyhovovat.

Pohodlná montáž - kryt lze oddělit od základny, základna se snadno samostatně namontuje na strop/stěnu a poté

se na ní kryt jednoduše nacvakne.

Varianty:

Chytrá verze svítidla: VERONA SMART

Obdobné svítidlo v kulatém designu VERONA CIRCLE

