

Přisazené LED svítidlo s přepínačem výkonu / teploty světla ADAM 280

Katalogové číslo: PN31400002



Celková hmotnost produktu s obalem (kg): 1.278
Počet produktů v master cartonu (ks): 10
Kategorie: průmyslová
Produkt - šířka (mm): 280
Produkt - výška (mm): 280
Produkt - hmotnost (kg): 1.13
Barva produktu: bílá
Materiál (základna): plast
Produkt - hloubka (mm): 51
Materiál (kryt): plast
Napájení: 230VAC
Příkon (W): 14,5W-17,5W-23,5W
Obal - hmotnost (kg): 0.129
Obal - šířka (mm): 285
Obal - hloubka (mm): 58
Obal - výška (mm): 285
Světelná účinnost (lm/W): 100
Světelný tok (lm): 1450-1750-2350
Přívodní proud - I (A): 110mA
Index CRI (Ra): >80
Životnost (h): 25000
Stmívatelné: NE
IP: 54
HOBBY/PROFI: PROFI 1
CCT Teplota světla (K): 3000-4000-6000
Power Factor (účinník): 0,95
Třída ochrany: 2
Světelný zdroj (patice): LED
IK: 08
Typ kabelu: kabel zakončený svorkovnicí 4*2,5mm²
Úhel - vyzařovací: 120°
Třída energetické účinnosti: E
Provozní teplota (°C): -25 až 40
Počet cyklů: 12500x
Podkategorie: přisazená
Typ montáž: přisazená

Hranaté přisazené stropní či nástěnné LED svítidlo z polykarbonátu.

Svítidlo je velmi odolné vůči poškození (IK08) a má vyšší krytí IP54

Pomocí switchu, který je dostupný po sundání krytu svítidla, lze snadno nastavit teplotu barvy a výkon / intenzitu osvětlení (viz návod)

Uvedené hodnoty svítivosti jsou platné pro teplotu světla 4000K.

Pohodlná montáž - kryt lze oddělit od základny, základna se snadno samostatně namontuje na strop/stěnu a poté se na ní kryt jednoduše nacvakne.

Varianty:

ADAM 220, ADAM 280, ADAM 330

Chytré svítidlo: ADAM 280 SMART

Obdobné svítidlo v kulatém designu se jmenuje EVA :)

