


DM-024/1 3L DJ

vazební impedance (L - indukčnost)

- dvoustupňová přepětíová ochrana třížilových signálových linek
- instalace těsně před chráněné zařízení
- k ochraně rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod., zejména rozhraní RS 485, před pulsním přepětím
- proti podélnému přepětí (žíla–ochranná zem) hrubá přepětíová ochrana, proti příčnému přepětí (žíla – žíla) hrubá i jemná přepětíová ochrana



Rozměry
produktu





Schéma
zapojení



Technické parametry

Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		C2, C3
Umístění SPD		ST 2+3
Montáž		lišta DIN 35 mm
Jmenovité napětí	U_n	24 V DC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	20,60 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	29,10 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L	0,370 A
Mezní frekvence žíla-žíla	f	0,16 MHz
Sériová indukčnost na žílu	L	100,00 uH
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) na žílu	I_n	10,00 kA
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při I_n	U_p	350 V
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při I_n	U_p	50 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při 1 kV/μs	U_p	650 V

C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při 1 kV/μs	U _p	40 V
Doba odezvy žíla-žíla	t _a	1 ns
Doba odezvy žíla-PE	t _a	100 ns
Připojení (vstup - výstup)		svorky - svorky
Průřez připojovaných vodičů pevný (max)		4,00 mm ²
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)		2,50 mm ²
Stupeň krytí		IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)		-40 / 80 °C
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM		EC001625
Celní nomenklatura		85363010
EAN		8595090515197