

# SLP-275 V/1 S

vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy, dálková signalizace poruchy

- varistorový svodič přepětí
- určený k instalaci do rozvodů nn, především do podružných rozvaděčů
- k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí



Rozměry  
produktu





Schéma  
zapojení



## Technické parametry

| Název parametru                         |            | Hodnota parametru |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| Typ SPD                                 |            | T2                |
| Montáž                                  |            | lišta DIN 35 mm   |
| Jmenovité napětí                        | $U_n$      | 230 V AC          |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí         | $U_c$      | 275,00 V AC       |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí         | $U_c$      | 350,00 V DC       |
| Typ sítě                                |            | TN                |
| Maximální předjištění                   |            | 160 A gL/gG       |
| Jmenovitý zkratový proud                | $I_{SCCR}$ | 50,0 kA           |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) | $I_n$      | 20,00 kA          |
| Maximální výbojový proud (8/20 $\mu$ s) | $I_{max}$  | 40,00 kA          |
| Napětová ochranná hladina               | $U_p$      | 1,35 kV           |
| Napětová ochranná hladina při 5 kA      | $U_p$      | 0,90 kV           |
| Doba odezvy                             | $t_a$      | 25 ns             |
| TOV 5 s L-N                             |            | 335 V             |
| TOV charakteristika (TOV 5 s)           |            | výdržná           |

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| TOV 120 min L-N                                               | 440 V                              |
| TOV charakteristika (120 min)                                 | bezpečně poruchová                 |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (min)                       | 1,00 mm <sup>2</sup>               |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (max)                       | 35,00 mm <sup>2</sup>              |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (min)                     | 1,00 mm <sup>2</sup>               |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)                     | 25,00 mm <sup>2</sup>              |
| Průřez připojovaných vodičů dálkové signalizace pevný (max)   | 1,5 mm <sup>2</sup>                |
| Průřez připojovaných vodičů dálkové signalizace slaněný (max) | 1,5 mm <sup>2</sup>                |
| Signalizace poruchy                                           | červené zbarvení indikačního pole  |
| Dálková signalizace                                           | bezpotenciálový přepínací kontakt  |
| Kontakty dálkové signalizace                                  | 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC |
| Stupeň krytí                                                  | IP 20                              |
| Rozsah provozních teplot (min/max)                            | -40 / 80 °C                        |
| Rozsah vlhkosti                                               | 5 - 95 %                           |
| Splňuje požadavky normy                                       | ČSN EN 61643-11 ed.2               |
| Třída ETIM                                                    | EC000941                           |
| Náhradní modul                                                | SLP-275 V/0                        |
| Celní nomenklatura                                            | 85363030                           |
| EAN                                                           | 8595090516187                      |