

Lara

Kruhové přísazené svítidlo s IP65



Jsem Lara

Mám mnoho podob a
jsem tou pravou volbou
pro řadu venkovních a
vnitřních aplikací

- LED 800 lm (ekvivalentní náhrada za 1×16 W 2D), LED 1200 lm a LED 2000 lm (ekvivalentní náhrada za 1×28 W 2D)
- Matný difuzor zajišťuje homogenní osvětlení a vizuální komfort
- Stupeň krytí IP65 pro venkovní použití
- Robustní konstrukce testovaná na odolnost proti nárazu IK08
- Volitelné dekorační příslušenství v 5 provedeních (rámeček, kulatý rámeček, oční víčko, oční víčko s mřížkou a mřížka) a 4 barvách (černá, bílá, stříbrná a chromová)
- 2 barvy: bílá (RAL 9003) a černá (RAL 9011)
- Volitelné: Integrovaná fotobuňka nebo mikrovlnný senzor pohybu maximalizují možnost úspory energie



800, 1200 a
2000 lumenů,
až 100 lm/W



Životnost
50 000 hodin



Průměr 250,
300 a 330 mm



Úspora až
70 % energie
ve srovnání se
svítidly s 2D
světelnými
zdroji



Dostupná
verze s 3h
nouzovým
modulem



Integrovaná
fotobuňka
nebo snímač
pohybu

Ideální pro...



Chodby



Veřejné vstupní prostory




Podchody



Schodiště

Informace o světelném zdroji

- 2000 lm (20 W), 1200 lm (13 W) a 800 lm (10 W), až 100 lm/W
- Teploty chromatičnosti 4 000 K
- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25 °C)
- CRI 80



Vyzařovací charakteristika

Lara 1200lm

cd/klm ULOR: 50 % DLOR: 50 % LOR: 100 %

90lm/W



Instalace/Montáž

- Vhodné pro nástěnnou nebo stropní montáž
- Rychlá a snadná instalace
- Vhodné pro upevnění BESA

Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: polykarbonát
Difuzor: polykarbonát

Integrovaná fotobuňka a čidlo pohybu

Zabudovaná fotobuňka jako volitelné příslušenství bude svítit od soumraku do svítání. (Provozní úroveň: přibližně 20 luxů ve stavu zapnuto, přibližně 30 luxů ve stavu vypnuto). Volitelné mikrovlnné čidlo zajistí, že světlo bude dodáváno pouze tam, kde je ho třeba. Dosah detekce pohybu a doba trvání jsou plně nastavitelné, s doplňkovým přínosem snímače denního světla pro úroveň osvětlení mezi 2 a 50 luxy.

Specifikace

- Třída ochrany II
- IP65
- IK08
- ENEC certifikovaný předřadník

www.thorneco.com

Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	WH	BLK	SIL
LARA LED 250 800 840	0.7	96666101	96666102	
LARA LED 250 800 840 E3	0.9	96666103	96666104	
LARA LED 300 1200 840	1.07	96666105	96666106	
LARA LED 300 1200 840 E3	1.2	96666107	96666108	
LARA LED 250 800 840 MWS	0.7	96666109	96666110	
LARA LED 250 800 840 MWS E3	0.9	96666111	96666112	
LARA LED 300 1200 840 MWS	1.07	96666113	96666114	
LARA LED 300 1200 840 MWS E3	1.2	96666115	96666116	
LARA LED 250 800 840 PC	0.7	96666117	96666118	
LARA LED 300 1200 840 PC	1.1	96666120	96666119	
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM	1.3	96628900		
LARA LED 330 2000 840 BEZEL TRIM	1.3	96630393		
LARA LED 330 2000 840	1.2	96629752		
LARA LED 330 2000 840 MWS	1.2	96629754		
LARA LED 330 2000 840 E3	1.4	96629755		
LARA LED 330 2000 840 MWS E3	1.4	96629756		
LARA LED 330 1800 830	1.3	96629753		

Accessories

LARA BEZEL TRIM S 250	0.2	96666121	96666123	96630074
LARA BEZEL TRIM L 300	0.2	96666122	96666124	96630073
LARA BEZEL TRIM XL 330	0.3	96630071		96630072
LARA EYELID TRIM S 250	0.2		96666125	
LARA EYELID TRIM L 300	0.3		96666126	
LARA EYELID GRILLE TRIM S 250	0.2		96666127	
LARA EYELID GRILLE TRIM L 300	0.3		96666128	
LARA GRILLE TRIM S 250	0.2		96666129	
LARA GRILLE TRIM L 300	0.3		96666130	
LARA Tamperproof Screw Kit	0.019			96628612

	Hm (kg)	WH	BLK	CHR
★ LARA BEZEL TRIM CURVED S 250	0.2	96631590		96631591
★ LARA BEZEL TRIM CURVED L 300	0.2	96631592		96631593
★ LARA BEZEL TRIM CURVED XL 330	0.3	96631594		96631595

MWS: mikrovlnné čidlo přítomnosti

BLK: černá; WH: bílá; SIL: stříbrná; CHR: chromová

E3: tříhodinové nouzové osvětlení

PC: fotobuňka

★ Novinka



Záruka 5 let