

## V. Indikátor s bargrafem montážní otvor 30 mm

### QMA-08



#### Společné technické údaje:

|                              |                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napájecí napětí:             | 12V, 24V AC/DC 230V AC s externím transformátorem na DIN lištu( je součástí dodávky)                                                                        |
| Tolerance napájecího napětí: | -20%; +20%                                                                                                                                                  |
| Proudový odběr:              | 50 mADC max, 90mA AC max                                                                                                                                    |
| Barva displeje:              | R, G, B, Y, W                                                                                                                                               |
| Krytí z čelního panelu:      | IP65/IP20; DIN lišta IP 20                                                                                                                                  |
| Rozměry:                     | DIN lišta délka 90 mm, šířka 35 mm; kulatý průhled ø36mm čtverc. průhled 34x34 mm, délka 73mm; délka za panelem 60mm otvor ø30mm, tloušťka panelu max. 10mm |
| Upevnění:                    |                                                                                                                                                             |
| Pracovní teplota:            | -20.. +55°C                                                                                                                                                 |
| Hmotnost:                    | 30g                                                                                                                                                         |



#### Funkce:

Digitální měřicí modul s analogovým ukazatelem měřené hodnoty. Výhodou přístroje je jeho jednoduchá montáž do panelu, průměr otvoru 30mm. Jiné barevné provedení LED po domluvě.

**Příklad specifikace objednávky:** QMA-08 T 24V DC teploměr, napájení 24V DC

**ELECO®**

Průmyslová 720  
682 01 Vyškov ČR

Tel.: +420 515 159 610  
Fax: +420 515 159 621

<http://www.eleco.cz>  
e-mail: [eleco@eleco.cz](mailto:eleco@eleco.cz)

ISO 9001

