

## ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ v005

### Zásuvková skříň

IP54

|         |   |
|---------|---|
| Obj. č. |   |
| v005    |   |
| Balení  |   |
| 1       | - |



| Technické údaje |                           | Výbava                                  |                 |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Jmen. proud     | 25A                       | Zásuvky Famatel                         | Přístroje EATON |
| Jmen. napětí    | AC 230V, 50 Hz            | 1x 16A/230V/3P<br>(s ochranným kolíkem) | 1x B16/1        |
| Typ sítě        | TN-S                      |                                         |                 |
| Stupeň ochrany  | IP54                      |                                         |                 |
|                 | Max. 3x16 mm <sup>2</sup> |                                         |                 |
|                 | 10 kA (PL7; PF7)          |                                         |                 |
|                 |                           | Použitý proudový chránič                |                 |
|                 |                           | na vstupu                               | 25/2/003        |

|                                         |                                                                |             |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Rozměry (v x š x h)                     | 245x215x155 mm                                                 |             |  |
| Celkový počet modulových míst           | 9                                                              |             |  |
| Materiál (šedé/průhledné části)         | ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření             |             |  |
| Předlisované vstupy                     | Bez předlisovaných vstupů                                      |             |  |
| Stupeň krytí prázdného pouzdra          | IP65 / IK08                                                    |             |  |
| Rozměrová a tvarová stálost             | -25°C +85°C                                                    |             |  |
| Zkouška žhavou smyčkou                  | 650°C                                                          |             |  |
| Svorkovnice PE/N                        | Svorkovnice 337 (6x16 mm <sup>2</sup> ; 6x16 mm <sup>2</sup> ) |             |  |
| Aplikované normy                        | EN 62208                                                       | IEC 61439-3 |  |
| Volitelné příslušenství (není součástí) | Držadlo 3917                                                   |             |  |

### Technický výkres prázdného pouzdra

