Mosaic™

USB nabíječky mobilních zařízení

2 785 94L

0 775 91

0 775 85L

Bal.	Obj. č.	**USB nabíječky**
		V souladu s normou IEC 62684-2011-01. Spotřeba v pasivním režimu < 0,1 W. Připojení na 230 V~ pomocí šroubových svorek 2,5 mm^2. Dodávané bez USB – micro-USB kabelu.
		Nabíječka USB A+A, 5 V, 3 A, 15 W Pro mobilní telefony, smartphony, MP3/MP4 přehrávače a rychlo nabíjecí PC tablety. 2 moduly.
1	2 785 94L	 ○ Bílá
1	0 793 94	◍ Hliník
1	0 791 94L	● Černá
		Nabíječka USB A - 5 V, 1,5 A, 7,5 W Pro mobilní telefony a smartphony. 1 modul.
1	0 775 91	 ○ Bílá
1	0 793 91	◍ Hliník

Bal.	Obj. č.	**USB-C nabíječky**
		Univerzální nabíječky pro mobilní zařízení V souladu s normou IEC 62680-1-3 Přepěťová ochrana > 1 kV Spotřeba v pasivním režimu < 0,07 W Připojení na 230 V~ pomocí šroubových svorek 2,5 mm^2 Třída II SELV Dodávané bez
		Nabíječka USB A+C - 5 V, 3 A, 15 W Pro smartphony a tablety s rychlým nabíjením 2 moduly
1	0 775 92	 ○ Bílá
1	0 793 92	◍ Hliník
		Nabíječka USB C - 5-9-12-15 V, 3 A, 30 W Pro smartphony a tablety s rychlým nabíjením. Optimalizuje nabíjení tím, že dodává tolik napětí, kolik je třeba - dle nabíjeného zařízení. 2 moduly
	0 775 85L	 ○ Bílá
	0 793 85L	◍ Hliník
	0 791 85L	● Černá
		Nabíječka USB C+C - 5 V, 3 A, 15 W Pro smartphony a tablety s rychlým nabíjením 2 moduly
1	0 775 90	 ○ Bílá
1	0 793 90	◍ Hliník
1	0 791 90L	● Černá
		Nabíječka USB C - 5 V, 1,5 A, 7,5 W Pro smartphony a tablety s rychlým nabíjením 1 modul
1	0 775 89	 ○ Bílá
1	0 793 89	◍ Hliník
1	0 791 89L	● Černá

Bal.	Obj. č.	**Zásuvka 2P+T s USB C nabíječkou**
		Smíšená zásuvka složená z: – zásuvka 2P+T – 16 A – 250 V~ – jednoduchá zásuvka USB s konektorem typu C – 5 V – 1,5 A – 7,5 W Dodáváno komplet s neoddělitelnou montážní deskou a krytkou, bez kabelu
1	2 781 61L	 ○ Bílá
1	0 793 61L	◍ Hliník
1	0 791 61L	● Černá

Mosaic™

hotelové funkce

0 767 28

0 784 45

0 770 47

0 770 48

Bal.	Obj. č.	**Hotelový spínač na kartu**
	○ Bílá	Použití: sepnutí napájení elektrické sítě hotelového pokoje pouze v přítomnosti hosta. Mechanismus je vybaven elektronickým spínačem se zpožděným vypnutím (30 s) aktivovaným vyjmutím karty. Použití společně se stykačem nebo s relé obj. č. 0 766 90. Napájení: 230 V~.
1	0 784 45	**Spínač na kartu – mechanický** Mechanicky sepne elektrický obvod po zasunutí kartové klíčenky obj. č. 0 898 06 nebo lze použít i standardně používané vstupní karty pro přístupové systémy. Výstup: 1 spínací kontakt. 2 moduly.
10	0 898 06	**Kartová klíčenka**  Vybavena držákem popisných štítků pro označení pokoje.
1	0 767 28 ECO	**Spínač na kartu – pro bezkontaktní karty 13,56 MHz** Sepne elektrický obvod po zasunutí bezkontaktní karty pro přístupové systémy na bázi technologie RFID Mifare 13,56 MHz. Výstup: 1 spínací kontakt. 2 moduly.

Bal.	Obj. č.	**Hotelová signalizace**
		Umožňuje hostům informovat hotelový personál o dvou situacích: - prosím nerušit, - uklidit pokoj.
5	0 770 47	**Světelná signalizace a zvonek** Instaluje se na chodby a zobrazuje informaci pro personál, 2 moduly. Dodávaná se žárovkami obj. č. 0 899 16/17.
5	0 770 48	**Vnitřní ovládací jednotka** Umožňuje uživateli ovládat signalizaci umístěnou na chodbě, 2 moduly. Dodávaná se žárovkami obj. č. 0 899 06/07.

Bal.	Obj. č.	**Zásuvka pro holicí strojky**
		IP 24 – IK 04. Bezšroubové svorky. Napájení 230 V~, 50/60 Hz. Výstup: 120/230 V~. Splňuje požadavky norem EN 60742 a EN 61558-2-5. Zásuvka je vybavena oddělovacím transformátorem. Integrovaná elektronická ochrana proti přetížení a zkratu s omezením příkonu na 20 VA. Dodávána včetně montážní desky a krycího rámečku obj. č. 0 788 25. Pouze pro zapuštěnou montáž, instalační krabice obj. č. 0 801 42 nebo 0 801 02.
1	0 775 86	Zásuvka pro holicí strojky s vidlicemi mezinárodních standardů • Evropský standard: kolíky Ø 4 mm, rozteč 19 mm.  115 V 230 V

Objednací čísla červeně: Nové výrobky.