



7 211 70 + 7 215 01



7 213 67 + 7 215 11



7 214 64 + 7 215 21



7 211 62 + 7 215 01

Přístroje jsou dodávány s krytkou a kovovou montážní deskou, bez rámečků
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal.	Obj. č.	TV zásuvky - hvězdicový rozvod
		Hvězdicové rozvody (1 zásuvka = 1 kabel k anténě) zajišťuje HD kvalitu distribuce televizního signálu Pro distribuci televizního a radiového signálu Všichni operátoři (DVB-T, satelit, Cablecast) Vyhovuje evropským směrnici EN 50083-4 a EN 50083-2 HDTV kompatibilní: nízký útlum (<1,5 dB) Stíněná zásuvka, LTE, ochrana před rušením signály mobilních sítí 3G a 4G TV zásuvka (Ø 9,5 mm) RD zásuvka (Ø 9,5 mm) Konektor typu SAT „F“ Doporučený koaxiální kabel: 17/19 VATC Vizuální kontrola připojení
1	7 211 70	
1	7 213 70	
1	7 214 70	
		Zásuvka TV-RD-SAT-SAT – 2 kabely Útlum: 1,5 dB TV: 5–68/120–862 MHz RD: 87,5–108 MHz SAT: 950–2400 MHz
		○ Bílá ● Hliník ● Černá
		Zásuvka TV-RD-SAT Útlum: 1,5 dB TV: 5–68/120–862 MHz RD: 87,5–108 MHz SAT: 950–2400 MHz
		○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 211 67	
1	7 213 67	
1	7 214 67	
		Zásuvka TV-SAT – 2 kabely Útlum: 1,5 dB TV: 5–68/120–862 MHz SAT: 950–2400 MHz
		○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 211 71	
1	7 213 71	
1	7 214 71	
		TV zástrčka Útlum: 1,5 dB TV: 0–2400 MHz
		○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 211 64	
1	7 213 64	
1	7 214 64	
		TV nebo SAT zásuvka typ „F“ Útlum: 1,5 dB TV: 0–2400 MHz
		○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 211 63	
1	7 213 63	
1	7 214 63	
		TV nebo SAT zásuvka typ „F“ + zásuvka RJ45 kategorie 6 UTP Útlum: 1,5 dB TV: 0–2400 MHz
		○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 211 62	
1	7 213 62	
1	7 214 62	

Bal.	Obj. č.	TV zásuvky - hvězdicový rozvod (pokračování)
		Dvojnásobná zásuvka TV nebo SAT typ „F“ Útlum: 1,5 dB TV: 0–2400 MHz
1	7 211 73	
1	7 213 73	
1	7 214 73	
		○ Bílá ● Hliník ● Černá
		TV zásuvky - průběžné Instalují se za účelem údržby Doporučen zesilovač a vyvažování linky TV zásuvka (Ø 9,5 mm) RD zásuvka (Ø 9,5 mm) Konektor typu SAT „F“ Doporučený koaxiální kabel: 17/19 VATC Vizuální kontrola připojení
		Zásuvka TV-RD-SAT Útlum: 14 dB TV: 5–68/120–862 MHz RD: 87,5–108 MHz SAT: 950–2400 MHz
		○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 211 68	
1	7 213 68	
1	7 214 68	
		TV zásuvka Útlum: 14 dB TV: 0–862 MHz
		○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 211 65	
1	7 213 65	
1	7 214 65	
		TV zásuvky - koncové Instalují se za účelem údržby Doporučen zesilovač a vyvažování linky TV zásuvka (Ø 9,5 mm) RD zásuvka (Ø 9,5 mm) Konektor typu SAT „F“ Doporučený koaxiální kabel: 17/19 VATC Vizuální kontrola připojení 1 vstup s 1 odporovou zásuvkou
		Zásuvka TV-RD-SAT Útlum: 10 dB TV: 5–68/120–862 MHz RD: 87,5–108 MHz SAT: 950–2400 MHz
		○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 211 69	
1	7 213 69	
1	7 214 69	
		TV zásuvka Útlum: 14 dB TV: 0–862 MHz
		○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 211 66	
1	7 213 66	
1	7 214 66	
		Zásuvka TV-RD-SAT TV, krytka 30 mm K použití se specializovanými mechanismy konkurenčních výrobců televizních zásuvek
		○ Bílá ● Hliník ● Černá
1	7 211 74	
1	7 213 74	
1	7 214 74	