




7743 29 + 7743 51



7744 32 + 7744 51



7701 36 + 7701 51



7743 42

Mechanismy s kovovou montážní deskou.
Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo přichytek.
Dodáván bez rámečku.

Bal.	Obj. č.	Televizní zásuvky	
		TV zásuvky S automatickými svorkami. TV „samec“ Ø 9,5 mm, 4 – 2400 MHz. Umožňuje zpětný průchod proudu 500 mA DC.	
		Běžová 7743 29	Bílá 7744 29
1	7743 29	Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.	
1	7743 30	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.	
1	7743 31	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.	
		Stříbrná metalíza 7701 29	
1	7701 30	Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.	
1	7701 30	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.	
1	7701 31	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.	
		TV-RD zásuvky S automatickými svorkami. TV „samec“ Ø 9,5 mm, 4 – 68 MHz a 120 – 862 MHz. RD „samice“ Ø 9,5 mm, 87,5 – 108 MHz.	
		Běžová 7743 32	Bílá 7744 32
1	7743 32	Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.	
1	7743 33	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.	
1	7743 34	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.	
		Stříbrná metalíza 7701 32	
1	7701 33	Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.	
1	7701 33	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.	
1	7701 34	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.	

Bal.	Obj. č.	Televizní zásuvky (pokračování)	
		TV-RD-SAT zásuvky TV „samec“ Ø 9,5 mm, 4 – 68 MHz a 120 – 862 MHz. RD „samice“ Ø 9,5 mm, 87,5 – 108 MHz. SAT typ „F“, 950 – 2400 MHz, umožňuje zpětný průchod proudu 500 mA DC.	
		Běžová 7743 35	Bílá 7744 35
1	7743 35	Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.	
1	7743 36	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.	
1	7743 37	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.	
		Stříbrná metalíza 7701 35	
1	7701 35	Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.	
1	7701 36	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.	
1	7701 37	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.	

Bal.	Obj. č.	TV-RD-SAT zásuvky	
		TV: 5-68/120-862 MHz R: 87,5-108 MHz SAT: 550-2400 MHz	
		Běžová 7 741 70	Bílá 7 704 70
1	7 741 70	TV-RD-SAT 2 kabely - 1,5 dB Možné připojení satelitu ke stávající instalaci. Je pouze nutné přivést druhý přívodní kabel	
		Stříbrná metalíza 7 702 70	
1	7 702 70		

Univerzální krytky

Se středovým šroubem a roztečí konektorů 30 mm (pro zásuvky jiných výrobců).

		Běžová 7743 42	Bílá 7744 42
1	7743 42	TV-RD	
1	SP7743 42	TV-RD-SAT	
		Stříbrná metalíza 7701 42	
1	SP7701 42	TV-RD	
1	SP7701 42	TV-RD-SAT	