Technický list výrobku

Přisazené svítidlo s krytím IP54

MODUS KX 4000, 600mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, driver 700 mA

Kód: KX4000S4KO/ND
EAN: 8596099048402

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	**Stropní a nástěnná svítidla**	Stupen krytí IP:	**IP54**
Barva korpusu:	**Bílá**	Závěsná montáž:	**Ano**
Materiál korpusu:	**Ocel**	Montáž na zeď:	**Ano**
Přisazená montáž:	**Ano**	Montáž na strop:	**Ano**
Vyrobeno v České republice:	**Ano**		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	**LED nevyměnitelný**	Světelný tok (lm):	**4200**
Příkon svítidla (W):	**34**	Účinnost svítidla (lm/W):	**124**
Barva světla (K):	**4000**	Index podání barev CRI:	**80-89**
Doba životnosti L80/B50 (h):	**80000**	Se zdrojem:	**Ano**
Barva světla:	**Bílá**		
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	**A++, A+, A (LED)**		

Optický systém

Optický systém:	**KO**	Výstup světla:	**Přímé**
Distribuce světla:	**Symetrické**	Materiál krytu:	**Opálový plast**
Vyzařovací úhel:	**Extrémní širokozářič >80°**		

Rozměry

Délka (mm):	**630**	Šířka (mm):	**110**
Výška/Hloubka (mm):	**60**	Vestavná délka (mm):	**498**
Velikostní verze:	**S**	Hmotnost (kg):	**1,5**

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	**I**	Typ připojení:	**Zapichovací svorkovnice**
Typ napětí:	**AC**	Typ předřadného systému:	**LED driver proudově řízený**
Nominální napětí (V):	**220...240**	Včetně předřadného systému:	**Ano**
Nestmívatelné:	**Ano**		