

LED svítidlo pro veřejné osvětlení

MODUS LV LEDOS3500, Al korpus V2, 12ks LED 730, optika, ploché sklo,

Kód: LVLEDOS3500V23/ND
EAN: 8596099045418



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Veřejné osvětlení	Stupen krytí IP:	IP65
Způsob montáže:	Sadovka/výložník	Barva korpusu:	Šedá
Povrchová úprava:	Práškové lakování	Odolnost proti nárazu:	IK08
Materiál korpusu:	Hliník	S připojovacím kabelem:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	3200
Příkon svítidla (W):	28	Účinnost svítidla (lm/W):	114
Barva světla (K):	3000	Index podání barev CRI:	70-79
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Se zdrojem:	Ano
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	A++, A+, A (LED)		

Optický systém

Optický systém:	OS	Materiál krytu:	Číré sklo
-----------------	-----------	-----------------	------------------

Rozměry

Délka (mm):	900	Šířka (mm):	200
Výška/Hloubka (mm):	90	Délka kabelu (m):	0,2
Průměr příruby (mm):	60	Velikostní verze:	XM
Hmotnost (kg):	7		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Počet pólů:	1
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Způsob zapojení:	Konec	Nestmívatelné:	Ano