

LED svítidlo pro veřejné osvětlení

MODUS UL, AL korpus, 24ks LED 750, ploché sklo, 3DIM

Kód: UL3500V15/3DIM
EAN: 8595073711547



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Veřejné osvětlení	Stupen krytí IP:	IP65
Způsob montáže:	Sadovka/výložník	Barva korpusu:	Šedá
Povrchová úprava:	Práškové lakování	Odolnost proti nárazu:	IK08
Materiál korpusu:	Hliník	S připojovacím kabelem:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	3900
Příkon svítidla (W):	30	Účinnost svítidla (lm/W):	130
Barva světla (K):	5000	Index podání barev CRI:	70-79
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Se zdrojem:	Ano
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	A++, A+, A (LED)		

Optický systém

Optický systém:	OS	Materiál krytu:	Číré sklo
Nastavitelná optika:	Ne		

Rozměry

Délka (mm):	650	Šířka (mm):	240
Výška/Hloubka (mm):	71	Délka kabelu (m):	0,2
Průměr příruby (mm):	60	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	7		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Počet pólů:	1
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Způsob zapojení:	Konec	Stmívání DALI:	Ano
Stmívání LineSwitch:	Ano		