Technický list výrobku

LED svítidlo pro veřejné osvětlení

MODUS UL, AL korpus, 48ks LED 750, ploché sklo

Kód: UL7500V15/ND
EAN: 8595073709407

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	**Veřejné osvětlení**	Stupen krytí IP:	**IP65**
Způsob montáže:	**Sadovka/výložník**	Barva korpusu:	**Šedá**
Povrchová úprava:	**Práškové lakování**	Odolnost proti nárazu:	**IK08**
Materiál korpusu:	**Hliník**	S připojovacím kabelem:	**Ano**

Světelný zdroj

Typ zdroje:	**LED nevyměnitelný**	Světelný tok (lm):	**7650**
Příkon svítidla (W):	**56**	Účinnost svítidla (lm/W):	**137**
Barva světla (K):	**5000**	Index podání barev CRI:	**70-79**
Doba životnosti L70/B50 (h):	**100000**	Se zdrojem:	**Ano**
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	**A++, A+, A (LED)**		

Optický systém

Optický systém:	**OS**	Materiál krytu:	**Čiré sklo**
Nastavitelná optika:	**Ne**		

Rozměry

Délka (mm):	**650**	Šířka (mm):	**240**
Výška/Hloubka (mm):	**71**	Délka kabelu (m):	**0,2**
Průměr příruby (mm):	**60**	Velikostní verze:	**S**
Hmotnost (kg):	**7**		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	**I**	Typ napětí:	**AC**
Typ předřadného systému:	**LED driver proudově řízený**	Počet pólů:	**1**
Nominální napětí (V):	**220...240**	Včetně předřadného systému:	**Ano**
Způsob zapojení:	**Konec**	Nestmívatelné:	**Ano**