



Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	35,3 g

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
PU (SPU)	5 (5) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966600957
Číslo celního tarifu	34039900000

Product Classification

UNSPSC	31201602
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 249-130

Documentation

Safety Data Sheet

Connection of alumi-
num conductorspdf
236.24 KB

Bid Text

249-130

17.05.2017

doc
23.50 KB

249-130

19.02.2019

xml
2.49 KB


CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal
249-130

Pokyny k instalaci


Aplikace

Řadové svorky WAGO (do 4 mm² / 12 AWG)

Na každém zaváděcím otvoru: Špičku stříkačky s pastou Alu-Plus postupně zasuňte do každého otevřeného otvoru pro zavedení vodiče.


Pístem stříkačky vytlačte takové množství, **aby pasta Alu-Plus zaplnila všechny otvory pro zavedení vodiče.**

Aplikace




Svítidlové svorky WAGO


Špičku stříkačky s pastou Alu-Plus postupně zasuňte nejprve do kruhového a pak do hranatého otvoru pro zavedení vodiče svítidlové svorky WAGO.

Pístem stříkačky vytlačte takové množství, **aby pasta Alu-Plus zaplnila oba otvory pro zavedení vodiče.****Upozornění:** Pasta není vhodná pro používání při vyšších teplotách!

Aplikace



1. Špičku stříkačky s pastou Alu-Plus postupně zasuňte do každého otevřeného otvoru pro zavedení vodiče.



2. Pístem stříkačky vytlačte takové množství, aby pasta Alu-Plus zaplnila všechny otvory pro zavedení vodiče.