

Technický list

Specifikace



PrismaSet zapuštěná 54M (3x18) bílé dv.

LVSXN318

Základní popis

řada	PrismaSeT
označení výrobku	XS
typ produktu nebo součásti	Rozváděč
typ rozvaděče	Distribuční rozvaděč
montáž rozvodnice	Zapuštěná

Doplňky

šířka	Celkový: 486 mm Zabudovaný: 456 mm
výška	Celkový: 660 mm Zabudovaný: 630 mm
hloubka	Celkový : 137,5 mm Zabudovaný : 86,5 mm
vnitřní hloubka	80 mm
počet 18 mm modulů na řadu	18
počet horizontálních řad	3
celkový počet 18 mm modulů	54
rozteč 9 mm	108
třída elektrické izolace	Třída II
Součást výrobku	Identifikační štítek 3 Kryt štítků 3 Svorkovnici 2 Pás zaslepovací desky 1 Dveře 1 Lišta DIN 3 Back plate 1
typ čelní desky	Modulární
typ dveří	Plné
typ lišty	Symetrická DIN
popis montážní desky	Bez montážního panelu
ztrátový výkon (W)	68 W
[In] jmenovitý proud	125 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V
Kabelový vstup	Kabel nebo trubka Desky s výřezem Vyjímatelné desky

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

počet svorkovnic	1 nulová s 24 vývody 1 zemní s 32 vývody
výstupy z distribučního bloku	4 x (4 x 16 mm² + 4 x 10 mm²) pro zemní 3 x (4 x 16 mm² + 4 x 10 mm²) pro nulová
připojení - svorky	Šroubové svorky (zemní) , 16 x 16 mm² Šroubové svorky (zemní) , 16 x 10 mm² Šroubové svorky (nulová) , 12 x 16 mm² Šroubové svorky (nulová) , 12 x 10 mm²
popis voleb pro uzamknutí	Volitelně zámek na klíč
materiál rozváděče	Zadní díl: technoplast Rozváděč: technoplast Front plate: technoplast Dveře: technoplast
hmotnost přístroje	5,680 kg
barva	Rozváděč: bílá (RAL 9003) Front plate: bílá (RAL 9003) Dveře: bílá (RAL 9003)
segment trhu	Rezidenční Malé budovy

Prostředí

požární odolnost	Back plate: 650 °C podle IEC 60695-2-11 Rozváděč: 650 °C podle IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C podle IEC 60695-2-11 Dveře: 650 °C podle IEC 60695-2-11
stupeň krytí IP	IP40 with closed door
stupeň ochrany IK	IK09 with closed door
kategorie přepětí	II
provozní teplota	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24
značky kvality	IMQ

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	14,000 cm
Šířka balení 1	50,000 cm
Délka balení 1	67,000 cm
Hmotnost balení (libry)	5,826 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	13
Výška balení 2	102,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	84,000 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#)

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	39 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	28 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	10 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů	84 %
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Nařízení OECD o PFAS	Neexistují žádné chemické látky PFAS OECD
Status území bez halogenů	Plastové části produktu neobsahují halogeny
bez PVC	Ano

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	59
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano

Image of product / Alternate images

Alternative

