

Technický list

Specifikace



Unica - Zásuvka skrytá 250V/16A + USB C 10.5W, 2.1A, 2M, Bílá

NU301518E

Základní popis

řada	Nová Unica
typ produktu nebo součásti	USB nabíječka + zásuvka
upevnění	Zacvaknutím

Doplňky

představení přístroje	Mechanism with cover plate
Typ napájecího zdroje USB	USB typ C
montáž zařízení	Zapuštěná
počet modulů	2 moduly
konfigurace výstupu	2P + E
Směrodatná odchylka na výstupu	Francie
popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
typ krytu	S clonkami
počet zásuvek	1
jmenovitý proud	10 A
kompatibilní řada	Nová Unica
integrovaný typ připojení	1 port USB 5 V 2,1 A 50...60 Hz
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
povrchová úprava	Lesklý
povrchová úprava	Neupravená středová deska
typ balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
počet kusů na sadu	Sada 10
teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
provozní teplota	-5...50 °C
relativní vlhkost	0...95 %
životnost v cyklech	10000 cykly
připojení – svorky	Bezšroubové svorky
počet svorek	3
počet kabelů	2
velikost připojovací svorky	2 x 2,5 mm ² pro pevný nebo ohebný kabel(y)
materiál	PC (polykarbonát): pouzdro

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Délka holého konce vodiče	12 mm
výška	45 mm
šířka	45 mm
hloubka	41,2 mm
hloubka zapuštění	29,3 mm
hmotnost přístroje	0,045 kg
Normy	IEC 60884-1
barevný odstín	Bílá

Prostředí

certifikace výrobků	NF CE
stupeň ochrany IK	IK04
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Olej Odolný UV Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Benzín Alkohol Bělidlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	4,500 cm
Délka balení 1	4,500 cm
Hmotnost balení (libry)	54,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8,000 cm
Šířka balení 2	18,000 cm
Délka balení 2	25,000 cm
Hmotnost balení 2	658,000 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	20
Výška balení 3	15,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	1,557 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	10 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	9 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů	49 %
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	Eee1f66b-d1ff-4f3d-90b1-5d5717bfdfe8
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	19
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative







