

# Technický list

Specifikace



## Unica - Dvojitý nabíjecí USB konektor A+C 2.4A, 1M, Bílý

NU301618

### Základní popis

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| řada                       | Nová Unica    |
| typ produktu nebo součásti | USB nabíječka |
| představení přístroje      | Mechanismus   |
| podmínky použití           | Vnitřní       |

### Doplňky

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| použití zařízení               | Nabíječka                                                                                            |
| montáž zařízení                | Zapuštěná                                                                                            |
| počet modulů                   | 1 modul                                                                                              |
| Typ napájecího zdroje USB      | USB typu A a C                                                                                       |
| barevný odstín                 | Bílá (RAL 9003)                                                                                      |
| povrchová úprava               | Lesklý                                                                                               |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 100...240 V AC 50/60 Hz                                                                              |
| jm. výstupní výkon             | 12 W                                                                                                 |
| počet zásuvek                  | 2                                                                                                    |
| integrováný typ připojení      | 1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 1 A<br>1 USB typ C 5 V DC, maximální proud zátěže: 2.4 A |
| materiál                       | PC (polykarbonát) GF10 FR<br>Termoplast ABS-UV stabil.                                               |
| počet svorek                   | 2 šroubové svorky svorky                                                                             |
| tvár hlavy šroubu              | Pozidriv č.1                                                                                         |
| velikost připojovací svorky    | 1,5...2,5 mm² pro pevný kabel(y)<br>1,5...2,5 mm² pro ohebný kabel(y)                                |
| upevnění                       | Zacvaknutím                                                                                          |
| výška                          | 45 mm                                                                                                |
| šířka                          | 22,5 mm                                                                                              |
| hloubka                        | 39 mm                                                                                                |
| hloubka zapuštění              | 40 mm                                                                                                |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| odolnost proti chemikáliím | Odolný vůči alkoholu (70 %)                |
|                            | Odolný vůči alkoholu (96 %)                |
|                            | Odolný vůči kyselině A-mléčné              |
|                            | Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku |
|                            | Odolný vůči zředěnému bělidlu              |
|                            | Odolný vůči zředěnému čpavku               |
|                            | Odolný vůči mýdlové vodě                   |
|                            | Odolný vůči krystalickým čistidlům         |
|                            | Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů      |
|                            | Odolný vůči hexanu                         |

## Prostředí

|                   |      |
|-------------------|------|
| stupeň ochrany IK | IK04 |
| stupeň krytí IP   | IP20 |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení   | 1         |
| Výška balení 1            | 2,2 cm    |
| Šířka balení 1            | 4,3 cm    |
| Délka balení 1            | 4,5 cm    |
| Hmotnost balení (libry)   | 40 g      |
| Typ balení 2              | BB1       |
| Počet jednotek v balení 2 | 10        |
| Výška balení 2            | 5,5 cm    |
| Šířka balení 2            | 14 cm     |
| Délka balení 2            | 26 cm     |
| Hmotnost balení 2         | 478 g     |
| Typ balení 3              | S04       |
| Počet jednotek v balení 3 | 240       |
| Výška balení 3            | 30 cm     |
| Šířka balení 3            | 40 cm     |
| Délka balení 3            | 60 cm     |
| Hmotnost balení 3         | 12,231 kg |

## Záruční lhůta

|                     |    |
|---------------------|----|
| Záruka (v měsících) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

| environmentální stopa                           |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Celková uhlíková stopa životního cyklu          | 9 kg CO2 eq.   |
| Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]          | 0.9 kg CO2 eq. |
| Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]            | 0 kg CO2 eq.   |
| Uhlíková stopa instalační fáze [A5]             | 0 kg CO2 eq.   |
| Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]  | 8 kg CO2 eq.   |
| Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4] | 0 kg CO2 eq.   |

## Use Better

| Materiály a obaly                                  |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Balení s kartónovým obalem                         | Ano                                                    |
| Obal bez plastu                                    | Ne                                                     |
| Číslo SCIP                                         | 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6                   |
| Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek | <a href="#">Vyhovuje Podle Výjimky</a>                 |
| Nařízení REACH                                     | <a href="#">Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou</a> |

## Use Again

| Přebalení a opětovná výroba |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Životní cyklus              | <a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>                                                                                                                                                                               |
| Zpětný odběr                | Ano                                                                                                                                                                                                                           |
| WEEE štítek                 |  Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







