

Technický list

Specifikace



Unica - Dvojitý nabíjecí USB konektor A+C 2.4A, 2M, Bílý

NU301818

Základní popis

řada	Nová Unica
typ produktu nebo součásti	USB nabíječka
představení přístroje	Mechanism with cover plate

Doplňky

použití zařízení	Nabíječka
montáž zařízení	Zapuštěná
počet modulů	2 moduly
Typ napájecího zdroje USB	USB typu A a C
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
povrchová úprava	Lesklý
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V AC 50/60 Hz
maximální spotřeba (W)	0,075 W
jm. výstupní výkon	12 W
vstupní výkon	12 W
životnost v hodinách	30000 H 12 W
počet zásuvek	2
integrováný typ připojení	1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 1 A 1 USB typ C 5 V DC, maximální proud zátěže: 2.4 A
materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): středová deska PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro PC (polykarbonát) GF10 FR: vnitřní roh
typ ochrany	Ochrana proti zkratu
počet svorek	2 šroubové svorky svorky
velikost připojovací svorky	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro pevný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro lankový kabel(y)
Délka holého konce vodiče	8 mm
kompatibilita výrobku	Všechna zařízení splňují standard EN 62684
upevnění	Čelistmi Šrouby
typ balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Normy	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
výška	45 mm
šířka	22,5 mm
hloubka	42 mm
hloubka zapuštění	30,8 mm
odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

třída elektrické izolace	Třída II
stupeň ochrany IK	IK04
stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	3,900 cm
Šířka balení 1	4,500 cm
Délka balení 1	4,500 cm
Hmotnost balení (libry)	54,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,000 cm
Šířka balení 2	14,500 cm
Délka balení 2	26,000 cm
Hmotnost balení 2	614,000 g
Typ balení 3	S01
Počet jednotek v balení 3	20
Výška balení 3	15,000 cm
Šířka balení 3	15,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	1,399 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	11 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	10 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	95886af5-7adb-4240-871b-e15a1f2fef83
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative







