Unica

Vypínače a zásuvky Unica

Elektroinstalační materiál Unica System+

Katalog

www.vypinac.cz

www.se.com/cz

Aktuální verze katalogu

Schneider Electric

i♡unica

nová | pestrá | flexibilní

Obsah

Prezentace 6

Představení Unicy 11
Unica System+ 25
Kompatibilita a skládání 38

Mechanizmy 40

Spínače a tlačítka 41
Ovládače ventilátorů, žaluzií, šňůrové, na klíč 45
Kartové spínače a nouzové spínače 46
Stmívače a termostaty 47
Detektory pohybu a časové spínače 48
Zásuvky 49
USB nabíječky 51
Datové / telefonní / TV / multimediální zásuvky 52
Další funkce 56

Montážní rámečky a krabice 58

Montážní rámečky Zamak 59
Krabice 61

Krycí rámečky 62

Unica Studio 63
Unica Studio Outline 64
Unica Pro 64
Unica Deco Essentials 65
Unica Deco Subtle 65
Unica Deco Materials 65
Speciální krycí rámečky 66

KNX 68

KNX ovládání 70

Nabídka v antibakteriálním provedení 72

Spínače a tlačítka 73
Spínače a tlačítka, speciální ovládače 74
Stmívače 75
Zásuvky 76
Datové / telefonní / TV zásuvky 77
Další funkce a KNX přístroje 78
Krycí rámečky a Unica System+ 79

Unica System+ 80

Prezentace 81
Kompletní centrální jednotky a příslušenství 83
Podlahové krabice 84
Podlahové krabice - technické informace 87
Stolní box XS 88
Kabelový management 89

Technické informace 90

Zapojení

Spínače 91
Spínače s kontrolkou 94
Zařízení zvyšující komfort 95
Zásuvky 97
USB nabíječky 98
Další funkce 99
Datové zásuvky RJ45 102

Rozměry

Montážní rámečky a krabice 104
Krycí rámečky 105
Montážní rámečky a krycí rámečky 106
Krabice 107
Centrální jednotky s krycím rámečkem 108

Přehled referencí 110

Dodávejte výjimečná řešení každý den

Elektroinstalační přístroje nemusí být v povědomí jako ostatní prvky výzdoby v interiéru, ale mají významný dopad na komfort a pohodlí v obytných a pracovních prostorách. Pro naplnění tohoto potenciálu jsou produkty Unica navrženy tak, aby byly:

Každý den krásné a dávaly interiéru styl díky elegantnímu designu.

Každý den jednoduché, s možností rychlé a snadné montáže díky chytrému designu produktu.

Každý den podle vás, se zajištěním vysoké flexibility aplikace a použití díky modularitě a bezdrátovému ovládání.

Kvalita, která vydrží

Produkty řady Unica jsou vyráběny v nejmodernější továrně společnosti Schneider Electric ve městě Puente la Reina ve Španělsku. Její součástí je vývojové a odborné centrum pro oblast elektroinstalačních zařízení. Výrobky splňují nejvyšší standardy kvality. Poskytují vysokou spolehlivost, trvanlivost a estetiku, které jsou pro tuto řadu charakteristické.



Udržitelné po celý životní cyklus

Ve fázi návrhu lze testované přístroje snadno rozebrat a materiál recyklovat.

Ve fázi výroby pochází více než 50 % surovin použitých pro naše přístroje z recyklovaných zdrojů a 100 % zbytkového materiálu je interně opět použito s cílem vytvořit nulový odpad.

Ve fázi balení přihlížíme k optimalizaci velikostí a materiálů pro balení produktů, abychom zabránili plýtvání.

I když je na našem trhu Nová Unica novinkou, v zahraničí již obstála a od roku 2019 se prodalo více než 40 milionů přístrojů.

Green Premium™

Produkty řady Unica nesoucí ekologickou značku Green Premium převyšují v našem oboru standardy udržitelnosti.

Funkční pracovní prostory

Vytvoření plně funkčního pracovního prostoru vyžaduje trochu fantazie a kreativně navržené produkty. Řada Unica - společně s Unica System+ a OptiLine 45 - je připravena na výzvu.

Ať už váš zákazník pracuje v malém studiu nebo velké kancelářské budově, díky těmto řešením určeným pro pracovní prostory zajistíte, aby byl prostor od podlahy až po strop plně funkční.

Unica, Unica System+ a OptiLine 45 vám přinášejí flexibilitu a vynalézavost, díky nimž se kanceláře povznesou z úrovně připravené na práci na úroveň připravené na budoucnost.

Přímá montáž do systému 45x45

Všechny mechanizmy řady Unica jsou kompatibilní s Unica System+, včetně centrálních jednotek, podlahových krabic a systémů parapetních kanálů a sloupů Optiline 45.



Parapetní kanály

Centrální jednotka Unica System+ v antracitovém provedení

Maximální funkčnost, minimální prostor

Díky více velikostem a formátům mají centrální jednotky* Unica System+ více funkcí.



Zapuštěná pracovní stanice



*K dispozici také v antibakteriálním provedení

Nenápadné a vkusné podlahové prvky

Podlahové zásuvky a podlahové krabice Unica System+ spojují snadnou instalaci, flexibilní funkčnost a pohodlí uživatele.

Vše po ruce

Díky stolním boxům Unica System+ jsou všechny potřebné funkce po ruce. Modulární jednotky lze přizpůsobit individuálním potřebám.

Čtvercová kovová podlahová krabice IP44

Kruhová kovová podlahová krabice IP44

Podlahové krabice od 4 do 12 přístrojů

Stolní box S do stolu, v bílém i černém provedení

Další informace naleznete od str. 83 v části Unica System+

Nabídka v antibakteriálním provedení pro vaše lepší zdraví

Pro místa v domácnostech a kancelářích, kde je třeba dbát na hygienu – jako je dětský pokoj, kuchyň, nemocnice nebo domov pro seniory – nabízí řada Unica přístroje s antibakteriálními vlastnostmi.

S tímto záměrem byl výchozí plastový materiál obohacen ionty stříbra. Všechny vnější povrchy přístrojů jsou vyrobeny z antibakteriálního materiálu, který je plně v souladu s nejnovější mezinárodní normou ISO 22196:2011*.

87 %
testovaných bakterií po 8 hodinách zmizelo*



Technologie stříbrných iontů

Ionty stříbra působí jako dlouhodobá bariéra proti bakteriím, zastavují jejich růst a šíření.

ISO®
22196:2011

* Testování provedla externí laboratoř. Dle požadavku ISO 22196:2011 byly testovanými mikroorganizmy Escherichia coli a Staphylococcus aureus.

Na trhu jedinečná antibakteriální řada zahrnuje širokou škálu funkcí, od vypínačů a zásuvek až po centrální jednotky a chytré přístroje. A co víc, pro větší bezpečnost nemusíte dělat kompromisy ohledně vzhledu. Řada má stejný elegantní design jako běžné bílé přístroje Unica.

V antibakteriální úpravě jsou k dispozici také další mechanizmy. Bílá antibakteriální barva má stejný odstín jako běžná Bílá.

Antibacterial

Všechny produkty mají viditelné antibakteriální logo.

Vypínač

Univerzální stmívač



Ovládač rolet/žaluzií

Tlačítko s popisovým polem

Zásuvka

Další informace naleznete od str. 75

Unica Studio

Řada Unica Studio nabízí výběr rámečků, které se snadno přizpůsobí různým typům interiérů.



Unica Studio
Bílá



Unica Studio
Béžová

Unica Studio
Aluminium



Unica Studio
Antracit

Nadčasový, univerzální design

Řada Unica Studio je základním kamenem naší nabídky. Je dodávána ve verzi s monolitickými rámečky z plně probarveného termoplastu (Bílá, Béžová, Aluminium a Antracit). Díky tomu, že jsou vyrobeny z vysoce kvalitního termoplastu, jsou robustní a mají dlouhou životnost.

Bílé a béžové rámečky mají lesklý povrch a dokonale se hodí do světlejších interiérů s jasnějšími barvami stěn.

Barvy Antracit a Aluminium se hodí pro tmavší interiéry nebo jako výrazné barevné akcenty. Rámečky v barvě Antracit navozují hebký pocit na dotek, zatímco rámečky Aluminium dodávají interiéru lesk.

Unica Studio Outline

Rámečky Unica Studio Outline jsou provedeny v neutrální bílé barvě a vkusně dozdobeny barevným nádechem vnitřního rámečku.

Unica Studio Outline
Bílá

Unica Studio Outline
Béžová

Unica Studio Outline
Chocolate

Unica Studio Outline
Grey

Unica Studio Outline
Aluminium

Unica Studio Outline
Antracit

NOVÉ

Unica Deco Essentials

Tento design posouvá střídmost
a minimalizmus ještě dál díky jemným,
a přesto trendovým barevným odstínům.

Unica Deco Essentials
Antracit



Unica Deco Essentials
Aluminium



Unica Deco Essentials
Taupe



Unica Deco Essentials
Light grey



Unica Deco Essentials
White

NOVÉ

Unica Deco Subtle

Čistě rovná plocha krycích rámečků je zvýrazněna dynamickým profilem, který podtrhují barevné vertikální drážky v kovovém odstínu.



Unica Deco Subtle
White / Copper



Unica Deco Subtle
White / Silver

Unica Deco Subtle
Antracit / Copper

Unica Deco Subtle
Antracit / Silver

NOVÉ

Unica Deco Materials

Nejpřímější linie mezi designem a udržitelností. Tyto špičkové krycí rámečky kombinují přírodní barvy s jemnými texturami a působí autentickým dojmem.

Kombinace luxusních a udržitelných materiálů nabízí autentický dojem. Krycí rámečky Slate jsou vyrobeny z kamene (z břidlice), Chipped wood je z dřevěné hmoty, Terracotta z hlíny a pryskyřice ... proto jsou všechny rámečky jedinečné a nenajdete dva shodné.

Krycí rámeček Rubber je vyroben z tmavé pryže. Další rámeček Translucent white je z recyklovatelného akrylátového plastu, který je odolný proti poškrábání. Všechny rámečky jsou pro zvýšení odolnosti a zachování barvy povrchově ošetřeny.



Unica Deco Materials
Terracotta



Unica Deco Materials
Slate



Unica Deco Materials
Chipped Wood



Unica Deco Materials
Rubber



Unica Deco Materials
Translucent White

Unica Pro

Hladký vnitřní rámeček vypínače Unica Pro má jemně průsvitný okraj. Jako by chtěl vizuálně vyskočit ze zdi.

Tyto rámečky jsou k dispozici v bílé barvě s antibakteriální úpravou a jsou vyrobeny z vysoce kvalitního termoplastu. Díky řešení chytré montáže přiléhají těsně ke stěnám.

Šikmé horní a spodní hrany rámečku navíc brání hromadění prachu a znesnadňují laikům odstranění vypínače ze zdi.

Unica Pro
Bílá antibakteriální
stejný odstín jako běžná Bílá

Antibacterial

Pro ty, kteří dbají na hygienu a zdraví:

řada Unica Pro obsahuje bílý rámeček a přístroje s antibakteriální povrchovou úpravou. Viz informace na str. 9, „Nabídka v antibakteriálním provedení pro vaše lepší zdraví“.

Jak jednoduše přizpůsobit domov

Nová řada Unica obsahuje všechny elektroinstalační přístroje, které potřebujete k vylepšení stylu, a zvýšení pohodlí a bezpečí domovů vašich zákazníků. Od ovládání světel přes připojení zábavních systémů a funkce chytré domácnosti - řada Unica je připravena splnit současné i budoucí potřeby vašich klientů.

Ovládání světel

Automatické ovládání světel detektory pohybu zvyšuje bezpečnost a snižuje energetickou náročnost.

Otočné a tlačítkové stmívače, kompatibilní s běžným i LED osvětlením, pomáhají snadno navodit tu pravou atmosféru.

Vypínač

Noční lampa s USB



Detektor pohybu

Časový spínač

Sporákový spínač

Otočný univerzální LED stmívač

Ovládání rolet/žaluzií

Ruční ovládání tlačítkem nebo plně automatické ovládání pomocí časového ovladače zvyšuje pohodlí uživatelů.

Rolety/žaluzie mohou také chránit interiéry domácností před nadměrným slunečním světlem a mohou odradit nežádoucí zájem cizích lidí.



Ovládač rolet/žaluzií



Jednomodulové ovládače rolet/žaluzií

Regulace teploty

Termostaty Unica mohou nastavit teplotu a udržovat ji na příjemné úrovni při kolísání venkovní teploty a zároveň pomáhají snižovat náklady na energii.

Termostat

Technologie, která spojuje

Díky řadě přístrojů usnadňujících připojení řada Unica zajišťuje, že vaši zákazníci mohou používat digitální technologie kdekoliv v domě, aniž by se museli obávat nízké úrovně nabití baterie nebo dosahu sítě.

USB nabíječky

USB nabíječky poskytují možnost rychlého nabíjení až 65 W (2,0 V, 3,25 A) s porty typu A a typu C. Ty dokáží nabít baterii až na 75 procent její kapacity za pouhých 30 minut.

Rychlonabíječka USB typ A+C

Nabíječka USB typ A+A

Skrytá zásuvka s USB typu C

USB nabíječka typu A+C a zásuvka pro ploché vidlice

Připojte se do svého světa

Díky Wi-Fi opakovači budete mít internet dostupný v celém domě. V řadě Unica jsou i další užitečné produkty pro plně multimediální svět: zásuvky R/TV/SAT, datové zásuvky RJ45, středové adaptéry pro konektory jiných výrobců, zásuvky HDMI pro skrytí kabeláže komponent HDTV/AV a další.

Wi-Fi repeater

Zásuvka HDMI

Zásuvka R-TV/SAT

Datová zásuvka 2xRJ45

Robustní a odolná vůči povětrnostním vlivům

Díky řadě Unica můžete zajistit pohodlný přístup k napájení a připojení i venku kolem domu.

Venkovní přístroje

Od vypínačů a zásuvek v provedení IP44 až po rámečky v provedení IP55 a kompatibilitu s rámečky a krabicemi Mureva Styl. V nabídce naleznete přístroje vhodné pro balkon, terasu, pergolu nebo zahradu.

Vypínač v provedení IP44

Zásuvka v provedení IP44



Rámeček Mureva Styl v krytí IP55 pro přístroje Unica

Pracovní prostory přizpůsobené jakékoliv potřebě

Řada Unica nabízí plný rozsah funkcí potřebných v moderní kanceláři. Zásuvky, síťové připojení, multimediální zásuvky a další. Unica dodává to, co váš klient potřebuje.

Jednoduché, dvojité a trojité zásuvky

Výběr různých konfigurací vývodů vám umožňuje flexibilně se přizpůsobit požadavkům zákazníků. Vybírejte ze zásuvek se šroubovým a bezšroubovým upevněním a dvojitých zásuvek s připojením IPT. Všechny se snadno instalují. K dispozici jsou barevné možnosti.

Skryté zásuvky

V místech, kde není žádoucí prach, jsou skryté zásuvky perfektní volbou. Díky vylepšenému designu se zasouvací krytkou jsou zásuvky zarovnány s přední plochou rámečku a působí elegantnějším dojmem.

Přímá montáž do systému 45x45

Všechny mechanizmy řady Unica jsou kompatibilní s Unica System+, včetně centrálních jednotek, podlahových krabic a systémů parapetních kanálů a sloupů Optiline 45.

Unica System+: maximální funkčnost, minimální rozměry

Pokud máte nedostatek místa a potřebujete vestavět více funkcí, zachrání vás centrální jednotky Unica System+.

Centrální jednotky jsou k dispozici v několika velikostech, ve vertikálním nebo horizontálním provedení, pro povrchovou nebo zapuštěnou montáž. Dodají kanceláři větší flexibilitu, ale mohou být použity všude tam, kde potřebujete více funkcí na jednom místě.

Tři barevné varianty – Bílá (k dispozici také v antibakteriálním provedení), Aluminium a Antracit – dokonale ladí s rámečky Unica a pomáhají vám vytvořit jednotný vzhled interiéru. Centrální jednotky Unica System+ jsou kompatibilní se všemi funkčními mechanizmy, které nabízí řada Unica.



Centrální jednotka
Bílá



Centrální jednotka
Aluminium



Centrální jednotka
Antracit

Antibacterial

Centrální jednotky Unica System+ jsou k dispozici také v bílém antibakteriálním provedení (více v části „Nabídka v antibakteriálním provedení pro vaše lepší zdraví“).

	Vertikální	Horizontální
Povrchová		
Zapuštěná		

Vynalézavý design

Montážní rámečky Unica, stejně jako modulární vypínače a zásuvky jsou navrženy tak, aby instalace byla plynulejší, než kdy předtím.

Snadná instalace

Kompaktnější mechanizmy s prostorem navíc pro zapojení a snadno přístupnými uvolňovacími tlačítky jsou jen dva příklady chytrých funkcí, které vám pomohou ušetřit čas při montáži.

Snadné nacvaknutí

Velikost mechanizmů Unica umožňuje přímé nacvaknutí do úložného systému OptiLine 45. Toto zásadní zjednodušení znamená, že nyní lze použít jeden typ mechanizmu pro domácnosti i komerční budovy.

„Jedna z nejdůležitějších vlastností, které jsme do řady Unica implementovali, je promyšlenost. Aby elektrikář díky promyšlenému designu mohl jednoduše nainstalovat více zařízení a rychleji.“

Frédéric Beuvry,
Vice President Industrial Design & Ergonomics
ve společnosti Schneider Electric

Rychlejší a chytřejší instalace

Zrychlete svou práci využitím důmyslných funkcí elektroinstalačních přístrojů Unica.

Montážní rámečky Zamak

Flexibilní rychlá instalace
Díky symetrii upevňovacího rámečku.

Bezpečné upevnění
Menší vůle mezi montážním rámečkem a mechanizmem. Mechanizmus je dobře uchycen a nehrozí jeho nahodilé vysunutí.

Robustní design

Montážní rámeček Zamak je větší a tužší díky menšímu okénku 40 x 40 mm mechanizmu. To poskytuje extra pevnost rámečku a pomáhá předcházet rotaci při montáži mechanizmů.





Dokonalé zarovnání
Zámkový systém Unica pomáhá předcházet posunutí nebo rotaci při instalaci dvou nebo více mechanizmů do vícenásobného rámečku.

Snadné nastavení
Drážky pro šrouby umožňují otáčení upevňovacího rámečku v obou směrech, takže rámeček lze správně namontovat, i když je instalační krabice špatně zarovnaná. Drážky perfektně vyhovují běžným šroubům používaným v zapuštěných krabicích. Upevnění je nyní ještě jednodušší a bezpečnější.

Pevnější spojení
Menší vůle mezi montážním rámečkem a krycím rámečkem vytváří robustnější spojení.

Intuitivní montáž
Otvory pro šroubovák na přední a zadní straně montážního rámečku umožňují vyjmutí mechanizmu bez zanechání stopy na produktu. Při nesprávném umístění šroubováku zabrání zranění. Mechanizmy lze snadno vyjmout zepředu i zezadu.

TIP

Pokud si chcete ušetřit práci s vyrovnáváním vícenásobných přístrojů až ve čtyřnásobném rámečku vedle sebe, použijte univerzální vícenásobné elektroinstalační krabice Multifix.


Schneider

Přechod na chytrý design

Snadná demontáž
Mechanizmy lze vyjmout zepředu i zezadu díky jasně viditelným zářezům.

Prostor navíc
Nízká montážní hloubka 21 mm poskytuje více prostoru pro zapojení vodičů.

Bezpečné nacvaknutí
Mechanizmus drží pevněji v montážním rámečku díky vylepšené konstrukci systému nacvaknutí.

Unikátní modularita
Jedinečnou vlastností řady Unica jsou její jednomodulové přístroje. Do montážního rámečku lze vedle sebe umístit libovolné dva jednomodulové přístroje a vytvořit jedinečné funkce. Např. 2 křížové přepínače, USB nabíjecí konektor a zásuvku pro ploché vidlice, SAT zásuvka a datový konektor.

Rychlé zapojení
Uvolňovací tlačítka jsou snadno přístupná, takže zapojení a odpojení vodičů je rychlé a snadné.

Jednoduché zapojení
Schéma zapojení je vytištěno na zadním krytu vypínačů a tlačítek tak, aby byly možnosti připojení jasně viditelné.



Zapojení bez námahy
Díky kuželovým kabelovým průchodkám je snadnější připojit vodiče do svorkovnic. Díky větším otvorům lze snadno připojit i silnější vodiče.

Snadná změna indikátoru

Z obyčejného spínače Unica jednoduchým způsobem vytvoříte spínač s kontrolkou. Vyměníte běžnou klapku za klapku s průzorem a připojíte univerzální LED žárovku v bílé nebo červené barvě.

Pohodlné testování zepředu

Kontrolní body na přední straně mechanizmu umožňují pohodlné testování a měření. Navíc není nutné demontovat spínač – klapku lze snadno vyjmout a získat přístup k měřicím bodům.

Speciální funkce



Jednopólové spínače a tlačítka
U jednopólových spínačů a tlačítek jsou vstupy fázového a nulového vodiče nahoře. To umožňuje jednodušší a rychlejší zapojení, aniž by bylo nutné otočit mechanizmus pro zapojení druhého kabelu.

Úzký mechanizmus
Všechny mechanizmy spínačů jsou dodávány s menším tělem, které nabízí více prostoru pro rychlé a snadné zapojení.



Křížový přepínač

Různé barvy označující dva okruhy usnadňují jejich rozlišení pro jednodušší instalaci.

Upgradovatelné tlačítko

Všechny mechanizmy spínačů s kolébkami v barevných variantách Aluminium nebo Antracit lze změnit na tlačítko díky většímu krytu a pružině tlačítka.

Zásuvky se šroubovými svorkami

Prostor navíc
Nízká montážní hloubka 21 mm poskytuje více prostoru pro zapojení vodičů.

Nenacvaknutá středová deska
Krycí deska není z výroby nacvaknutá, což umožňuje rychlé přišroubování kabelů.

Snadná demontáž
Mechanizmy lze díky jasně viditelným zářezům vyjmout zepředu i zezadu. Středovou desku lze také snadno vyjmout.

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Zabudované clonky chrání před náhodným kontaktem a vniknutím cizích předmětů.

Velké kabelové průchodky

Průchodky umožňují připojení plných a slaněných kabelů 2,5 mm² a 4 mm².

Vylepšená ochrana

Kabelové průchodky jsou jasně odděleny, aby bylo zapojení intuitivnější a zabránilo se riziku zkratu při použití slaněných vodičů.

Rychlé zapojení

Díky kabelovým svorkám umístěným vedle sebe můžete zkrátit všechny vodiče na stejnou délku. Šrouby jsou uvolněné, takže je nemusíte odšroubovávat, než začnete kabely zapojovat.

Zásuvky s bezšroubovými svorkami

Prostor navíc
Nízká montážní hloubka 21 mm poskytuje více prostoru pro zapojení vodičů.

Snadná demontáž
Mechanizmy lze díky jasně viditelným zářezům vyjmout zepředu i zezadu. Středovou desku lze také snadno vyjmout.

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Zabudované clonky chrání před náhodným kontaktem a vniknutím cizích předmětů.

Zapojení bez námahy
Díky kuželovým kabelovým průchodkám je snadnější připojit vodiče do svorkovnic. Díky větším otvorům lze snadno připojit i silnější vodiče.



Rychlé zapojení
Díky bezšroubovým svorkám a barevně označeným rychlouvolňovacím tlačítkům je upevnění a uvolnění vodičů rychlé a snadné, aniž byste museli odnímat středovou krycí desku.

Speciální zásuvky

Zásuvka pro ploché vidlice

Skrytá zásuvka 230 V s USB C konektorem

Dvojitá pootočená zásuvka

Nová řada Unica zahrnuje zásuvky pro různé aplikace, včetně jednoduchých, dvojitých a zásuvek pro ploché vidlice.

Nabízejí šroubové a bezšroubové možnosti s prostorem navíc a širšími otvory pro rychlejší a jednodušší zapojení.

Univerzální centrální jednotky

S centrálními jednotkami Unica System+ snadno zrealizujete řešení pro jakýkoli pracovní prostor. Pro zapuštěnou i povrchovou montáž, ve svislé nebo vodorovné orientaci, v mnoha velikostech a provedeních.

Zapuštěná krabice



Otvory pro trubky o Ø 25 a 20 mm.

Jednodušší instalace datového kabelu
Hloubka krabice 50 mm usnadňuje instalaci datových kabelů kat. 6 a 6A.

Široký rovný lem
Umožňuje dokonalou instalaci i když nejsou stěny rovné. Široký lem umožňuje lepší uchycení v sádrokartonové příčce.

Krabice pro montáž na omítku



Snadné nastavení
Montážní otvory umožňují vertikální i horizontální posun pro dokonalé zarovnání se stěnou.

Flexibilní instalace
Několik kabelových vstupů umožňuje montáž bez vrtání.

Pro více bezpečí
Zásuvné přepážky oddělují prostor pro silové a datové kabely.

Kompatibilita zapuštěné krabice
Jednotky lze umístit také na běžné elektroinstalační krabice místo vedení kabeláže pomocí kabelových kanálů. Krabice mají vstupní otvory pro kabely.

Rychlejší instalace
Pro urychlení instalace se krabice dodávají s předem namontovanými a povolenými šrouby.

Montážní rámeček



Snadné upevnění
Montážní rámečky lze bez nástrojů zacvaknout přímo na centrální jednotku.

Flexibilní nacvaknutí
Svislé montážní rámečky umožňují větší flexibilitu zasunutí a vyjmutí jednotlivých mechanizmů. Montážní rámečky umožňují osazení libovolného mechanizmu Unica.

Nejsou potřeba žádné adaptéry
Odnímatelný pas na montážním rámečku umožňuje bezpečné upevnění jednotlivých mechanizmů bez adaptéru. K centrální jednotce můžete také připojit jednomodulové nebo dvoumodulové zkosené konektory RJ45.

Krycí rámeček



Příprava na montáž na DIN lištu
Použití adaptéru umožňuje montáž produktů na DIN lištu, jako jsou například jističe Acti9.

Propojení více krabic
Adaptér umožňuje propojení několika krabic.

Speciální funkce pro komerční aplikace

Produkty Unica System+ a OptiLine 45 akceptují všechny mechanizmy nové řady Unica. Instalaci urychlují dvojité i trojité zásuvky, mechanizmy RJ45 se 2 či 4 konektory. Pomocí adaptéru mohou být osazeny i produkty na DIN lištu.

Dvojitá zásuvka

Flexibilní velikosti kabelů
Mechanizmy akceptují plné a lankové kabely o průřezu 1,5 a 2,5 mm².

Možnost jak ušetřit
Vícenásobné zásuvky umožňují rychlé propojení více přístrojů vedle sebe například v parapetních kanálech za pomocí rychlospojky NU9091. Tato funkce vám výrazně ušetří montážní čas a tedy i peníze.

Šrouby na zadní straně
Při montáži není nutné středovou desku odnímat – středová deska se jednoduše zacvakne.

Snadná instalace
Dostatečně široká uvolňovací tlačítka pro snadné a rychlé uvolnění vodičů.

Datové zásuvky RJ45

Časově úsporná instalace
Řada Unica nabízí několik designů krycích desek RJ45. Dvojitá a čtyřnásobná verze urychluje instalaci, protože až pro čtyři konektory potřebujete pouze jednu desku a méně místa.

Držáky štítků
Praktické řešení, které vám pomůže rozlišit připojená zařízení.

Ochranné clonky
Zabraňují vniknutí prachu a jiných předmětů.

Flexibilita instalace
Krycí desky lze použít s jakýmkoli konektorem S-One Schneider Electric.

Řešení pro flexibilní upevnění

Zapuštěné krabice Multifix

Ideální způsob, jak osadit přístroje Unica do sádrokartonových stěn.

Robustní
Design a materiál.

Pevné uchycení
Uchycení do sádrokartonu kovovými čelistmi.

Perfektně přiléhá ke stěně
Značky jsou umístěny na zadní straně krabice.



Flexibilní instalace
Díky bezšroubovým přepážkám, k dispozici jsou také přepážky se šrouby.

Rychlá montáž
Rámeček upevníte pomocí pouze dvou šroubů.

Vyrovnání nerovností
Nejlepší řešení na trhu.

Ergonomický tvar
Pro snadné osazení do sádrokartonu.

TIP

Pokud si chcete ušetřit práci s vyrovnáváním vícenásobných přístrojů až ve čtyřnásobném rámečku vedle sebe, použijte univerzální vícenásobné elektroinstalační krabice Multifix.

Další informace naleznete na str. 60

Schneider
Electric

Plná zpětná kompatibilita

Nové mechanizmy Unica jsou kompaktnější než staré mechanizmy, takže **otvor montážního rámečku v nové Unice je menší**. Zadní část přístroje v nové Unice je také menší, ale staré i nové klapky mají stejný vnější rozměr (45x45 mm). Díky tomu jsou nové mechanizmy s takzvanou **přímou montáží** a mohou se použít v podlahových krabicích, parapetních kanálech a sloupech pro přístroje 45x45.



Starý montážní rámeček
Unica (44x44 mm)
(ref. MGU7.002)



Nový montážní rámeček
Unica (40x40 mm)
(ref. NU7002)

Nový přístroj Unica
(40x40 mm)
s klapkou (45x45 mm)

Standardní skládání nových přístrojů



Nový montážní rámeček Unica
(ref. NU7002)

Nový přístroj Unica

Do starých montážních rámečků Zamak je možné namontovat nové mechanizmy Unica.



Starý montážní rámeček Zamak
(44x44 mm)
(ref. MGU7.002)

Adaptér
(ref. U0.582)

Nový přístroj Unica
(40x40 mm)
s klapkou
(45x45 mm)
(ref. NUxxxxxx)

Všechny krycí rámečky Nové i původní řady Unica jsou 100% kompatibilní s mechanizmy, montážními rámečky i klapkami staré i nové řady.



TIP

Reference.
Funkčně shodné mechanizmy v Nové Unice mají stejné číslo jako mechanizmy ve staré Unice, liší se pouze písmeny na začátku a jsou bez teček:
např. MGU3.201.18 => NU320118

Video:
Kompatibilita Unica

Pozn.: Starý mechanizmus nelze umístit do nového montážního rámečku.

Skládání


Různé rámečky
Kompletní přístroje
Různé přístroje ve 4 barvách
Bílá
Béžová
Aluminium
Antracit
Montážní rámeček Zamak, NU7002
6 dekorativních rámečků
4 krycí rámečky
Unica Studio
1 krycí rámeček
Unica Studio Outline
5 krycích rámečků
Unica Deco Essentials
4 krycí rámečky
Unica Deco Subtle
5 krycích rámečků
Unica Deco Materials
Antibacterial
přístroje, antibakteriální Bílá
1 krycí rámeček
Unica Pro

Unica

Mechanizmy

Mechanizmy

Spínače

10 AX - 250 V AC spínače, bezšroubové svorky

	Jednopólový ř.1	Střídavý ř.6	Střídavý ř.6 s nulovou svorkou	Křížový ř.7	Sériový ř.5	Dvojitý střídavý ř.6+6 (5b)	Střídavý ř.6 krytí IP44
	1 — L	1 — 2 — L	1 — N, 2 — L	4 — 2, 3 — 1	1 — L, 1	1 — 2 — L, 1 — 2 — L	1 — 2 — L
2 moduly							
Bílá	**NU320118**	**NU320318**	**NU320318S**	**NU320518**	**NU321118**	**NU321318**	**NU528218**
Aluminium	**NU320130**	**NU320330**	**NU320330S**	**NU320530**	**NU321130**	**NU321330**	**NU528230**
Béžová	**NU320144**	**NU320344**	-	**NU320544**	**NU321144**	**NU321344**	
Antracit	**NU320154**	**NU320354**	**NU320354S**	**NU320554**	**NU321154**	**NU321354**	**NU528254**
1 modul							
Bílá	**NU310118**	**NU310318**	**NU310318S**	**NU310518**	-	-	-
Aluminium	**NU310130**	**NU310330**	**NU310330S**	**NU310530**	-	-	-
Béžová	**NU310144**	**NU310344**	-	**NU310544**	-	-	-
Antracit	**NU310154**	**NU310354**	**NU310354S**	**NU310554**	-	-	-

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Krytí: IP4x, mechanizmy jsou vhodné i pro prostory, kde se pohybují děti (školy, školky, jesle, dětská oddělení v nemocnicích apod.) tzv. vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
- Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem

- Dodává se včetně rámečku Zamak

10 AX - 250 V AC spínače, šroubové svorky

	Jednopólový ř.1	Střídavý ř.6	Křížový ř.7
	1 — L	1 — 2 — L	4 — 2, 3 — 1
2 moduly			
		-	-
Bílá	**NU320118SC**	-	-
1 modul			
Bílá	**NU310118SC**	**NU310318SC**	**NU310518SC**
Béžová	**NU310144SC**	**NU310344SC**	-

Technické parametry

- Zapojení: šroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem

TIP

Spínače lze vybavit kontrolkou a klapkou s průzorem pro orientační nebo signalizační funkci.
Více informací strana 46.

Charakteristika

- Maximální zátěž pro zdroje s vlastním předřadníkem (LED, kompaktní zářivky, atd.)
  10 AX - 250 V AC spínače: 100 W
  16 AX - 250 V AC spínače: 200 W

Technické parametry: str. 99-101

10 A - 250 V AC tlačítka, bezšroubové svorky

	Tlačítko 1/0			Tlačítko střídavé 6/0		Tlačítko s orientační kontrolkou 1/0So		
	bez symbolu	se symbolem zvonku	se symbolem světla	bez symbolu	s popisovým polem	bez symbolu	se symbolem zvonku	se symbolem světla
	1 L			1 2 L		1 L		
2 moduly								
Bílá	**NU320618**	**NU320618C**	**NU320618L**	**NU323618**	**NU324620**	**NU320618N**	**NU320618CN**	**NU320618LN**
Aluminium	**NU320630**	-	-	-	**NU324630**	**NU320630N**	-	-
Béžová	**NU320644**	-	-	-	-	**NU320644N**	-	-
Antracit	**NU320654**	-	-	-	**NU324654**	**NU320654N**	**NU320654CN**	-
1 modul								
Bílá	**NU310618**	-	-	**NU313618**	-	**NU310618N**	**NU310618CN**	-
Aluminium	**NU310630**	-	-	**NU313630**	-	**NU310630N**	-	-
Béžová	**NU310644**	-	-	-	-	-	-	-
Antracit	**NU310654**	-	-	**NU313654**	-	**NU310654N**	-	-

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Krytí: IP4x, mechanizmy jsou vhodné i pro prostory, kde se pohybují děti (školy, školky, jesle, dětská oddělení v nemocnicích apod.) tzv. vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
- Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem

10 A - 250 V AC tlačítka, šroubové svorky

	Tlačítko 1/0	Tlačítko s orientační kontrolkou 1/0So
	bez symbolu	bez symbolu
	1 L	1 L
1 modul		
Bílá	**NU310618SC**	**NU310618NSC**

Technické parametry

- Zapojení: šroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem

Charakteristika

- Maximální zátěž pro zdroje s vlastním předřadníkem (LED, kompaktní zářivky, atd.)
  10 AX - 250 V AC spínače: 100 W
  16 AX - 250 V AC spínače: 200 W

Technické parametry: str. 99-101

Spínače 16 AX - 250 V AC, šroubové svorky

	Jednopólový ř.1	Dvojpólový ř.2	Dvojpólový ř.2Ss se signalizační kontrolkou	Sporákový spínač trojpólový ř.3, 16A, 400V
				
2 moduly				
				
☐ Bílá	**NU326118**	**NU326218**	**NU326218S**	**NU328118**
Aluminium	-	**NU326230**	**NU326230S**	-
Béžová	**NU326144**	-	-	-
■ Antracit	-	**NU326254**	**NU326254S**	-

	Jednopólový ř.1	Jednopólový ř.1Ss se signalizační kontrolkou	Střídavý ř.6	Dvojpólový ř.2	Dvojpólový ř.2Ss se signalizační kontrolkou	
						
1 modul						
☐ Bílá	**NU316118**	**NU316118S**	**NU316318**	**NU316218**	**NU316218S**	-
Aluminium	**NU316130**	-	-	-	-	-
Béžová	**NU316144**	-	-	-	-	-
■ Antracit	**NU316154**	-	**NU316354**	-	-	-
Technické parametry						
	• Zapojení: šroubové svorky • Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné • Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem	• Zapojení: šroubové svorky • Kabely: 1 až 4 mm² plné/slaněné	• Zapojení: šroubové svorky • Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné • Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem			• Zapojení: šroubové svorky • Kabely: 1 až 4 mm² plné/slaněné

Výkonové spínače

	Dvojpólový ř.2, 20 A	Dvojpólový ř.2Ss, 30 A se signalizační kontrolkou
		
2 moduly		
☐ Bílá	**NU322518**	**NU323218S**
Aluminium	-	**NU323230S**
Béžová	-	**NU323244S**
■ Antracit	-	**NU323254S**
Technické parametry		
	• Zapojení: šroubové svorky • Kabely: až 4 mm² plné/slaněné	• Zapojení: šroubové svorky • Kabely: až 6 mm² plné/slaněné

Technické parametry: str. 99-101

Charakteristika

- Maximální zátěž pro zdroje s vlastním předřadníkem (LED, kompaktní zářivky, atd.)
  10 AX - 250 V AC spínače: 100 W
  16 AX - 250 V AC spínače: 200 W

Příslušenství - kontrolky

LED kontrolky	12-24 V DC	250 V AC	
	Bílá	Červená	Bílá
	NU9823AM	**NU9825A**	**NU9825AZ**
Technické parametry			
Příkon	0,15 mA	1,5 mA	0,05 mA

- LED kontrolky jsou vybaveny dlouhými drátky pro zapojení ze zadní strany mechanizmu. Všechny lze použít pro orientační nebo signalizační funkci.

Pružina pro změnu spínače na tlačítko



S520299

Technické parametry

- Sada 10 pružinek dodávaných s nástrojem pro přestavení polohy

Příslušenství - klapky

Klapky	bez symbolu	s průzorem
2 moduly		
Bílá	**NU920018**	**NU920018N**
Aluminium	**NU920030**	**NU920030N**
Béžová	-	-
Antracit	**NU920054**	**NU920054N**
1 modul		
Bílá	**NU910018**	**NU910018N**
Aluminium	**NU910030**	**NU910030N**
Béžová	-	-
Antracit	**NU910054**	**NU910054N**

* Bílé náhradní klapky pro mechanizmy staré unicy MGU je možné objednat manuálně přes zákaznické centrum (nelze objednat přes MySE).

TIP

U spínačů s klapkou v bílé barvě, které chcete vybavit orientační nebo signalizační funkcí můžete nechat i obyčejnou klapku bez průzoru - LED kontrolka svítí přes tuto klapku.

Technické parametry: str. 100-102

Mechanizmy

Ovládače ventilátorů, žaluzií, šňůrové, na klíč

Ovládání rolet/žaluzií - 1moduly

10 A	Tlačítko	Přepínač	Dvojpólový Tlačítko	Dvojpólový Přepínač
				
1 modul				
Bílá	**NU310718SC**	**NU310818SC**	**NU312718SC**	**NU310918SC**
Aluminium	-	**NU310830SC**	-	-
Béžová	-	**NU310844SC**	**NU312744SC**	-
Antracit	**NU310754SC**	**NU310854SC**	-	-

Technické parametry

- Zapojení: šroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- S elektrickým blokováním současného sepnutí

Řídicí relé pro ovládání žaluzií

	Pro vícenásobné ovládání žaluzií
2 moduly	
tmavě šedý	**576398**

Technické parametry

- Připojeno pomocí tlačítkových žaluziových ovládačů
- Jedno relé může ovládat až dva motory žaluzií
- Možnost skupinového a centrálního ovládání
- Výška 22 mm, instalace do krabice pod žaluziové tlačítko

Ovládání rolet/žaluzií - 2moduly

	Tlačítko 6 A	Tlačítko 10 A	Přepínač 6 A
			
2 moduly			
Bílá	**NU320718**	**NU323718** (1)	**NU320818**
Aluminium	**NU320730**	**NU323730** (1)	**NU320830**
Béžová	**NU320744**	-	**NU320844**
Antracit	**NU320754**	**NU323754** (1)	**NU320854**

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- S elektrickým blokováním současného sepnutí

(1) Bez blokovací funkce, pro použití s žaluziovým ovládacím modulem (dodává výrobce žaluzií)

Ovládač tlačítkový s táhlem

	Tlačítko 6/0 - 10 A
	
2 moduly	
Bílá	**NU322620**
Aluminium	**NU322630**
Béžová	**NU322644**
Antracit	**NU322654**

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Délka lanka: 1 m

Ovládače ventilátoru

	Střídavý 10 A	Střídavý - Zap/Vyp - 10 A
		
2 moduly		
Bílá	**NU320320VMC**	**NU321418**
Aluminium	**NU320330VMC**	-
Antracit	**NU320354VMC**	-

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné

Spínače ovládané klíčem

	Tlačítko - 16 A	Přepínač - 16 A
2 moduly		
Bílá	**NU373118**	**NU370118**
Aluminium	-	-
Antracit	**NU373154**	-

Technické parametry

- 3 polohy
- Zapojení: šroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné

Kartové spínače a nouzové spínače

Spínač pro hotelové karty

	Spínač pro hotelové karty 10A
2 moduly	
Bílá	**NU328318**
Aluminium	**NU328330**
Béžová	**NU328344**
Antracit	**NU328354**

Elektronický spínač pro hotelové karty

	Elektronický spínač pro hotelové karty 8A
2 moduly	
Bílá	**NU354018**
Antracit	**NU354054**

Maximální zátěže			
LED žárovky 230 V			100 W
Žárovky 230 V			1470 W
Halogenové lampy 230 V			1470 W
Motory (jednofázové) 230 V			600 VA
NN halogenové lampy 12 V	elektronický transformátor		1000 VA
	vinutý transformátor		1000 VA

Technické parametry

- 8 A
- Časové zpoždění vypnutí 10 sekund

Nouzové vypnutí

	Spínač s klíčem - 10 A	Tlačítko - 10 A
2 moduly		
		
žlutá	**ALB45032**	**ALB45033**

Technické parametry: str. 103

Stmívače

	Univerzální	Stmívač LED zdrojů 230 V	Kompenzační modul LED
2 moduly			
Bílá	**NU351418**		**CCT90501**
Aluminium	**NU351430**		
Antracit	**NU351454**		
tmavě šedá		**CCT99100**	
Maximální zatížení			
LED žárovky 230 V	RC: 5...100 VA RL: 5...20 VA	RC: 4...100 VA RL: 4...20 VA	
Žárovky 230 V	5...200 W	5...200 W	
Halogenové lampy 230 V	5...150 W	5...150 W	
NN halogenové lampy 12 V – elektronický transformátor	5...150 VA	5...200 VA	
NN halogenové lampy 12 V – vinutý transformátor	5...150 VA	5...200 VA	
Technické parametry			
	• Stmívání neomezeným počtem pomocných tlačítek • Automatická detekce zátěže • Zapojení bez nulového vodiče (pouze dvěma vodiči) • Připojení pomocí šroubových svorek • Paměťová funkce • Automatická ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu • Hloubka zapuštění 29 mm	• Připojeno pomocí obyčejných tlačítek • Instalace pod tlačítko do elektroinstalační krabice (min. 60 mm hloubka) • Připojeno pouze 2 vodiči (možná náhrada za běžný spínač) • Stmívání běžnými tlačítky z několika míst najednou	• Jmenovité napětí: 230 VAC • Rozsah frekvence: 50 - 60 Hz • Ztrátový výkon: 2 W max. • Instalace: propojovací krabice, ve svítidle nebo v podružném rozváděči, zapojení mezi nulový vodič a stmívanou fázi.
Popis			
			• Kompenzační modul se užívá pro zlepšení funkce starších stmívačů, které nejsou optimalizovány pro stmívatelné LED 230 V žárovky. • Zabraňuje svícení LED žárovek, které jsou připojeny ke stmívači, když je vypnutý. Modul nemá žádný vliv na stmívací charakteristiku a nelze jej použít k nastavení rozsahu stmívání nebo základního jasu.

Termostaty

	Pokojový - 8 A	Podlahový - 10 A
2 moduly		
Bílá	**NU350118**	**NU350318**
Aluminium	**NU350130**	**NU350330**
Béžová	**NU350144**	**NU350344**
Antracit	**NU350154**	**NU350354**
Technické parametry		
	• Pro topení nebo klimatizaci • Rozsah nastavení: +5 až +30 °C • Modré a červené LED kontrolky pro indikaci klimatizace nebo topení • Hloubka zapuštění 33 mm	• Pro podlahové topení • Rozsah nastavení: +5 až +45 °C • Zelená LED kontrolka indikuje zdroj napětí • Červená LED kontrolka pro indikaci topení • Dodává se s teplotním čidlem 4 m • Čidlo NTC 10 kΩ při 25 °C

Technické parametry: str. 103-104

Mechanizmy

Detektory pohybu a časové spínače

Detektor pohybu se spínačem

	Univerzální detektor pohybu 10A
2 moduly	
Bílá	**NU352518**
Aluminium	**NU352530**
Antracit	**NU352554**

Maximální zátěže		
LED žárovky 230 V		200 W
Žárovky 230 V		2200 W
Halogenové lampy 230 V		2000 W
Motory (jednofázové) 230 V		1000 VA
NN halogenové lampy 12 V	elektronický transformátor	1050 VA
	vinutý transformátor	500 VA

Technické parametry

- Připojení pomocí šroubových svorek
- Konfigurace vodičů s nulovým vodičem (3 vodičové zapojení)
- Detekční úhel: 160°
- Oblast detekce pohybu: 8 m čelní, 8 m boční
- Dálkové ovládání neomezeným počtem pomocných tlačítek
- Automatická detekce zátěže
- Vestavěný tlačítkový spínač
- Rozsah časového zpoždění: 1 s až 30 min
- Master/slave možnost; dva senzory lze propojit a pokrýt větší plochu
- Spínací prvek: relé
- Hloubka zapuštění: 29 mm

Časové spínače (schodišťové spínače)

	Časový spínač - 10 A
2 moduly	
Bílá	**NU353518**
Aluminium	**NU353530**
Antracit	**NU353554**

Maximální zátěže		
LED žárovky 230 V		200 W
Žárovky 230 V		2200 W
Halogenové lampy 230 V		2000 W
Motory (jednofázové) 230 V		1000 VA
NN halogenové lampy 12 V	elektronický transformátor	1050 VA
	vinutý transformátor	500 VA

Technické parametry

- Rozsah časového zpoždění: 1 sekunda až 8 hodin
- Zabudovaná stavová LED kontrolka
- Konfigurace vodičů s nulovým vodičem (3 vodičové zapojení)
- Spínací prvek: relé
- Hloubka zapuštění: 29 mm

Technické parametry: str. 103

Zásuvky se zemnicím kolíkem 250 V, 16 A, 2P+PE

90°	Bezšroubové svorky	Šroubové svorky	Skrytá, bezšroubové svorky	Nezáměnné, šroubové svorky	S ochrannou proti přepětí, bezšroubové svorky	Skrytá zásuvka s USB C 2,4A, bezšroubové svorky
2 moduly						
Bílá	**NU305918E**	**NU303918E**	**NU305218E**	**NU305118**	**NU305918EP**	**NU301518E**
Aluminium	**NU305930E**	**NU303930E**	**NU305230E**	-	**NU305930EP**	**NU301530E**
Béžová	**NU305944E**	-	-	-	-	-
Antracit	**NU305954E**	**NU303954E**	**NU305254E**	-	**NU305954EP**	**NU301554E**
červená	**NU305903**	**NU303903E**	**NU305203**	**NU305103**	-	-
zelená	**NU305906**	-	**NU305206**	-	-	-
oranžová	**NU305961**	-	-	-	-	-
Technické parametry						
• 2P+PE - 16 A - 250 V • Ochranné clonky • Krytí: IP4x, mechanizmy jsou vhodné i pro prostory, kde se pohybují děti (školy, školky, jesle, dětská oddělení v nemocnicích apod.) tzv. vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3						• 2P+PE - 16 A - 250 V • Ochranné clonky • Výstupní výkon USB C: 5 V DC - max 2,1 A

45°	Standardní			S kontrolkou	Nezáměnné		Nezáměnné s kontrolkou
	2 moduly	**4 moduly**	**6 modulů**	**4 moduly**	**4 moduly**	**6 modulů**	**4 moduly**
Bílá	**NU304918**	**NU306918**	**NU307918**	-	-	-	-
Aluminium	**NU304930**	**NU306930**	**NU307930**	-	-	-	-
Antracit	**NU304954**	**NU306954**	**NU307954**	-	-	-	-
červená	**NU304903**	**NU306903**	**NU307903**	**NU306903SE**	**NU306103**	**NU307103**	**NU306103S**
zelená	**NU304906**	**NU306906**	**NU307906**	-	-	-	-
Technické parametry							

- 2P+PE - 16 A - 250 V
- Bezšroubové svorky
- Ochranné clonky
- Do nezáměnné zásuvky nelze zapojit vidlici bez speciálního adaptéru.
  Zásuvka je chráněna před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení.
- Zapojení fáze označeno dle francouzské normy vpravo od zemnícího kolíku. V ČR dle normy zapojujeme vlevo.

Technické parametry: str. 105

Mechanizmy

Zásuvky

Zásuvka dvojnásobná pootočená

	Dvojnásobná pootočená zásuvka
Bílá	NU206518
Aluminium	NU206530
Béžová	NU206544
Antracit	NU206554

Technické parametry

- 2x 2P+PE - 16 A - 250 V
- Šroubové svorky
- Ochranné clonky
- Instalace do běžné elektroinstalační krabice

Zásuvka pro ploché vidlice

	Zásuvka pro ploché vidlice, 10 A
	1 modul
Bílá	NU303118
Aluminium	NU303130
Béžová	NU303144
Antracit	NU303154

Technické parametry

- 2P - 250 V
- Šroubové svorky
- Ochranné clonky

* U tohoto výrobku musí být instalována ochrana proti reziduálnímu proudu s citlivostí 30 mA.

Zásuvky s bočním zemněním Schuko

90°	Bezšroubové svorky	Šroubové svorky
	2 moduly	
Bílá	NU305718	NU303718
Aluminium	NU305730	NU303730
Béžová	NU305744	NU303744
Antracit	NU305754	NU303754
oranžová	-	NU303761
červená	NU305703	NU303703
zelená	-	NU303706

Technické parametry

- 2P+E - 16 A - 250 V
- Ochranné clonky

Zásuvky pro holicí strojky, šroubové svorky

20 VA	
Bílá	MGU5.064.18

Technické parametry

- Trojmodulová pro speciální rámečky (na vyžádání)
- Vstup: 240 V
- Výstup: 115/240 V

Příslušenství

Rychlospojka	Adaptér pro nezáměnné zásuvky
NU9091	ALB45290

Technické parametry

- Sada 10 propojek
- Slouží pro rychlé propojení vícenásobných zásuvek 45° například v parapetních kanálech

USB nabíječky

	Nabíječky typu A	Nabíječky typu A+C			Nabíječka typu C	
2 moduly						
Bílá	**NU341818**	**NU301818**	**NU301918**	**NU501318**	**NU501418**	**NU301518E**
Aluminium	**NU341830**	**NU301830**	**NU301930**	**NU501330**	**NU501430**	**NU301530E**
Béžová	**NU341844**	-	-	-	-	-
Antracit	**NU341854**	**NU301854**	**NU301954**	**NU501354**	**NU501454**	**NU301554E**
1 modul						
Bílá		**NU301618**	-	-	-	-
Aluminium		**NU301630**	-	-	-	-
Béžová		**NU301644**	-	-	-	-
Antracit		**NU301654**	-	-	-	-
Technické parametry						
	• NU3418●● Výstupní výkon: 5 V DC - max. 2,1 A	• NU3018●● Výstupní výkon: 5 V DC - max. 2,4 A • NU3016●● • Výstupní výkon: 12 W 5V DC - max. 2,4 A max každý port	• Výstupní výkon: 18 W 5V DC - max. 2,4 A každý port	• Výstupní výkon: Typ C 45 W + Typ A 7,5 W • Je dodáván s montážním rámečkem Zamak	• Výstupní výkon: 65 W • Pro napájení např. notebooků • Je dodáván s montážním rámečkem Zamak	• 2P+PE - 16 A - 250 V • Bezšroubové svorky • Výstupní výkon: USB C: 5 V DC - max. 2,1 A • Výstupní výkon: 10,5 W

Technické parametry: str. 106

Mechanizmy

Datové / telefonní / TV / multimediální zásuvky

Datové zásuvky RJ45

	Kat. 5e UTP rovná	Kat. 5e STP rovná	Kat. 6 UTP rovná	Kat. 6 STP rovná	Kat. 6 STP šikmá	Kat. 6 FTP rovná	Kat. 6A UTP rovná	Kat. 6A FTP rovná
2 moduly								
Bílá	**NU341118**	**NU341318**	**NU341518**	**NU341718**	-	**NU341918**	-	**NU344918**
Aluminium	**NU341130**	-	**NU341530**	**NU341730**	-	**NU341930**	-	**NU344930**
Béžová	**NU341144**	-	**NU341544**	-	-	-	-	-
Antracit	**NU341154**	-	**NU341554**	**NU341754**	-	**NU341954**	-	**NU344954**
Bílá	**NU342018**	-	-	**NU342618**	-	-	-	-
Aluminium	**NU342030**	-	-	**NU342630**	-	-	-	-
Antracit	**NU342054**	-	-	**NU342654**	-	-	-	-
1 modul								
Bílá	**NU341018**	**NU341218**	**NU341418**	**NU341618**	**NU340618**	**NU344718**	-	**NU344818**
Aluminium	**NU341030**	-	**NU341430**	**NU341630**	-	-	-	**NU344830**
Béžová	**NU341044**	-	**NU341444**	**NU341644**	-	-	-	**NU344844**
Antracit	**NU341054**	-	**NU341454**	**NU341654**	-	**NU344754**	-	**NU344854**
4 moduly								
Bílá	-	-	**NU348218**	-	-	-	**NU348418**	-
Bílá	**NU347918**	-	-	-		-	**NU348518**	

Technické parametry

- Konektor Actassi S-One
- Rovná: s clonkou a prostorem pro štítek
- Šikmá: s prostorem pro štítek

Technické parametry: str. 110-111

Mechanizmy

Datové / telefonní / TV / multimediální zásuvky

Centrální desky RJ45

	Pro konektor S-One RJ45		Pro konektor Keystone/Systimax RJ45	
	rovná	šikmá	rovná	šikmá
2 moduly				
Bílá	**NU941118**	**NU940718**	**NU946118**	**NU946418**
Aluminium	**NU941130**	**-**	**NU946130**	**-**
Antracit	**NU941154**	**NU940754**	**NU946154**	**NU946454**
Bílá	**NU942018**	**-**	**-**	**-**
Antracit	**NU942054**	**-**	**-**	**-**
1 modul				
Bílá	**NU941018**	**NU940618**	**NU946018**	**-**
Aluminium	**-**	**-**	**NU946030**	**-**
Antracit	**NU941054**	**NU940654**	**NU946054**	**-**

Technické parametry

- Rovná: s clonkou a prostorem pro štítek
- Šikmá: s prostorem pro štítek
- Typ: SLIM

Centrální deska pro optická vlákna

	SC/SC APC Simplex	SC/SC APC Duplex
2 moduly		
Bílá	**NU943918**	**NU943818**
Antracit	**-**	**NU943854**

Technické parametry

- Centrální deska pro libovolné SC simplexní a duplexní adaptéry
- Kompatibilní s optickými adaptéry Actassi:
- Adaptéry SC Duplex single mode: ref. ACTFA2CSMZP a multi mode ACTFA2CMMZP
- Adaptéry SC APC Simplex single mode: ref. ACTFA1CASMZP.

ACTFA2CMMZP

ACTFA2CSMZP

ACTFA1CASMZP

Tabulka kompatibility

Typ konektoru	pro NU946xxx
KEYSTONE	
Commscope AMP	OK
SE Actassi	OK
SE Digilink	OK
SE Bluelink	OK
3M	OK
Nexans UTP	OK
Systimax Commscope	OK
Solarix	OK

Mechanizmy

Datové / telefonní / TV / multimediální zásuvky

Telefonní zásuvky

	Konektor RJ12	
	1 modul	2 moduly
Bílá	NU349118	NU349718
Aluminium	NU349130	NU349730
Béžová	NU349144	NU349744
Antracit	NU349154	-

Multimediální zásuvky

	VGA	Mini Jack	HDMI	RCA	USB konektor
1 modul					
					
Bílá	NU343218	NU343318	NU343018	NU343118	NU342918
Aluminium	-	NU343330	NU343030	-	NU342930
Béžová	-	-	NU343044	-	-
Antracit	NU343254	NU343354	NU343054	NU343154	NU342954
Technické parametry					
	• VGA konektor HD15 samice • Délka kabelu s konektorem 20 cm	• Mini Jack 3,5 mm konektor • Délka kabelu s konektorem 20 cm	• Konektor typu A samice verze 2.0 • Standardy: EN 50157, EN 50049 • Délka kabelu s konektorem 20 cm	• Šroubová svorkovnice • Vodiče až 1,5 mm² • 3x RCA konektor samice	• USB 2.0 • Šroubová svorkovnice • Vodiče až 1,5 mm² • Standardy: IEC 998-1, IEEC 998-2-1

Mechanizmy

Datové / telefonní / TV / multimediální zásuvky

Televizní zásuvky

	TV		TV/FM			R-TV/SAT			FM/TV/SAT
	samec, individuální (1,5 dB)	F-konektor, samice, individuální	individuální (11 dB)	průběžná (1,5 dB)	koncová (4 dB)	individuální (2 dB)	průběžná (2,5 dB)	koncová (5,5 dB)	individuální (2 dB)
2 moduly									
Bílá	**NU346218**	-	**NU345118**	**NU345318**	**NU345218**	**NU345418**	**NU345618**	**NU345518**	**NU345018**
Aluminium	**NU346230**	-	**NU345130**	-	**NU345230**	**NU345430**	-	-	**NU345030**
Béžová	**NU346244**	-	**NU345144**	-	-	**NU345444**	-	-	**NU345044**
Antracit	**NU346254**	-	**NU345154**	-	**NU345254**	**NU345454**	-	**NU345554**	**NU345054**
1 modul									
Bílá	**NU346118**	**NU346818**	-			-			-
Aluminium	**NU346130**	**NU346830**	-			-			-
Béžová	-	**NU346844**							
Antracit	**NU346154**	**NU346854**	-			-			-

Centrální desky pro TV a SAT zásuvky

	TV/FM	R-TV/SAT
2 moduly		
		
Bílá	**NU944018**	**NU944118**
Aluminium	-	**NU944130**
Antracit	**NU944054**	**NU944154**

Mechanizmy

Další funkce

Audio mechanizmy

	Konektory pro reproduktory	Reproduktory (pro Bluetooth)	Bluetooth přijímač se zdrojem	Ovládání hlasitosti
	1 modul			2 moduly
				
Bílá	NU348718		NU360118	NU360218
Aluminium	NU348730		-	-
Béžová	NU348744		-	-
Antracit	NU348754		NU360154	-
		NU3488		
Technické parametry				
		• 2 reproduktory dodávané se 2 kabely (5 m, Φ 0,5 mm², červený a bílý) • Impedance: 8 Ω	• Audio přijímač - 2 moduly - napětí: 15-16 V DC • Napájecí modul: - napětí: 93-265 V AC - frekvence: 47-63 Hz Dodává se včetně: • audio přijímače • zdroje napájení	• Max. vstupní napětí: 12 V DC • Max. výstupní výkon: 9 W • Pro jakékoliv množství reproduktorů do max 9 W

Noční orientační světlo / Signální světlo / Nouzové svítidlo

Signalizační světlo 12-24 V DC	Noční orientační světlo/ Signální světlo 230 V AC	Nouzové svítidlo
2 moduly		
NU3773	NU3772	NU3776
1 modul		
NU3774	NU3775	
Technické parametry		
• Dodává se se zelenými a červenými plastovými štítky, které lze umístit pod středovou destičku • Barva světla: bílá • Noční orientační světlo 2modulové: dvě možnosti nastavení intenzity svícení		• 45 lux / 25 cm • Integrovaná baterie • 230 V AC • Doba svícení 1 hodina

Zvuková signalizace

	Bzučák	Elektronický zvonek
2 moduly		
Bílá	NU378518	NU378618
Aluminium	NU378530	-
Antracit	NU378554	NU378654
Technické parametry		
	• 230 V AC, 50/60 Hz • Akustická hladina: nastavitelná od 76 do 80 dB/1 m	• 230 V AC, 50/60 Hz • Akustická hladina: 70 dB/1m • 5 melodií • Maximální počet paralelně připojený tlačítek k výstupu: - 10 bez kontrolky - nebo 3 s kontrolkou

Technické parametry: str. 108-109

WiFi repeater

	WiFi repeater
2 moduly	
Bílá	**NU360518**

Technické parametry

- Opakuje a zesiluje signál WiFi přijatý z WiFi internetového routeru, aby se rozšířilo jeho pokrytí v domě
- Časové programování pro nastavení rozsahů pro zapnutí a vypnutí signálu
- Pokrytí signálem: 15 m (uvnitř)
- Rychlost přenosu dat: max 300 Mbps
- Komunikační standard: WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- 100-240 V AC - 50/60 Hz
- Režim párování: WPS (metoda párování se vyskytuje u většiny routerů) a prostřednictvím stránek HTML

LED lampa s USB nabíječkou

	Lampa + USB nabíječka typu A
	
Bílá	**NU360318**
Aluminium	**NU360330**
Béžová	**-**
Antracit	**NU360354**

Technické parametry

- Integrovaná LED žárovka 2 W, 100 lm
- USB 5 V DC - 2,1 A

Kabelové vývodky

16 A	
2 moduly	
Bílá	**NU386218**
Aluminium	**NU386230**
Béžová	**NU386244**
Antracit	**NU386254**

Technické parametry

- Průměr kabelu: od 6 do 12 mm
- Bez svorkovnice

Ochrana

16 A	Držák pojistky
1 modul	
Bílá	**NU363118**

Technické parametry

- Typ pojistky: cylindrická 8,3 x 31,5 mm

Záslepné kryty

Záslepný kryt			
	2 moduly	**1 modul**	**1/2 modulu (2 x)**
Bílá	**NU986618**	**NU986518**	**NU986418**
Aluminium	**NU986630**	**NU986530**	**NU986430**
Béžová	**NU986644**	**NU986544**	**NU986444**
Antracit	**NU986654**	**NU986554**	**NU986454**

Technické parametry: str. 107

Unica

Instalace: montážní rámečky a krabice

Montážní rámečky a krabice

Montážní rámečky Zamak

Univerzální montážní rámeček Zamak

1 segment nebo 2 moduly		
Zamak	**Zamak plastový**	**Zamak plastový s ochranným krytem při malování**
		
NU7002	**NU7002P**	**NU7002PC**

Příslušenství

Ochranný kryt na přístroj při malování	Adaptér
	
NU7802	**U0.582**
• Pro 2 moduly	• Adaptér pro umístění mechanizmů Nová Unica do starého montážního rámečku Zamak MGU7.002

Zpevňující rámeček pro vertikální instalace	
2 moduly	
☐ Bílá	**NU9580**
Technické parametry	
• Podpůrný rámeček do vertikální CMS instalace (například sloupů), aby byl přístroj umístěn ve správné poloze.	



Montážní rámečky a krabice

Krabice

Krabice na omítku

	Jednonásobné	Dvojnásobné	Trojnásobné
Pro krycí rámečky Unica Studio			
			
☐ Bílá	**NU800218**	**NU800418**	**NU800618**
Pro krycí rámečky Unica Pro			
			
☐ Bílá	**NU840218**	**NU840418**	**NU840618**

Zapuštěné krabice Multifix do dutých příček

Jednonásobné	Dvojnásobné	Trojnásobné	Čtyřnásobné
Hloubka 40 mm			
			
IMT35914(1)	**IMT35924**	**IMT35934**	**IMT35944**
Hloubka 50 mm			
			
IMT35915	**IMT35925**	**IMT35935**	**IMT35945**

(1) balení po 50 ks

Krabice Multifix vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu a hoření žhavou smyčkou s teplotou 850 °C dle požadavků ČSN EN 606701-1.

Zapuštěné krabice

1 modul

MGU8.601

Příslušenství

Přepážka

IMT35994	**IMT35995**
Technické parametry	
• pro krabice s hloubkou 40 mm	• pro krabice s hloubkou 50 mm

TIP

Pokud si chcete ušetřit práci s vyrovnáváním vícenásobných přístrojů až ve čtyřnásobném rámečku vedle sebe, použijte univerzální vícenásobné elektroinstalační krabice Multifix.

Unica

Krycí rámečky

Unica Studio

	Bílá	Aluminium	Béžová	Antracit
				
Jednonásobný (2 mod.)	**NU200218**	**NU200230**	**NU200244**	**NU200254**
Dvojnásobný (2 x 2 mod.)	**NU200418**	**NU200430**	**NU200444**	**NU200454**
Trojnásobný (3 x 2 mod.)	**NU200618**	**NU200630**	**NU200644**	**NU200654**
Čtyřnásobný (4 x 2 mod.)	**NU200818**	**NU200830**	**NU200844**	**NU200854**
Pětinásobný (5 x 2 mod.)	**NU201018**	**NU201030**	**NU201044**	**NU201054**

Pro vertikální i horizontální montáž

Krycí rámeček v provedení IP44

	Bílá
Jednonásobný (2 mod.)	**NU044218**
Technické parametry	
• Pro dva jednomodulové nebo jeden dvojmodulový přístroj	

Krycí rámeček NU044218 má průhledné víčko

Úzké krycí rámečky pro 1modulový přístroj

	Bílá	Aluminium	Antracit
1 modul	**NU200118**	**NU200130**	**NU200154**
Technické parametry			
• Úzké rámečky se dodávají včetně úzkého montážního rámečku			

Unica Studio Outline

	Bílá
Krycí rámeček	
Jednonásobný (2 mod.)	**NU230218**
Dvojnásobný (2 x 2 mod.)	**NU230418**
Trojnásobný (3 x 2 mod.)	**NU230618**
Čtyřnásobný (4 x 2 mod.)	**NU230818**
Pětinásobný (5 x 2 mod.)	**NU231018**

Pro vertikální i horizontální montáž

Unica Studio Outline

	Bílá	Béžová	Chocolate	Grey	Aluminium	Antracit
Dekorativní rámeček						
						
	NU230018	**NU230044**	**NU230016**	**NU230031**	**NU230030**	**NU230054**

Unica Pro

	Bílá antibakteriální
Jednonásobný (2 mod.)	**NU400220**
Dvojnásobný (2 x 2 mod.)	**NU400420**
Trojnásobný (3 x 2 mod.)	**NU400620**

Bílá antibakteriální má stejný odstín jako běžná Bílá.

Krycí rámečky

Standardní krycí rámečky

NOVÉ

Unica Deco Essentials

Barva rámečku	Bílá	Aluminium	Antracit	Light grey	Taupe
					
Krycí rámeček					
Jednonásobný (2 moduly)	**NU600218**	**NU600230**	**NU600254**	**NU600224**	**NU600226**
Dvojnásobný (2 x 2 moduly)	**NU600418**	**NU600430**	**NU600454**	**NU600424**	**NU600426**
Trojnásobný (3 x 2 moduly)	**NU600618**	**NU600630**	**NU600654**	**NU600624**	**NU600626**
Čtyřnásobný (4 x 2 moduly)	**NU600818**	**NU600830**	**NU600854**	**NU600824**	**NU600826**
Pětinásobný (5 x 2 moduly)	**NU601018**	**NU601030**	**NU601054**	**-**	**-**

Unica Deco Subtle

Barva rámečku	Bílá / Silver	Antracit / Copper	Bílá / Copper	Antracit / Silver
				
Krycí rámeček				
Jednonásobný (2 moduly)	**NU600240**	**NU600241**	**NU600242**	**NU600243**
Dvojnásobný (2 x 2 moduly)	**NU600440**	**NU600441**	**NU600442**	**NU600443**
Trojnásobný (3 x 2 moduly)	**NU600640**	**NU600641**	**NU600642**	**NU600643**
Čtyřnásobný (4 x 2 moduly)	**NU600840**	**NU600841**	**NU600842**	**NU600843**

Unica Deco Materials

Barva rámečku	Terracotta	Rubber	Chipped wood	Slate	Translucent white
					
Krycí rámeček					
Jednonásobný (2 moduly)	**NU600271**	**NU600272**	**NU600274**	**NU600277**	**NU600279**
Dvojnásobný (2 x 2 moduly)	**NU600471**	**NU600472**	**NU600474**	**NU600477**	**NU600479**
Trojnásobný (3 x 2 moduly)	**NU600671**	**NU600672**	**NU600674**	**NU600677**	**NU600679**
Čtyřnásobný (4 x 2 moduly)	**NU600871**	**NU600872**	**NU600874**	**NU600877**	**NU600879**

Krycí rámečky

Speciální krycí rámečky

Úzké krycí rámečky pro 1modulový přístroj

	Bílá	Aluminium	Antracit
			
1 modul	NU200118	NU200130	NU200154

Technické parametry

- Úzké rámečky se dodávají včetně úzkého montážního rámečku

Krycí rámeček v provedení IP44

	Bílá
Jednonásobný (2 mod.)	NU044218

Technické parametry

- Pro dva jednomodulové nebo jeden dvojmodulový přístroj

Krycí rámeček NU044218 má průhledné víčko

Krycí rámeček v provedení IP55 a rámeček pro elektroinstalační krabici CE60

Krabice pro montáž na omítku

	Jednonásobná	Dvojnásobná, horizontální	Dvojnásobná, vertikální	Trojnásobná, horizontální
☐ Bílá	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913
■ Antracit	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713

Technické parametry

- IP55 (1) - IK08

(1) doplněno o přístroj a kryt krabice s víkem

Rámečky pro zapuštěnou montáž

	Jednonásobný	Dvojnásobný, horizontální	Dvojnásobný, vertikální	Trojnásobný, horizontální
☐ Bílá	MUR39107	MUR39101	MUR39151	MUR39109
■ Antracit	MUR34107	MUR34101	MUR34151	MUR34109

Technické parametry

- IP55 (2) - pouze na plochých/hladkých stěnách, IP44 (2) při montáži na nerovné stěny s MUR34007, IK08.

(2) doplněno o přístroj a kryt krabice s víkem.

Kryty

	Kryt krabice s víkem pro přístroje Nová Unica	Ochranný kryt pro zápustnou montáž
☐ Bílá	MUR39110	
■ Antracit	MUR35110	
bílá		MUR34007

Technické parametry

	• IP55 (1) - IK06	• IP44

(1) při instalaci v krabici nebo v rámečku

Unica

KNX

Nechejte se hýčkat vaším domem

Společnost Schneider Electric představuje technologii pro inteligentní budovy, díky níž lze do jediného funkčního celku sjednotit mnoho samostatných systémů. Ty jsou doposud většinou řešeny odděleně, čímž je vyloučena jejich vzájemná spolupráce. Jednotné řešení založené na KNX standardu tuto nevýhodu odstraňuje. KNX je systém pro efektivní řízení domů a budov za pomoci produktů, které nabízí mnoho výrobců. Zajišťuje vždy optimální spotřebu energie, komfortní ovládání a mnoho dalších výhod.

Systém, který šetří vaše peníze

KNX zajistí snížení spotřeby energie a díky tomu úsporu nákladů na provoz domu. Doba montáže systému je krátká, instalace je rychlá a bezpečná.

Certifikovaný systém

Všechny KNX produkty – bez ohledu na výrobce – jsou certifikovány asociací KONNEX, která garantuje jejich vzájemnou kompatibilitu.

Přizpůsobivý a rozšiřitelný

KNX systém lze jednoduše přizpůsobit vašim novým požadavkům. Nezáleží na typu budovy.

Celosvětově platný standard

KNX je celosvětovým standardem, který používá bezmála 100 výrobců po celém světě.



Následující ovládací přístroje Unica musí být připojeny ke sběrnici KNX.
Sběrnice KNX je vedena paralelně se zdrojem napájení 230 V.
Když je Unica senzor aktivován, akční člen (např. ovládání rolet/žaluzií) provede všechny požadované spínací příkazy.

Úvod



KNX tlačítka

Tlačítka	2 tlačítka a 2 modré stavové LED, s bezšroubovými sběrnicovými připojovacími svorkami	4 tlačítka a 4 modré stavové LED, s bezšroubovými sběrnicovými připojovacími svorkami
2 moduly		
☐ Bílá	**NU553018**	**NU553118**
■ Antracit	**NU553054**	**NU553154**
Technické parametry		
	• Stavová LED se nachází pod okénkem symbolu, které lze odebrat. • S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice se připojuje pomocí sběrnicové připojovací svorky. Obsah: • Se sadou 10 symbolů: - 2 x symbol se světelným otvorem, - 1 x symbol „1“, - 1 x symbol „0“, - 2 x symbol pro stmívání, - 2 x symbol pro roletu, - 2 x symbol (nulový vodič). • Se sběrnicovou připojovací svorkou.	• Stavová LED se nachází pod okénkem symbolu, které lze odebrat. • S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice se připojuje pomocí sběrnicové připojovací svorky. Obsah: • Se sadou 20 symbolů: - 4 x symbol se světelným otvorem, - 2 x symbol „1“, - 2 x symbol „0“, - 4 x symbol pro stmívání, - 4 x symbol pro roletu, - 4 x symbol (nulový vodič). • Se sběrnicovou připojovací svorkou.
	Funkce KNX softwaru: Spínání, přepínání, stmívání (jednoduchý/dvojitý), funkce „slepé“ (jednoduchý/dvojitý), spuštění pulzní hrany 1-, 2-, 4- nebo 8-bit telegramy (rozlišení mezi krátkodobým a dlouhodobým provozem), pulzní hrany s 2-byte telegramy (rozlišení mezi krátkodobým a dlouhodobým provozem), 8-bit lineární regulátor, obnovení scény, uložení scény, deaktivační funkce.	

Unica

Nabídka v antibakteriálním provedení

Nabídka v antibakteriálním provedení

Spínače a tlačítka

Spínače 10 AX - 250 V AC

	Jednopólový ř.1	Střídavý ř.6	Křížový ř.7
			
2 moduly			
☐ Bílá antibakteriální	**NU320120**	**NU320320**	**NU320520**
1 modul			
☐ Bílá antibakteriální	**NU310120**	**NU310320**	**NU310520**
Technické parametry			

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem

Tlačítka 10 A - 250 V AC

	Tlačítko 1/0 bez symbolu	Tlačítko 6/0 s popisovým polem
		
2 moduly		
☐ Bílá antibakteriální	**NU320620**	**NU324620**
1 modul		
☐ Bílá antibakteriální	**NU310620**	
Technické parametry		

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem

INFO

Bílá antibakteriální má stejný odstín jako běžná Bílá.

Nabídka v antibakteriálním provedení

Spínače a tlačítka, speciální ovládače

Příslušenství - kontrolky

LED kontrolky	12-24 V DC	250 V AC	
	bílá	červená	bílá
	NU9823AM	**NU9825A**	**NU9825AZ**
Technické parametry			
Příkon	0,15 mA	1,5 mA	0,05 mA

LED kontrolky jsou vybaveny dlouhými drátky pro zapojení ze zadní strany mechanizmu. Všechny lze použít pro orientační nebo signalizační funkci.

Příslušenství - klapky

Klapky	bez symbolu	s průzorem
2 moduly		
☐ Bílá antibakteriální	**NU920020**	**NU920020N**
1 modul		
☐ Bílá antibakteriální	**NU910020**	**NU910020N**

Pružina pro změnu spínače na tlačítko



S520299

Technické parametry

- Sada 10 pružinek dodávaných s nástrojem pro přestavení polohy

Ovládač ventilátoru

	Střídavý - 10 A
2 moduly	
☐ Bílá antibakteriální	**NU320320VMC**

Ovládač rolet/žaluzií

	Přepínač - 6 A
2 moduly	
	
☐ Bílá antibakteriální	**NU320820**

Ovládač tlačítkový s táhlem

	Tlačítko 6/0 - 10 A
2 moduly	
☐ Bílá antibakteriální	**NU322620**

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Délka lanka: 1 m

Nabídka v antibakteriálním provedení

Stmívače

Stmívač

	Univerzální stmívač	Kompenzační modul LED
2 moduly		
☐ Bílá antibakteriální	**NU351420**	
Modul kompenzace zatížení		
		CCT90501
Maximální zatížení		
LED žárovky 230 V	RC: 5...100 VA RL: 5...20 VA	
Žárovky 230 V	5...200 W	
Halogenové lampy 230 V	5...150 W	
NN halogenové lampy 12 V – elektronický transformátor	5...150 VA	
NN halogenové lampy 12 V – vinutý transformátor	5...150 VA	
Technické parametry		
• Dálkové ovládání neomezeným počtem pomocných tlačítek • Automatická detekce zátěže • Konfigurace vodičů bez nulového vodiče • Připojení pomocí šroubové svorky • Paměťová funkce • Automatická ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu		• Jmenovité napětí: 230 VAC • Rozsah frekvence: 50 - 60 Hz • Ztrátový výkon: 2 W max. • Instalace: propojovací krabice, ve svítidle nebo v podružném rozváděči, zapojení mezi nulový vodič a tlumenou fázi.

Nabídka v antibakteriálním provedení

Zásuvky

Zásuvky se zemnicím kolíkem 250 V, 16 A, 2P+PE

90°	Standard	Skrytá	Nezáměnná
2 moduly			
Bílá antibakteriální	**NU305920**	**NU305220**	**-**
červená	**NU305903**	**NU305203**	**NU305103**
zelená	**NU305906**	**NU305206**	**-**
Technické parametry			

- 2P+E - 16 A - 250 V
- S clonkami
- Bezšroubové svorky (kromě NU305103)
- Barevné označení uvolňovacích tlačítek dle francouzské normy

45°	Standardní
	2 moduly
Bílá antibakteriální	**NU304920**
červená	**NU304903**
zelená	**NU304906**
Technické parametry	

- 2P+E - 16 A - 250 V
- S clonkami
- Bezšroubové svorky

Nabídka v antibakteriálním provedení

Datové / telefonní / TV zásuvky

Centrální desky RJ45

	Pro konektor S-One KonektorRJ45		Kryt RJ45 Keystone/ Systimax
	rovný	šikmý	
2 moduly			
☐ Bílá antibakteriální	**NU941120**	**NU940720**	**NU946120**
☐ Bílá antibakteriální	**NU942020**	**-**	**-**
1 modul			
☐ Bílá antibakteriální	**NU941020**	**NU940620**	**NU946020**
Technické parametry			
• Rovná: s clonkou a prostorem pro štítek • Šikmá: s prostorem pro štítek			

Televizní zásuvky

	TV Samec, individuální (1,5 dB)	FM/TV/SAT Individuální (2 dB), (1 kabel)
2 moduly		
☐ Bílá antibakteriální	**NU346220**	**NU345020**
1 modul		
☐ Bílá antibakteriální	**NU346120**	**-**

Nabídka v antibakteriálním provedení

Další funkce a KNX přístroje

Záslepky

Záslepky	
2 moduly	
☐ Bílá antibakteriální	**NU986620**
1 modul	
☐ Bílá antibakteriální	**NU986520**

Tlačítka KNX

Tlačítka	2 tlačítka a 2 modré stavové LED, bezšroubovými sběrnicovými připojovacími svorkami	4 tlačítka a 4 modré stavové LED, s bezšroubovými sběrnicovými připojovacími svorkami
2 moduly		
		
☐ Bílá antibakteriální	**NU553020**	**NU553120**
Technické parametry		
	• Stavová LED se nachází pod okénkem symbolu, které lze odebrat. • S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice se připojuje pomocí sběrnicové připojovací svorky. Obsah: • Se sadou 10 symbolů: - 2 x symbol se světelným otvorem, - 1 x symbol „1“, - 1 x symbol „0“, - 2 x symbol pro stmívání, - 2 x symbol pro roletu, - 2 x symbol (nulový vodič). • Se sběrnicovou připojovací svorkou.	• Stavová LED se nachází pod okénkem symbolu, které lze odebrat. • S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice se připojuje pomocí sběrnicové připojovací svorky. Obsah: • Se sadou 20 symbolů: - 4 x symbol se světelným otvorem, - 2 x symbol „1“, - 2 x symbol „0“, - 4 x symbol pro stmívání, - 4 x symbol pro roletu, - 4 x symbol (nulový vodič). • Se sběrnicovou připojovací svorkou.
	Funkce KNX softwaru: Spínání, přepínání, stmívání (jednoduchý/dvojitý), funkce „slepé“ (jednoduchý/dvojitý), spuštění pulzní hrany 1-, 2-, 4- nebo 8-bit telegramy (rozlišení mezi krátkodobým a dlouhodobým provozem), pulzní hrany s 2-byte telegramy (rozlišení mezi krátkodobým a dlouhodobým provozem), 8-bit lineární regulátor, obnovení scény, uložení scény, deaktivační funkce.	

Nabídka v antibakteriálním provedení

Krycí rámečky a Unica System+

Unica Pro

	Bílá antibakteriální
Jednonásobný (2 mod.)	NU400220
Dvojnásobný (2 x 2 mod.)	NU400420
Trojnásobný (3 x 2 mod.)	NU400620

Unica System+ - centrální jednotky pro montáž na omítku

	2 řady x 8 modulů	2 řady x 10 modulů	2 sloupce x 4 moduly	3 sloupce x 4 moduly	4 sloupce x 4 moduly
					
☐ Bílá antibakteriální	NU121820	NU121020	NU122420	NU123420	NU124420

Pozn. Jeden modul 22,5x45 mm znamená, že do centrální jednotky NU121820 se vejde až 16 jednomodulových přístrojů nebo 8 dvojmodulových.

Unica System+ - zapuštěné centrální jednotky

	2 řady x 8 modulů	2 řady x 10 modulů	3 sloupce x 4 moduly
☐ Bílá antibakteriální	NU171820	NU171020	NU173420

Unica System+

Funkční podlahy

Podlahové zásuvky a krabice

Podlahové zásuvky XS

Tyto jednoduché zásuvkové krabice, vyrobené z broušené nerezové oceli, jsou robustní a připravené na hrubou manipulaci. Podlahové zásuvky jsou k dispozici v jedné velikosti a dvou tvarech a jsou vybaveny víkem, které lze otevřít o 180 stupňů pro snadný přístup k elektrické zásuvce. Pro betonové a zdvojené podlahy jsou k dispozici různé možnosti montáže. Všechny podlahové zásuvky mají krytí IP44.

Podlahová krabice XS se zásuvkou, čtvercová

Předem vybaveny zásuvkou

Podlahová krabice XS se zásuvkou, kruhová

Podlahové krabice

Dostupné ve třech velikostech: M, L, XL a ve dvou povrchových úpravách: plast a kov. Podlahové krabice jsou připraveny, aby vyhovovaly různým potřebám a povrchovým úpravám podlah. Nastavitelné rámečky lze přizpůsobit různým výškám podlahy. Elektroinstalační přístroje se montují pouhým zacvaknutím a jsou pevně zajištěny zamykacím mechanizmem. Podlahové krabice jsou plně kompatibilní se všemi elektroinstalačními přístroji nová Unica.

Podlahová krabice L, plastová

Podlahová krabice M, kovová

Užitečné detaily

Kabelový management a centrální jednotky pro více přístrojů

Příslušenství pro správu kabelů

S produkty pro kabelový management **Unica System+** je snadné mít kabely a šňůry úhledně uklizené. Toto příslušenství je dostupné v různých barvách a velikostech a lze je přizpůsobit stylu komponentů **Unica System+**..

Podlahové lišty skrývají samostatné kabely z estetických i bezpečnostních důvodů.

Samouzavírací **kabelové objímky** drží zapojené kabely pohromadě.

Průchodky perfektně zapadnou do stolu a odvádí kabely pryč.

Centrální jednotky

Centrální jednotky **Unica System+** jsou k dispozici pro zapuštěnou montáž a montáž na omítku. Více velikostí, vodorovné a svislé uspořádání a tři povrchové úpravy – Bílá (včetně antibakteriální), Antracit a Aluminium – usnadňují nalezení vhodného řešení pro jakýkoliv interiér. Centrální jednotky se dodávají jako kompletní sady bez vnitřních přístrojů. Jsou plně kompatibilní s mechanizmy **nová Unica**.









Montáž na omítku

Zapuštěná montáž

Unica System+

Kompletní centrální jednotky a příslušenství

Horizontální centrální jednotky pro montáž na omítku

	2 řady x 8 modulů	2 řady x 10 modulů
		
Bílá	NU121820	NU121020
Aluminium	NU121830	-
Antracit	NU121854	NU121054

Vertikální centrální jednotky pro montáž na omítku

	2 sloupce x 4 moduly	3 sloupce x 4 moduly	4 sloupce x 4 moduly
Bílá	NU122418	NU123418	NU124418
Aluminium	NU122430	NU123430	NU124430
Antracit	NU122454	NU123454	NU124454

Horizontální zapuštěné centrální jednotky

	2 řady x 8 modulů	2 řady x 10 modulů
Bílá	NU171820	NU171020
Antracit	NU171854	NU171054

Vertikální zapuštěné centrální jednotky

	2 sloupce x 4 moduly	3 sloupce x 4 moduly	4 sloupce x 4 moduly
Bílá	NU172418	NU173418	NU174418
Aluminium	NU172430	NU173430	NU174430
Antracit	NU172454	NU173454	NU174454

Montážní příslušenství

Montážní rámeček	Kovová přepážka pro zapuštěné krabice		Adaptér na DIN lištu
			
NU7204P	NU9802	NU9801	NU9800
Technické parametry			
• pro vertikální řešení			• pro instalaci přístrojů Acti9 (1 nebo 2 moduly po 18 mm)

Unica System+

Podlahové krabice

Podlahová krabice se zásuvkou

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Podlahová krabice XS se zásuvkou					
Podlahová krabice se zásuvkou k zapuštění do betonu nebo zdvojené podlahy. Předem vybaveno zásuvkou. Dostupné v hranatém nebo kruhovém tvaru, aby vyhovovaly různým podlahovým materiálům. Stupeň krytí IP44, odolnost IK08. Víko je možné otevřít až do úhlu 180°. Provozní teplota -5 až 40 °C.					
Podlahová krabice XS se zásuvkou 250V/16A - čtvercová	Šedá	Kov	43/90/90	1	**INS52102**
Podlahová krabice XS se zásuvkou 250V/16A - kruhová	Šedá	Kov	43/90/90	1	**INS52103**

INS52102.eps

INS52103.eps

Instalace

Instalační hloubka



Instalace do lité betonové podlahy


IMT36142A

Instalace do zdvojené podlahy


IMT35032A

Unica System+

Podlahové krabice

Podlahové krabice

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Podlahové krabice, plastové					
Kompletní podlahové krabice včetně montážních rámečků pro přístroje Nová Unica s přímou montáží 45x45, montážních krabic pro rámečky, rychloupínacími svorkami a víka s gumovými kabelovými vývody. Konstrukce je speciálně tvarována pro snížení okolního tlaku (podlahová krabice L obsahuje dělící přepážku). Víko pro rychlou montáž na tělo krabice. Lze ho osadit s podlahovým materiálem do tloušťky 6 mm. Montážní rámečky jsou zacvaknuty do těla krabice. Výška montážního rámečku je nastavitelná ve třech polohách. Stupeň krytí IP24. Podlahová krabice je vhodná pro dvojmodulové přístroje Nová Unica 45x45 mm/čtyřmodulové přístroje 45x90 mm (1 modul u podlahové krabice = 2modulový Unica přístroj 45x45).					
Podlahová krabice M - 4modulová*	Šedá	Plast	70/200/200	1	**INS52120**
Podlahová krabice L - 6modulová*	Šedá	Plast	70/200/275	1	**INS52122**
Podlahová krabice L - 8modulová*	Šedá	Plast	70/200/275	1	**INS52124**
Podlahová krabice XL - 12modulová*	Šedá	Plast	70/224/345	1	**INS52126**
Podlahové krabice, kovové					
Kompletní kovová podlahové krabice včetně montážních rámečků pro přístroje Nová Unica s přímou montáží 45x45, montážních krabic pro rámečky, rychloupínacími svorkami a víka s gumovými kabelovými vývody. Konstrukce je speciálně tvarována pro snížení okolního tlaku (podlahová krabice L obsahuje dělící přepážku). Víko pro rychlou montáž na tělo krabice. Lze ho osadit s podlahovým materiálem do tloušťky 15 mm. Montážní rámečky jsou zacvaknuty do krytu. Výška montážního rámečku je nastavitelná ve třech polohách. Stupeň krytí IP24. Podlahová krabice je vhodná pro dvojmodulové přístroje Nová Unica 45x45 mm/čtyřmodulové přístroje 45x90 mm (1 modul u podlahové krabice = 2 modulový Unica přístroj 45x45).					
Podlahová krabice M - 4modulová*	Šedá	Kov	82/200/200	1	**INS52121**
Podlahová krabice L - 6modulová*	Šedá	Kov	82/200/275	1	**INS52123**
Podlahová krabice L - 8modulová*	Šedá	Kov	82/200/275	1	**INS52125**
Podlahová krabice XL - 12 mod*	Šedá	Kov	82/224/345	1	**INS52127**

INS52120.eps

INS52122.eps

INS52124.eps

INS52126.eps

INS52121.eps

INS52123.eps

INS52125.eps

INS52127.eps

* 1 modul u podlahové krabice = 2modulový Unica přístroj 45x45. Příklad: do podlahové krabice M - 4modulové INS52120 se vejdou 4 zásuvky NU305918E

Unica System+

Podlahové krabice

Náhradní příslušenství

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Montážní rámečky pro přístroje Nová Unica s přímou montáží 45x45					
Montážní rámeček pro podlahové krabice, robustní zpevněná konstrukce pro eliminaci bočních tlaků. Rámeček 2modulový je vhodný pro podlahovou krabici M a L. Rámeček 4modulový, včetně přepážky, je vhodný pro podlahovou krabici L. Rámeček 3modulový je vhodný pro podlahovou krabici XL. Všechny montážní rámečky zahrnují zamykací funkci pro zajištění uložení do podlahové krabice.					
Montážní rámeček do podlahové krabice - 2modulový*	Bílá	PC	45/65/150	5	**INS52150**
Montážní rámeček do podlahové krabice - 4modulový*	Bílá	PC	45/65/230	5	**INS52151**
Montážní rámeček do podlahové krabice - 3modulový*	Bílá	PC	45/65/180	5	**INS52152**
Montážní krabice pro montážní rámečky Unica					
Zadní část určená ke kombinaci s montážním rámečkem, aby splňoval IP20. Montážní krabice 2modulová je vhodná pro podlahovou krabici M a L. Montážní krabice 4modulová je vhodná pro podlahovou krabici L. Montážní krabice 3modulová je vhodná pro podlahovou krabici XL.					
Montážní krabice pro 2modulové rámečky	Zelená	PC	23/65/125	10	**INS52153**
Montážní krabice pro 4modulové rámečky	Zelená	PC	23/65/205	10	**INS52154**
Montážní krabice pro 3modulové rámečky	Zelená	PC	23/65/157	10	**INS52155**
Výplň víka, linoleum					
Výplň víka určená pro použití ve víku podlahových krabic. Zespodu opatřeno samolepicí páskou. Má-li být výplň víka použita v kovové podlahové krabici, je zapotřebí speciální distanční materiál o tloušťce 9 mm.					
Výplň víka lino do podlahové krabice M	Antracit	Linoleum	6/124/165	1	**INS52156**
Výplň víka lino do podlahové krabice L	Antracit	Linoleum	6/124/242	1	**INS52158**
Výplň víka lino do podlahové krabice XL	Antracit	Linoleum	6/147/314	1	**INS52160**
Výplň víka, nerezová ocel					
Výplň víka určená pro použití ve víku podlahových krabic. Nahoře opatřeno ochrannou fólií a zespodu měkkou gumovou vrstvou se samolepicí páskou. Má-li být výplň víka použita v kovové podlahové krabici, je zapotřebí speciální distanční materiál o tloušťce 9 mm.					
Výplň víka nerezová ocel do podlahové krabice M	-	Nerezová ocel	6/124/165	1	**INS52157**
Výplň víka nerezová ocel do podlahové krabice L	-	Nerezová ocel	6/124/242	1	**INS52159**
Výplň víka nerezová ocel do podlahové krabice XL	-	Nerezová ocel	6/147/314	1	**INS52161**
Kabelový výstup pro podlahové krabice					
Kabelový výstup pro použití ve víku podlahové krabice. Je vyroben z pružného gumového materiálu. Nasazený na víko. Lze použít jako náhrada stávajícího kabelového výstupu.					
Kabelový výstup pro podlahovou krabici M-L	Antracit	Guma	10/32/95	2	**INS52162**
Kabelový výstup pro podlahovou krabici XL	Antracit	Guma	10/32/125	2	**INS52163**

INS52150.eps

INS52151.eps

INS52152.eps


INS52153.eps


INS52154.eps


INS52155.eps

INS52158.eps

INS52159.eps

INS52162.eps

Unica System+

Podlahové krabice - technické informace

Instalační krabice do betonu		INS52120	INS52122	INS52124	INS52126
Kovové instalační krabice do betonu					
Unica System+					
	INS52001	☑	-	-	-
	INS52002	-	☑	☑	-
	INS52003	-	-	-	☑
Optiline					
	ISM50343	☑	-	-	-
	ISM50342	-	☑	☑	-
Plastové instalační krabice do betonu					
Optiline					
	ISM50320	☑	-	-	-
	ISM50330	-	☑	☑	-

Technické parametry

- Ohnivzdornost PA6: UL94 V2 (3,2 mm)
- Ohnivzdornost PC/ABS: UL 94 HB (bezhalogenová)
- Izolační pevnost PC/ABS: 19 kV/mm
- Stupeň krytí: IP20
- Stupeň odolnosti: IK08
- Bodová zátěž dle IEC60670-23: minimálně 50 kg / 1 cm²
- Nosnost: minimálně 660 kg

Výška podlahy

H (mm)

	A	B
1	72	79
2	87	94
3	102	109



Rozměry otvorů





	Size	W(mm)	L(mm)
INS52120	M	179	178
INS52122 INS52124	L	178	255
INS52126	XL	201	327

Mezi praktické funkce podlahových krabic patří:
- Gumový kabelový výstup, vysoce estetický a flexibilní
- Robustní, odolné proti kopnutí a odnímatelné víko se zesíleným závěsem
- Ergonomické držadlo víka pro snadné otevírání

Podlahové krabice Unica System+ M, L a XL jsou plně kompatibilní se všemi elektroinstalačními přístroji nová Unica.

Unica System+

Stolní box XS

Stolní boxy XS

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Stolní box XS					
Stolní jednotka určená k zapuštění do otvoru o průměru Ø 60 mm ve stole. K dispozici v různých kombinacích, USB nebo napájení a USB. Předem zapojená jednotka s kabelem o délce 2 m a zástrčkou pro přímé připojení k napájení. Dodává se s pojistným kroužkem pro bezpečnou montáž na stůl. Snadný a ergonomický přístup na délku paže.					
Stolní box XS se zásuvkou 250V/16A + nabíječkou USB typ A, 3,1A	Bílá	PC	Ø 84/63	1	**INS44006**
	Antracit	PC	Ø 84/63	1	**INS44007**
Stolní box XS s nabíječkou USB A+C, 3,1A	Bílá	PC	Ø 84/63	1	**INS44008**
	Antracit	PC	Ø 84/63	1	**INS44009**
Průhledný kryt					
Průhledné víko jako příslušenství ke stolní jednotce XS vybavené napájecí zásuvkou a/nebo USB zásuvkou. Slouží jako ochrana zásuvky proti prachu a kapalinám. Stolní jednotka XS a průhledné víko mají stupeň krytí IP42. Viditelnost a intuitivní použití díky průhlednosti.					
Průhledný kryt IP42 pro stolní box	Transparentní	Průhledný PC	Ø 84/7	1	**INS44031**
Vykružovák					
Vykružovák pro vyvrtání otvoru o průměru Ø 60 mm do stolu. Vhodný pro přípravu na montáž stolní jednotky XS a kabelové průchodky.					
Vykružovák Ø 60 mm	Černá	Kov	Ø 60/114	1	**INS44030**

P148121

P148118

P148134

P148398

Stolní box XS

Stolní boxy XS

Extra malé jednotky nabízejí různé konfigurace funkcí: zásuvka a USB, USB A a USB C a bezdrátová nabíječka. Montují se do otvorů 60 mm na stolech a mohou být vybaveny průhledným víkem, které lze otevřít o 180 stupňů. K dispozici jsou dvě barvy: Antracit a Bílá.

Instalace

Rozměry



Unica System+

Kabelový management

Produkty pro kabelový management

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Podlahový kabelový přívod					
Vedení kabelů na podlaze. Flexibilní řešení, pevné, aby se na něj mohlo šlapat, možnost roztažení/prodloužení (700/1000 mm), snadné zavádění a vycházení kabelů podél vedení, poskytující plnou ochranu kabelů. V případě potřeby větších délek lze přívod spojit. Další montážní příslušenství se šrouby pro upevnění pod stůl.					
Podlahový kabelový přívod	Černá	Plast	24/90/700	1	**INS61200**
	stříbrná	Plast	24/90/700	1	**INS61201**
Upevňovací sada pro kabelový přívod	Černá	Plast	15/55/25	1	**INS61202**
Kabelová průchodka					
Průchodky se montují do otvorů o průměru Ø 60 mm nebo Ø 80 mm v desce stolu. Pro vedení kabelů skrz stůl a usnadnění instalace. Kryt s nastavitelným otočným otevíráním.					
Kabelová průchodka Ø 80 mm	Bílá	Plast	Ø 94/25	2	**INS61211**
	Černá	Plast	Ø 94/25	2	**INS61212**
Kabelová průchodka Ø 60 mm	Bílá	Plast	Ø 71/24	2	**INS61214**
	Černá	Plast	Ø 71/24	2	**INS61215**
Průchodky se montují do otvorů o průměru Ø 60 mm nebo Ø 80 mm v desce stolu. Pro vedení kabelů skrz stůl a usnadnění instalace. Kryt s otvorem.					
Kabelová průchodka Ø 80 mm	Anodizovaná	Hliník	Ø 89/15	1	**INS61210**
Kabelová průchodka Ø 60 mm	Anodizovaná	Hliník	Ø 67/15	1	**INS61213**

P148294

P148293

P148321

P148316

P148322

Unica

Technické informace

Spínače a tlačítka

Příklady zapojení



1 modul - Jednopólový spínač
Tlačítko



1 modul - Dva střídavé přepínače
(schodišťová kombinace)



1 modul - Dva střídavé přepínače a přepínač křížový



2 moduly - Jednopólový spínač
Tlačítko



2 moduly - Dva střídavé přepínače
(schodišťová kombinace)



Dvojpólový spínač



Trojpólový spínač (sporákový)

Spínače a tlačítka se signalizační kontrolkou

Příklady zapojení



1 modul - Jednopólový spínač se signalizační kontrolkou



1 modul - Dva střídavé přepínače se signalizační kontrolkou



Dvoupólový spínač se signalizační kontrolkou



2 moduly - Jednopólový spínač se signalizační kontrolkou



2 moduly - Dva střídavé přepínače se signalizační kontrolkou



1 modul - Dva střídavé přepínače se signalizační kontrolkou a s připojením nulového vodiče

Spínače a tlačítka s orientační kontrolkou

Příklady zapojení



1 modul - Jednopólový spínač a tlačítko s orientační kontrolkou



1 modul - Dva střídavé přepínače s orientační kontrolkou



1 modul - Dva střídavé přepínače + 1 křížový s orientační kontrolkou



2 moduly - Jednopólový spínač s orientační kontrolkou



2 moduly - Tlačítko s orientační kontrolkou



2 moduly - Dva střídavé přepínače s orientační kontrolkou

Zapojení

Spínače s kontrolkou

LED kontrolka pro spínače

NU9825AZ
NU9825A
NU9823AM

Produkty

NU9823AM / NU9825AZ (bílá LED):
- Určeno pro orientační funkci
- Aplikace jako lokalizace pro: jednopólový spínač, střídavý přepínač, tlačítko, křížový přepínač.

NU9825A (červená LED):
- Určeno pro funkci indikace
- Aplikace jako připojení indikátoru pro: jednopólový spínač, střídavý přepínač, dvoupólový spínač.

Technické údaje

NU9823AM
- Napájení: DC 12 V ... 24 V
- Spotřeba: 0,15 mA
- Barva LED: bílá
- Použití: orientační funkce
- Teplota provozní: -5 až 40 °C
- Teplota skladování: -5 až 50 °C
- Teplota přepravní: -5 až 50 °C

NU9825A
- Napájení: AC 250 V
- Spotřeba: 1,5 mA
- Barva LED: červená
- Použití: signalizační funkce
- Teplota provozní: -5 až 40 °C
- Teplota skladování: -5 až 50 °C
- Teplota přepravní: -5 až 50 °C

NU9825AZ
- Napájení: AC 250 V
- Spotřeba: 0,05 mA
- Barva LED: bílá
- Teplota provozní: -5 až 40 °C
- Teplota skladování: -5 až 50 °C
- Teplota přepravní: -5 až 50 °C

Zapojení

Schema	Popis	Bílá	Červená
1 modul			
1 — L	Jednopólový spínač (ř.1)	A	E
1 — L	Tlačítko (ř.1/0)	B	-
1 — 2 — L	Střídavý přepínač (ř.6)	C	F
1 — N, 2 — L	Střídavý přepínač s nulovou svorkou (ř.6)	-	G
4 — 2, 3 — 1	Křížový přepínač (ř.7)	D	-
1 — L1, 2 — L2	Dvojpólový spínač (ř.2)	-	H
2 moduly			
1 — L, 1 —	Jednopólový spínač (ř.1)	I	L
1 — L	Tlačítko (ř.1/0)	J	-
1 — 2 — L, 1 — 2 — L	Střídavý přepínač (ř.6)	K	M

Montáž



Zapojení



Zapojení

Zařízení zvyšující komfort

Univerzální otočný stmívač LED

NU35141●●



Detektor pohybu 10 A

NU3525●●



Detekce pohybujících se zdrojů tepla (např. osoby)

Časový spínač 10 A

NU3535●●



Ruční vypnutí nebo restartování času doby sepnutí během sepnutého stavu

Podlahové termostaty 10 A

NU3503●●



Pokojové termostaty 8 A

NU3501●●



Elektronický kartový spínač 8 A

NU3540●●



Kompenzační modul LED

CCT90501



Uverzální stmívací modul LED, 4-100 VA (5-200W)

CCT99100

Typy použití

- Univerzální stmívač LED osvětlení, který umožňuje stmívat kromě 230 V LED i další druhy zátěží (žárovky a halogenové lampy).
- Montuje se do elektroinstalační krabice pod jakékoliv obyčejné přístrojové tlačítko.
- Je možné vyměnit běžný jednopólový spínač ř.1 za univerzální stmívací LED modul s tlačítkem, zapojují se pouze dva vodiče.
- Možnost zapojení několika tlačítek (limitováno délkou propojení 20 m).



Technická data

- Jmenovité napětí: 230 V, 50 Hz
- Nulový vodiče: není vyžadován
- Připojovací svorky: pro vodiče max. 2,5 mm²
- Celková délka kabeláže: max. 20 m pro 3vodičový kabel NYM



Snížení zátěže o	Způsob instalace
25 %	V dutých zdech*
	Několik kombinovaných stmívačů instalovaných dohromady*
30 %	V krabici umístěné na povrchu (jednoduchá nebo dvojnásobná – pro 2 stmívače)
50 %	V krabici umístěné na povrchu (trojnásobná – pro 3 stmívače)

Typy zátěží



1 – Žárovky
2 – Halogenové lampy 230V
3 – Halogenové lampy s feromagnetickými nebo elektronickými transformátory
4 – Halogenové lampy s toroidními transformátory
5 – Zářivkové lampy s konvenčními nebo se stmívatelnými elektronickými předřadníky (1- 10 V)
6 – Kompaktní zářivky
7 – LED žárovky
8 – Ventilátory
9 – Elektrická topidla





Zapojení

Zásuvky

Zásuvka s přepěťovou ochranou

NU3059●●EP





USB datový konektor

NU3429●●



1	Vbus (5V DC)	
2	D-	
3	D+	
4	GND	
5	⏚	

USB nabíječky

Typ A: **NU3428●●** (1 modul) - **NU3418●●** (2 moduly)
Typ A + C: **NU3018●●** (2 moduly)





Připojení USB typu A



Připojení USB typu A + C

Zapojení

Další funkce

Elektronický zvonek

NU3786••



Ruční vypnutí nebo restart doby přejetí polohy s aktivovanou dobou přejetí polohy

Ovládání hlasitosti

NU3602••



LED lampa s USB nabíječkou

NU3603••





Připojení USB typu A

Bluetooth přijímač

NU3601●●

Typy použití

- Audio Přijímač může být spárován s jakýmkoliv bluetooth zařízením
- Přehrávání hudby:
  uložené v telefonu / počítači / tabletu
  z internetového rádia
  z jakékoliv hudebního platformy (CD, DVD atd.)
- Ideální pro hotelové a nemocniční pokoje, vzdělávací centra, obchodní prostory, domácnost
- Každý modul má své vlastní identifikační číslo, aby se zabránilo interferenci od ostatních sousedních uživatelů
- Může být také připojen k jakékoliv zařízení bez bluetooth pomocí volby AUDIO IN
- To může být spojen se dvěma nebo více reproduktorů jakéhokoliv modelu, typu a značky na trhu k dispozici.

Technické údaje

Audio přijímač:
- Typ komun. sítě: bluetooth
- Provozní vzdálenost: 10 m
- Typ konektoru: jack 3,5 mm
- Vstupní impedance: 62 Ω
- Jmenovité pracovní napětí: 15-16 V DC
- Proudový odběr: 4,5-100 mA
- Izolace signálu: 58 dB
- Pásmo: 45-20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: 84 dB
- Počet adres: 0000-9999
- Frekv. přenos: 2,4 GHz
- Radio výkon: 7 dBm
- Připojovací svorky: šroubové
- Stupeň krytí: IP20

Zdroj napětí:
- Jmenovité pracovní napětí: 265 V AC
- Frekvence sítě: 47-63 Hz
- Spotřeba: 12 W
- Vstupní napětí: 100 mV RMS s konektorem
- Výstupní napětí: 15 V DC
- Výstupní proud: 800 mA
- Jmenovitý výkon: 2,5 W, 0,8 A, 15 VDC, 8 Ω
  1,5 W, 0,8 A, 15 VDC, 16 Ω
- Připojovací svorky: šroubové
- Stupeň krytí: IP20

Reproduktory:
- 2 reproduktory dodávány se dvěma kabely (5 m, Φ 0,5 mm², červeno-bílý) v sadě
- Rozměry (průměr x hloubka): 95 mm x 36 mm
- Vstupní impedance: 8 Ω
- Průměr otvoru pro montáž do podhledu: 75 mm

Zapojení

Otevřené schéma zapojení



(1) 8 nebo 16 Ω reproduktory (jakékoliv značky)
(2) Bluetooth audio přijímač (modul)
(3) Napěťový zdroj

Schéma zapojení sady 2,5“



Instalace

Hloubka zapuštění modulu (pokud není instalován v elektroinstalační krabici)



Použití







LED signalizace:
Barvy pro signalizaci stavu modulu jsou následující:
- Modře blikající LED: čekání na spárování a připojování se zařízením Bluetooth
- Modrá LED: modul je připojen k zařízení Bluetooth
- Červená LED: byl připojen externí audio vstup





Zapojení

Další funkce

Noční orientační světlo

NU3772••, NU3775••

Signalizační světlo

NU3773••, NU3774••

Nouzové svítidlo

NU3776••

NU3776 / NU3772 / NU3773



NU3776
AC 230 V



NU3772 / NU3773



NU3773
DC 12 V



DC 24 V



NU3772
AC 230 V





NU3774 / NU3775



NU3774
DC 12 V



DC 24 V



NUx775
AC 230 V



Zapojení

Datové zásuvky RJ45

Instalace

Příklad instalace nestíněné samořezné datové zásuvky



Technické údaje

Kategorie

- Nejdůležitější vlastností definující datovou síť je rychlost, jakou mohou informace v této síti cirkulovat.
- Podle tohoto hlediska jsou instalace klasifikovány do následujících kategorií

Kategorie	Přenosová rychlost	Typ sítě
Kat. 3	Až 10 MHz	Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
Kat. 4	Až 16 MHz	Token Ring 16 Mbps
Kat. 5_E	Až 100 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
Kat. 6	Až 250 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 1200
Kat. 6_A	Až 500 MHz	Ethernet full-duplex mode 1000 Base T

Zapojení

Datové zásuvky RJ45

Instalace

Příklad instalace nestíněnné samořezné datové zásuvky



Rozměry

Montážní rámečky a krabice

Univerzální montážní rámeček

NU7002●●



Kovový a plastový Zamak (2 moduly)

Krabice pro montáž na omítku

NU800xyy



Unica Studio krabice pro montáž na omítku

NU840xyy



Unica Pro krabice pro montáž na omítku

Typ	Hloubka	1násobná		2násobná		3násobná	
	A	B	C	B	C	B	C
Unica Studio	41,5	53	83	124	154	195	224
Unica Pro	41,5	56	87	128	158	199	229

Kde x označuje délku krabic pro montáž na omítku.
Kde yy označuje barvu krabic pro montáž na omítku.

Zapuštěné krabice

IMT359●4: Hloubka 40 mm
IMT359●5: Hloubka 50 mm



Zapuštěné krabice Multifix

Typ	Hloubka		1násobná		2násobná		3násobná		4násobná	
	IMT359●4	IMT359●5								
	A	A	B	C	B	C	B	C	B	C
Multifix	40	50	60	71	71	141,5	71 x 2	212,5	71 x 3	283

MGU8.601: Hloubka 35 mm



Zapuštěné krabice pro úzké jednomodulové rámečky

Typ	Hloubka MGU8.601	1 modul
	A	C
Krabice	35	26,5

Rozměry

Krycí rámečky

Rámečky

NU200●●●
NU280●●●



Unica Studio

NU600●●●



Unica Deco

NU400●●●



Unica Pro

Typ	Hloubka	1násobný	2násobný	3násobný	4násobný	5násobný
	A	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**
Unica Studio	10	85	156	227	298	369
Unica Deco	10	88	159	230	301	372
Unica Pro	10	85	156	227	298	-

Rozměry

Montážní rámečky a krycí rámečky

Montážní rámečky

NU7204P



Krycí rámečky

NU0218●●: 3 segmenty - 6 nebo 8 modulů
NU0210●●: 4 segmenty - 10 modulů



Horizontální krycí rámeček

NU02●418: 2,3 a 4 sloupce - 4 moduly



Vertikální krycí rámeček

Typ	Hloubka	3násobný 6 nebo 8 modulů	4násobný 10 modulů	2 sloupce 4 moduly	3 sloupce 4 moduly	4 sloupce 4 moduly
	A	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**
Krycí rámečky	10	230	300	165	230	300

Rozměry

Krabice

Zapuštěné krabice

NU8718●●: 3 segmenty - 6 nebo 8 modulů
NU8710●●: 4 segmenty - 10 modulů



Horizontální zapuštěné centrální jednotky

NU87●4: 2,3 a 4 sloupce - 8 modulů



Vertikální zapuštěné centrální jednotky

Typ	Hloubka	3násobný 6 nebo 8 modulů			4násobný 10 modulů			2 sloupce 4 moduly			3 sloupce 4 moduly			4 sloupce 4 moduly		
	A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
Zapuštěné krabice	52,5	177	210	221	242	281	292	112	145	156	177	210	221	242	281	292

Nástěnné krabice

NU8218●●: 3 segmenty - 6 nebo 8 modulů
NU8210●●: 4 segmenty - 10 modulů



Horizontální centrální jednotky

NU82●418: 2,3 a 4 sloupce - 8 modulů



Vertikální centrální jednotky

Typ	Hloubka	3násobný 6 nebo 8 modulů		4násobný 10 modulů		2 sloupce 4 moduly		3 sloupce 4 moduly		4 sloupce 4 moduly	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Centrální krabice	50	160	230	233	300	94,5	165	160	230	233	300

Rozměry

Centrální jednotky s krycím rámečkem

Krabice pro zapuštěné centrální jednotky

NU171●20: 2 řady - 8 nebo 10 modulů



Krabice pro horizontální zapuštěné centrální jednotky

NU17●418: 2,3 a 4 sloupce - 8 modulů



Krabice pro vertikální zapuštěné centrální jednotky

Typ	Hloubka	2 řady 8 modulů		2 řady 10 modulů		2 sloupce 4 moduly		3 sloupce 4 moduly		4 sloupce 4 moduly	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Krabice pro zapuštěné pracovní stanice	63	177	230	248	300	112	165	177	230	248	300

Krabice pro centrální jednotky na omítku

NU121●20: 2 řady - 8 nebo 10 modulů



Krabice pro horizontální centrální jednotky na omítku

NU12●418: 2,3 a 4 sloupce - 8 modulů



Krabice pro vertikální centrální jednotky na omítku

Typ	Hloubka	2 řady 8 modulů		2 řady 10 modulů		2 sloupce 4 moduly		3 sloupce 4 moduly		4 sloupce 4 moduly	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Krabice pro pracovní stanice na omítku	60	160	230	233	300	94,5	165	160	230	233	300

Unica

Index

Přehled referencí

Reference	Strana
576398	45
ACTFA1CASMZP	53
ACTFA2CMMZP	53
ACTFA2CSMZP	53
ALB45032	46
ALB45033	46
ALB45290	50
CCT90501	47, 75
CCT99100	47
IMT35914	61
IMT35915	61
IMT35924	61
IMT35925	61
IMT35934	61
IMT35935	61
IMT35944	61
IMT35945	61
IMT35994	61
IMT35995	61
INS44006	88
INS44007	88
INS44008	88
INS44009	88
INS44030	88
INS44031	88
INS52102	84
INS52103	84
INS52120	85
INS52121	85
INS52122	85
INS52123	85
INS52124	85
INS52125	85
INS52126	85
INS52127	85
INS52150	86
INS52151	86
INS52152	86
INS52153	86
INS52154	86
INS52155	86
INS52156	86
INS52157	86
INS52158	86
INS52159	86
INS52160	86
INS52161	86
INS52162	86
INS52163	86
INS61200	89
INS61201	89
INS61202	89
INS61210	89
INS61211	89
INS61212	89
INS61213	89
INS61214	89
INS61215	89
MGU5.064.18	50
MGU8.601	61
MUR34007	66
MUR34101	66
MUR34107	66
MUR34109	66
MUR34151	66

Reference	Strana
MUR35110	66
MUR37713	66
MUR37911	66
MUR37912	66
MUR37914	66
MUR39101	66
MUR39107	66
MUR39109	66
MUR39110	66
MUR39151	66
MUR39911	66
MUR39912	66
MUR39913	66
MUR39914	66
NU044218	63, 66
NU121020	79, 83
NU121054	83
NU121820	79, 83
NU121830	83
NU121854	83
NU122418	83
NU122420	79
NU122430	83
NU122454	83
NU123418	83
NU123420	79
NU123430	83
NU123454	83
NU124418	83
NU124420	79
NU124430	83
NU124454	83
NU171020	79, 83
NU171054	83
NU171820	79, 83
NU171854	83
NU172418	83
NU172430	83
NU172454	83
NU173418	83
NU173420	79
NU173430	83
NU173454	83
NU174418	83
NU174430	83
NU174454	83
NU200118	63, 66
NU200130	63, 66
NU200154	63, 66
NU200218	63
NU200230	63
NU200244	63
NU200254	63
NU200418	63
NU200430	63
NU200444	63
NU200454	63
NU200618	63
NU200630	63
NU200644	63
NU200654	63
NU200818	63
NU200830	63
NU200844	63
NU200854	63

Reference	Strana
NU201018	63
NU201030	63
NU201044	63
NU201054	63
NU206518	50
NU206530	50
NU206544	50
NU206554	50
NU230016	64
NU230018	64
NU230030	64
NU230031	64
NU230044	64
NU230054	64
NU230218	64
NU230418	64
NU230618	64
NU230818	64
NU231018	64
NU301518E	49, 51
NU301530E	49, 51
NU301554E	49, 51
NU301618	51
NU301630	51
NU301644	51
NU301654	51
NU301818	51
NU301830	51
NU301854	51
NU301918	51
NU301930	51
NU301954	51
NU303118	50
NU303130	50
NU303144	50
NU303154	50
NU303703	50
NU303706	50
NU303718	50
NU303730	50
NU303744	50
NU303754	50
NU303761	50
NU303903E	49
NU303918E	49
NU303930E	49
NU303954E	49
NU304903	49, 76
NU304906	49, 76
NU304918	49
NU304920	76
NU304930	49
NU304954	49
NU305103	49, 76
NU305118	49
NU305203	49, 76
NU305206	49, 76
NU305218E	49
NU305220	76
NU305230E	49
NU305254E	49
NU305703	50
NU305718	50
NU305730	50
NU305744	50

Reference	Strana
NU305754	50
NU305903	49, 76
NU305906	49, 76
NU305918E	49
NU305918EP	49
NU305920	76
NU305930E	49
NU305930EP	49
NU305944E	49
NU305954E	49
NU305954EP	49
NU305961	49
NU306103	49
NU306103S	49
NU306903	49
NU306903SE	49
NU306906	49
NU306918	49
NU306930	49
NU306954	49
NU307103	49
NU307903	49
NU307906	49
NU307918	49
NU307930	49
NU307954	49
NU310118	41
NU310118SC	41
NU310120	73
NU310130	41
NU310144	41
NU310144SC	41
NU310154	41
NU310318	41
NU310318	41
NU310318S	41
NU310318SC	41
NU310320	73
NU310330	41
NU310330S	41
NU310344	41
NU310344SC	41
NU310354	41
NU310354S	41
NU310518	41
NU310518SC	41
NU310520	73
NU310530	41
NU310544	41
NU310554	41
NU310618	42
NU310618CN	42
NU310618N	42
NU310618NSC	42
NU310618SC	42
NU310620	73
NU310630	42
NU310630N	42
NU310644	42
NU310654	42
NU310654N	42
NU310718SC	45
NU310754SC	45
NU310818SC	45
NU310830SC	45

Reference	Strana
NU310844SC	45
NU310854SC	45
NU310918SC	45
NU312718SC	45
NU312744SC	45
NU313618	42
NU313630	42
NU313654	42
NU316118	43
NU316118S	43
NU316130	43
NU316144	43
NU316154	43
NU316218	43
NU316218S	43
NU316318	43
NU316354	43
NU320118	41
NU320118SC	41
NU320120	73
NU320130	41
NU320144	41
NU320154	41
NU320318	41
NU320318S	41
NU320320	73
NU320320VMC	45, 74
NU320330	41
NU320330S	41
NU320330VMC	45
NU320344	41
NU320354	41
NU320354S	41
NU320354VMC	45
NU320518	41
NU320520	73
NU320530	41
NU320544	41
NU320554	41
NU320618	42
NU320618C	42
NU320618CN	42
NU320618L	42
NU320618LN	42
NU320618N	42
NU320620	73
NU320630	42
NU320630N	42
NU320644	42
NU320644N	42
NU320654	42
NU320654CN	42
NU320654N	42
NU320718	45
NU320730	45
NU320744	45
NU320754	45
NU320818	45
NU320820	74
NU320830	45
NU320844	45
NU320854	45
NU321118	41
NU321130	41
NU321144	41

Přehled referencí

Reference	Strana
NU321154	41
NU321318	41
NU321330	41
NU321344	41
NU321354	41
NU321418	45
NU322518	43
NU322620	45, 74
NU322630	45
NU322644	45
NU322654	45
NU323218S	43
NU323230S	43
NU323244S	43
NU323254S	43
NU323618	42
NU323718	45
NU323730	45
NU323754	45
NU324620	42, 73
NU324630	42
NU324654	42
NU326118	43
NU326144	43
NU326218	43
NU326218S	43
NU326230	43
NU326230S	43
NU326254	43
NU326254S	43
NU328118	43
NU328318	46
NU328330	46
NU328344	46
NU328354	46
NU340618	52
NU341018	52
NU341030	52
NU341044	52
NU341054	52
NU341118	52
NU341130	52
NU341144	52
NU341154	52
NU341218	52
NU341318	52
NU341418	52
NU341430	52
NU341444	52
NU341454	52
NU341518	52
NU341530	52
NU341544	52
NU341554	52
NU341618	52
NU341630	52
NU341644	52
NU341654	52
NU341718	52
NU341730	52
NU341754	52
NU341818	51
NU341830	51
NU341844	51
NU341854	51

Reference	Strana
NU341918	52
NU341930	52
NU341954	52
NU342018	52
NU342030	52
NU342054	52
NU342618	52
NU342630	52
NU342654	52
NU342918	54
NU342930	54
NU342954	54
NU343018	54
NU343030	54
NU343044	54
NU343054	54
NU343118	54
NU343154	54
NU343218	54
NU343254	54
NU343318	54
NU343330	54
NU343354	54
NU344718	52
NU344754	52
NU344818	52
NU344830	52
NU344844	52
NU344854	52
NU344918	52
NU344930	52
NU344954	52
NU345018	55
NU345020	77
NU345030	55
NU345044	55
NU345054	55
NU345118	55
NU345130	55
NU345144	55
NU345154	55
NU345218	55
NU345230	55
NU345254	55
NU345318	55
NU345418	55
NU345430	55
NU345444	55
NU345454	55
NU345518	55
NU345554	55
NU345618	55
NU346118	55
NU346120	77
NU346130	55
NU346154	55
NU346218	55
NU346220	77
NU346230	55
NU346244	55
NU346254	55
NU346818	55
NU346830	55
NU346844	55
NU346854	55

Reference	Strana
NU347918	52
NU348218	52
NU348418	52
NU348518	52
NU348718	56
NU348730	56
NU348744	56
NU348754	56
NU3488	56
NU349118	54
NU349130	54
NU349144	54
NU349154	54
NU349718	54
NU349730	54
NU349744	54
NU350118	47
NU350130	47
NU350144	47
NU350154	47
NU350318	47
NU350330	47
NU350344	47
NU350354	47
NU351418	47
NU351420	75
NU351430	47
NU351454	47
NU352518	48
NU352530	48
NU352554	48
NU353518	46, 48
NU353530	48
NU353554	48
NU354018	46
NU354054	46
NU360118	56
NU360154	56
NU360218	56
NU360318	57
NU360330	57
NU360354	57
NU360518	57
NU363118	57
NU370118	45
NU373118	45
NU373154	45
NU3772	56
NU3773	56
NU3774	56
NU3775	56
NU3776	56
NU378518	56, 57
NU378530	56, 57
NU378554	56, 57
NU378618	56
NU378654	56
NU386218	57
NU386230	57
NU386244	57
NU386254	57
NU400220	64, 79
NU400420	64, 79
NU400620	64, 79
NU501318	51

Reference	Strana
NU501330	51
NU501354	51
NU501418	51
NU501430	51
NU501454	51
NU528218	41
NU528230	41
NU528254	41
NU553018	70
NU553020	78
NU553054	70
NU553118	70
NU553120	78
NU553154	70
NU600218	65
NU600224	65
NU600226	65
NU600230	65
NU600240	65
NU600241	65
NU600242	65
NU600243	65
NU600254	65
NU600271	65
NU600272	65
NU600274	65
NU600277	65
NU600279	65
NU600418	65
NU600424	65
NU600426	65
NU600430	65
NU600440	65
NU600441	65
NU600442	65
NU600443	65
NU600454	65
NU600471	65
NU600472	65
NU600474	65
NU600477	65
NU600479	65
NU600618	65
NU600624	65
NU600626	65
NU600630	65
NU600640	65
NU600641	65
NU600642	65
NU600643	65
NU600654	65
NU600671	65
NU600672	65
NU600674	65
NU600677	65
NU600679	65
NU600818	65
NU600824	65
NU600826	65
NU600830	65
NU600840	65
NU600841	65
NU600842	65
NU600843	65
NU600854	65

Reference	Strana
NU600871	65
NU600872	65
NU600874	65
NU600877	65
NU600879	65
NU601018	65
NU601030	65
NU601054	65
NU7002	59
NU7002P	59
NU7002PC	59
NU7204P	83
NU7802	59
NU800218	61
NU800418	61
NU800618	61
NU840218	61
NU840418	61
NU840618	61
NU9091	50
NU910018	44
NU910018N	44
NU910020	74
NU910020N	74
NU910030	44
NU910030N	44
NU910054	44
NU910054N	44
NU920018	44
NU920018N	44
NU920020	74
NU920020N	74
NU920030	44
NU920030N	44
NU920054	44
NU920054N	44
NU940618	53
NU940620	77
NU940654	53
NU940718	53
NU940720	77
NU940754	53
NU941018	53
NU941020	77
NU941054	53
NU941118	53
NU941120	77
NU941130	53
NU941154	53
NU942018	53
NU942020	77
NU942054	53
NU943818	53
NU943854	53
NU943918	53
NU944018	55
NU944054	55
NU944118	55
NU944130	55
NU944154	55
NU946018	53
NU946020	77
NU946030	53
NU946054	53
NU946118	53

Přehled referencí

Reference	Strana
NU946120	77
NU946130	53
NU946154	53
NU946418	53
NU946454	53
NU9580	59

Reference	Strana
NU9800	83
NU9801	83
NU9802	83
NU9823AM	44, 74
NU9825A	44, 74
NU9825AZ	44, 74

Reference	Strana
NU986418	57
NU986430	57
NU986444	57
NU986454	57
NU986518	57
NU986520	78

Reference	Strana
NU986530	57
NU986544	57
NU986554	57
NU986618	57
NU986620	78
NU986630	57

Reference	Strana
NU986644	57
NU986654	57
S520299	44, 74
U0.582	59

NOVÝ www.vypinac.cz

3
ready pro váš mobil, tablet i notebook

Unica
+ další řady vypínačů v nabídce

1000+
možností konfigurátoru, vč. kalkulace

eshop
možnost okamžitého nákupu

400+
prodejen a elektrikářů, kteří nainstalují



Jak na to?

1 **Řada.** Zvolte si řadu vypínačů a kliknutím přejděte do vizualizátoru.



2 **Vzhled.** Hrajte si. Ve vizualizátoru si vyberte barvu rámečku i přístroje, zvolte tu správnou kombinaci.



Prostřídejte přístroje i pozadí stěny. Vidíte i cenovou úroveň. Klikem na zelené tlačítko přejděte do konfigurátoru na Produkty.

3 **Produkty.** V konfigurátoru si zvolte typy přístrojů a počet kusů. K nim pak příslušné rámečky. Můžete si vytvořit i jednotlivé sestavy, třeba pro různé pokoje.



Zeleným tlačítkem pokračujte do Košíku.

4 **Košík.** Vše si zkontrolujte, upravte počty kusů, vidíte i celkovou orientační cenu.



Kliknutím na zelené tlačítko přejděte na Objednávku.

5 **Dostupnost.** V části objednávky můžete zvolit volbu esklady.cz o dostupnosti zboží na všech našich partnerských velkoobchodech.



6 **Nákup.** Vybrané zboží v košíku si můžete přímo objednat u našich vybraných partnerských velkoobchodů.



Najděte katalogy, rady, triky, inspiraci, vychytávky
... **i pro profesionály**

Ke stažení



Blog



Mapa prodejen

Přehled řad vypínačů a zásuvek

Unica

Unica Studio

Unica Studio Outline

Unica Deco Essentials

Unica Deco Subtle

Unica Deco Materials



Unica Pro

Antibacterial

Sedna

Sedna Elements

vzhled dřeva

vzhled kamene

vzhled kovu

vzhled skla

Sedna Design

Trvale výhodná cena

Všechny naše řady vypínačů a zásuvek naleznete zde.
Objevte, vybírejte, vizualizujte, konfigurujte, objednávejte.

www.vypinac.cz

Objevte více na www.vypinac.cz

Merten

M-Plan kov

kov

M-Plan sklo

sklo

M-Plan dřevo



dřevo

M-Pure



M-Pure Decor



dekor dřeva, kovu nebo kamene

M-Plan



D-Life



kov

D-Antique

kov

M-Smart



Asfora

Cenový hit

Mureva Styl

Cedar Plus

iLunica

nová | pestrá | flexibilní

www.se.com/cz

www.se.com/sk

www.vypinac.cz

Schneider Electric

Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5
Zákaznické centrum
Tel.: +420 225 382 919 – e-mail: podpora@se.com
www.se.com/cz

Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.
Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
Zákaznícke centrum
Tel.: +421 250 112 055 – e-mail: sk.schneider@se.com
www.se.com/sk

S1850

06-2026