

Technický list

Specifikace



Zásuvka s USB nabíječkou, Sedna D/E, 250V, 16A, USB A+C 3,0A, Antracit

SDD114072

Základní popis

range name	Sedna Design & Elements
řada	Sedna
typ produktu nebo součástí	USB nabíječka + zásuvka
představení přístroje	Mechanism with fixing frame and cover plate
montáž zařízení	Zapuštěná Povrchová
konfigurace výstupu	2P + E
popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
počet kusů na sadu	5 ks
typ balení	Krabice

Doplňky

upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 45...56 mm Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...69 mm
upevnění	Šrouby a rozpěrkami
Typ napájecího zdroje USB	USB typu A a C
počet zásuvek	1
standard pro zásuvku	CEE 7/5
integrováný typ připojení	1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 2.4 A 1 USB typ C 4,75...5,25 V, maximální proud zátěže: 3 A
povrchová úprava	Matný
povrchová úprava	Nabarvený Nabarvený
materiál	PC (polykarbonát)
jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
typ sítě	AC
frekvence sítě	50 Hz
kind of terminals	Šroubové svorky
Délka holého konce vodiče	11 mm
wire structure	Pevný nebo ohebný Lankový

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

terminal capacity	2 kabel(y) 1,5...2,5 mm²
depth of visual part	32 mm
výška	71 mm
šířka	71 mm
hloubka	44 mm
hmotnost přístroje	0,096 kg
stupeň ochrany IK	IK02 IK02

Prostředí

conformity mark	CE
Normy	IEC 60884-1
stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	6,500 cm
Šířka balení 1	7,700 cm
Délka balení 1	7,800 cm
Hmotnost balení (libry)	118,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	54
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	6,990 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	864
Výška balení 3	72,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	127,000 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative







