



Snímač energie, PowerTag Flex, 63A, 3P, horní a dolní umístění

A9MEM1573

Základní popis

Range of product	PowerLogic
označení výrobku	PowerTag A9 F63
typ produktu nebo součásti	Snímač energie
Poles	3P
Maximum current [Imax]	63 A
[Ib] Basic current	10 A
Starting current	40 mA
Saturation current	130 A
použití výrobku	Rozvržení nákladů Monitorování zátěže Alarm na přetížení Monitorování obvodu Energy management
kompatibilita	Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Harmony Hub EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
Application	Budovy: monitorování napětí jističe Budovy: rozvržení nákladů Budovy: alarm na přetížení
kompatibilní řada	TeSys TeSys D LC1D for stykač In <= 63 A Acti 9 for jistič In <= 63 A TeSys TeSys GV2 for jistič TeSys TeSys GV3 for jistič In <= 63 A Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 Acti9 iDT40 Acti 9 Acti 9 iC40 Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 iC60 Multi 9 Multi 9 C60 Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 C120 In <= 63 A Acti 9 Acti 9 NG125 In <= 63 A TeSys TeSys U TeSys TeSys K
typ měření	Napětí Činná energie Činný výkon Proud Účinník
třída přesnosti	Třída 1 proud podle IEC 61557-12 Třída 0.5 napětí podle IEC 61557-12 Třída 1 činný výkon podle IEC 61557-12 Třída 1 činná energie podle IEC 61557-12 Třída 1 účinník podle IEC 61557-12

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

montážní poloha	Horní nebo dolní
upevnění	Na jistič
použití výrobku	Rozvaděč
stupeň krytí IP	Ztráta napětí with measured current at voltage loss
vedení podporující přenos	Rádiová frekvence 2,4...2,4835 GHz podle IEEE 802.15.4
Emission power	10 mW

Doplňky

Form factor	Flex
montáž	Šrouby (svorkovnice)
Electrical connection (voltage sensing & power supply)	Vodiče s kabelovou koncovkou
průřez kabelu	1 pevný cable 1,5...16 mm² 2 lankový cable 1,5...2,5 mm² 2 pevný cable 1,5...2,5 mm² 1 lankový cable 1,5...16 mm²
délka kabelu	0,25 m
supply voltage	380...415 V AC, +/- 20 %, mezi fázemi
frekvence sítě	50 Hz 60 Hz
Maximum power consumption	2 VA
Standardy	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1
výška	Snímací prvek: 19,5 mm
šířka	Snímací prvek: 54 mm
hloubka	Snímací prvek: 43 mm
hmotnost přístroje	38 g
barva	Bílá (RAL 9003)
označení kompatibility	PowerTag A9 F63

Prostředí

značky kvality	CE
směrnice	2014/53/EU - směrnice o rádiových zařízeních
pracovní nadmořská výška	0...2000 m
provozní teplota	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
kategorie přepětí	III conforming to IEC 61010-1
kategorie měření	Kategorie III conforming to IEC 61010-2-030
stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK05
Stupeň znečištění	3
relativní vlhkost	0...95 % při 45 °C podle IEC 60721-3-3

odolnost proti vibracím	3M4 podle IEC 60721-3-3
elektromag.kompatibilita	Industrial electromagnetic environment podle IEC 61326-1 Vyzařování EMC podle ETSI EN 301 489-17 Elmag. vyzařování podle IEC 62311
environmental characteristics	Prachotěsné třída 3S3 podle IEC 60721-3-3 Slaná mlha třída 3C2 podle IEC 60721-3-3 Použití v interiéru

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,000 cm
Šířka balení 1	6,000 cm
Délka balení 1	8,500 cm
Hmotnost balení 1	65,000 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	48
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	3,845 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	13
Use Better	
Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Směrnice RoHS EU	Splňuje výjimky
Číslo SCIP	0a299dbb-c6b4-41d1-b85e-6a5e42eeb693
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Use Again	
Přebalení a opětovná výroba	
Zpětný odběr	No
OEEZ	 Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů

Technical Illustration

Dimensions

