

2315 LED

LED svítidla s vyšším krytím

- Jednoduchá instalace
- Flexibilní možnosti montáže
- Volitelný světelný tok svítidla

Řada 2315 LED je ideální svítidlo ve vyšším krytí pro instalaci např. pro vícepodlažní parkovací domy, skladové prostory, výrobní prostory a zastřešené venkovní prostory. Ideální pro výměnu stávajících svítidel 1:1 za LED díky volbě světelného toku, lze jej montovat na stěny i stropy, rovněž jej lze i zavěsit, je robustní a zároveň jednoduše a flexibilně montovatelné. Ideální pro Vás a Váš projekt!

Důvody pro úspěšné zvládnutí Vašeho projektu se svítidly ve vyšším krytí řady 2315 LED

- Rychlomontážní připojovací systém s bajonetovým zámkem snižuje námahu při instalaci.
- Díky posuvným montážním klipům se individuálně přizpůsobí stávajícím kotevním bodům.
- Variantně dostupné s integrovanou průběžnou kabeláží.
- Vhodné pro nástěnnou, stropní a závěsnou montáž.
- UV stabilní polykarbonát - robustní a spolehlivý.
- Vysoká světelná účinnost a provozní spolehlivost (50.000h, L65)
- Flexibilní nastavení světelného toku svítidla díky funkci multi-lumen (3.800lm a 2.600lm nebo 5.500lm a 3.800lm)

2315 LED ve zkratce

Rozměry (DxŠxV):	1200: 1,202 x 60 x 57 mm 1500: 1,500 x 60 x 57 mm
Verze s průběžnou kabeláží (+LV):	L= 1,260 / 1,540 mm
Světelný tok ze svítidla:	1200: 3,800 lm, 2,600 lm 1500: 5,500 lm, 3,800 lm
Index podání barev/teplota chromatičnosti:	Ra>80 / 4000 K
Příkon svítidla:	48/33 W, 33/23 W
Stupeň krytí, třída ochrany:	IP65, I
Hmotnost:	1200: 1.0 kg 1500: 1.2 kg

Veškeré varianty produktů řady 2315 LED

Název produktu	TOC	Světelný tok [lm]	Příkon [W]	Teplota chromatičnosti [K]	Rozměry DxŠxV	Náhrada za
Multilumen (volitelný světelný tok)						
2315 G2 1200 38/26/ML-840 ET PC	7374640	3800 / 2600	33 / 23	4000	1220 x 60 x 57	1 x 36 W 1 x 58 W
2315 G2 1500 55/38/ML-840 ET PC	7374740	5500 / 3800	48 / 33	4000	1500 x 60 x 57	1 x 58 W 2 x 58 W
Multilumen (volitelný světelný tok) s průběžnou kabeláží						
2315 G2 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV	7374840	3800 / 2600	33 / 23	4000	1260 x 60 x 57	1 x 36 W 1 x 58 W
2315 G2 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV	7374940	5500 / 3800	48 / 33	4000	1540 x 60 x 57	1 x 58 W 2 x 58 W