



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/865 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G10Q [G10q]		
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h		
zfz syst 2000h jmen. 3h cykl	98 %		
zfz syst 4000h jmen. 3h cykl	77 %		
zfz syst 6000h jmen. 3h cykl	60 %		
zfz syst 8000h jmen. 3h cykl	45 %		
Light Technical			
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]		
Světelný tok (jmen.)	1250 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1250 lm		
Barevné konstrukce	Studené denní světlo		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	57 lm/W		
Index barevného podání (jmen.)	80		
zz systému 2000h jmen.	80 %		
zz systému 4000h jmen.	74 %		
zz systému 6000h jmen.	70 %		
		zz systému 8000h jmen.	67 %
Operating and Electrical			
Power (Rated) (Nom)		22.0 W	
Proud zdroje (jmen.)		0,400 A	
Napětí (jmen.)		62 V	
Temperature			
Konstrukční teplota (jmen.)		25 °C	
Controls and Dimming			
Regulovatelné		Ano	
Approval and Application			
Štítek energetické účinnosti (EEL)		B	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)		8 mg	
Spotřeba energie kWh/1000 h		24 kWh	
Product Data			
Úplný kód výrobku		872790084053700	

MASTER TL-E Circular Super 80


Objednací název produktu	TL-E 22W/865 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8727900840537
Objednací kód	84053700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12

Materiál č. (12NC)	928026286570
Celková hmotnost (kus)	0,110 kg
ILCOS Code	FSC-22/65/1B-E-G10q-29/210

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy



TL-E 22W/865

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/865 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

