



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12

Keramická halogenidová výbojka s jednou paticí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G12 [G12]	84	
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]		
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	12000 h		
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	14000 h		
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	16000 h		
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	20000 h		
Kód ANSI, HID	C156/E		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Jmenovitý příkon (min.)	20.0 W
Světelný tok (jmen.) (min.)	1620 lm	Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1800 lm	Proud zdroje při rozsvícení (max.)	0,5 A
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	77 %	Doba zapalování (max.)	30 s
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	78 %	Napětí (max.)	100 V
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	87 %	Napětí (min.)	90 V
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	83 %	Napětí (jmen.)	95 V
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,434		
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,391		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W		
		Controls and Dimming	
		Regulovatelné	Ne
		Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
		Mechanical and Housing	
		Úprava žárovky	Čirá (CL)
		Approval and Application	
		Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,5 mg

MASTERColour CDM-T Elite


Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh
UV	
Připustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,4
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	250 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	872790087156200

Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8727900871562
Objednávací kód	87156200
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928183305125
Celková hmotnost (kus)	27,000 g
ILCOS Code	MT/UB-20/830-H-G12-20/90

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35 W a 70 W mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



CDM-T Elite 20W/830 G12

Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	20 mm	4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometrické údaje



MASTERColour CDM-T Elite

Životnost

