

PHILIPS

Voděodolné svítidlo Projectline

Svítidlo LED

120 cm

Teplé bílé světlo (2700 K)

5000 lm

Vyzařování světla v širokém
úhlu



8718696169438



Profesionální kvalita pro váš projekt

Vodotěsná LED svítidla, vodotěsná (světlo odolné proti vlivům počasí), odolná LED svítidla pro průmyslové použití, s širokým vyzařováním světla. Voděodolná svítidla ProjectLine jsou mechanicky odolná (IK06) a chráněna před proniknutím prachu a stříkající vody z jakéhokoli směru (svítidla se stupněm krytí IP65). Je možné je namontovat na stěnu (vodorovně) či na strop nebo je zavěsit. Se svým teplým bílým světlem jsou ideálním řešením pro obecné (pracovní) osvětlení, skladovací prostory, garáže a sklepy.

Trvalá volba

- Začněte šetřit energií už od prvního otočení vypínačem

Zvolte vysoce kvalitní světlo

- Informací na balení Philips můžete věřit

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Přednosti

Energeticky úsporné

Veškerá úsporná svítidla Philips šetří energii už od chvíle, kdy otočíte vypínačem. Během své životnosti spotřebovávají méně kW a tím snižují účty za elektřinu. Míra úspornosti se liší podle typu světelného zdroje a podle použité technologie.

Spolehlivá kvalita

Společnost Philips u svých svítidel dodržuje to, co slibuje. Informacím na balení Philips o světelném toku, životnosti a ekvivalentním příkonu v porovnání s klasickými žárovkami můžete věřit.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva těla: Bílá
- Materiál těla: Polykarbonát
- Povrchová úprava optického krytu / čočky: Opálové provedení
- Materiál optického krytu / čočky: Polykarbonát
- Tvar optického krytu / čočky: Zakřivený
- Typ optického krytu: Polykarbonát

Odolnost

- Rozsah okolních teplot: -10 až +35 °C

Ochrana životního prostředí

- Hodnocení udržitelnosti: -

Záruka

- Záruční lhůta: 1 rok

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Tolerance světelného toku: -10% / +10%
- Kód barvy: 827 teplá bílá
- Stálý světelný tok: Ne
- Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti: 2700
- Počáteční tolerance indexu barevného podání: 0
- Počáteční chromatičnost: (0.46,0.42)<5
- Kód řady svítidel: 50S | LED module, system flux 5000 lm
- Typ systému světelného zdroje: LED
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 120°
- Světelný tok: 5 000 lm
- Maximální úroveň ztlumení: Nevztahuje se
- Materiál optiky: Polykarbonát
- Typ optiky: Široký paprsek
- Venkovní typ optiky: -
- Materiál reflektoru: Hliník
- Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 1,6
- Jednotné hodnocení oslnění CEN: Not applicable
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100 lm/W
- Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu: 10

Různé

- Speciálně navrženo pro: Hotel a restaurace
- Zvláštní funkce: ProjectLine

Další charakteristiky

- Značka CE: Značka CE
- Značka ENEC: –
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Spotřeba

- Vstupní napětí: 220–240
- Náběhový proud: 6,1 A
- Doba náběhového proudu: 0,053 ms
- Účinník (zlomek): 0.9

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 50 W
- Tolerance spotřeby energie: +/-10%

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 65 mm
- Celková délka: 1 175 mm
- Celková šířka: 120 mm

Technické údaje

- Kabel: 2x 0,75 mm², Kabel 0,2 m bez konektoru
- Připojení: 2 dvoupólové zasunovací konektory
- Ovládací rozhraní: –
- Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
- Včetně předřadníku: Ano
- Fixační materiál: Nerezavějící ocel
- Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Test žhavým drátem: Teplota 650 °C, doba 30 s
- Kód ochrany proti vniknutí: IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě
- Frekvence sítě: 50 or 60
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK07 | 2 J zesílená
- Montážní přípravek: Montážní konzola
- Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka
- Počet produktů na MCB 16 A typu B: 17
- Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída II
- Vhodné pro náhodné spínání: Nevztahuje se
- Přepětová ochrana (společná/rozdílová): 1.5/1.5
- Stmívatelné: Ne

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696169438
- Čistá hmotnost: 1,33 kg
- Hrubá hmotnost: 1,53 kg
- Výška: 7 cm
- Délka: 121,5 cm
- Šířka: 12,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 911401896385



Datum vydání: 2024-09-17
Verze: 0.176

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com