

PHILIPS

Voděodolné
svítidlo Projectline

Svítidlo LED

150 cm

Přirozené bílé světlo 4000 K

6 000 lm

Prodrátování



8720169500273



Profesionální kvalita pro váš projekt

Voděodolná, vodotěsná (odolná proti vlivům počasí) robustní LED svítidla pro průmyslové použití. Pomocí drátování lze propojit více svítidel (až 6) za sebou. Voděodolná svítidla ProjectLine jsou robustní (IK08) a jsou také chráněna před proniknutím prachu a stříkající vody z jakéhokoli směru (svítidla se stupněm krytí IP65). Je možné je namontovat na stěnu (vodorovně) či na strop nebo je zavěsit. Se svým teplým bílým světlem jsou ideálním řešením pro obecné (pracovní) osvětlení, skladovací prostory, garáže a sklepy.

Trvalá volba

- Začněte šetřit energií už od prvního otočení vypínačem

Zvolte vysoce kvalitní světlo

- Informacím na balení Philips můžete věřit

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 35 000 hodin

Přednosti

Energeticky úsporné

Veškerá úsporná svítidla Philips šetří energii už od chvíle, kdy otočíte vypínačem. Během své životnosti spotřebovávají méně kW a tím snižují účty za elektřinu. Míra úspornosti se liší podle typu světelného zdroje a podle použité technologie.

Spolehlivá kvalita

Společnost Philips u svých svítidel dodržuje to, co slibuje. Informacím na balení Philips o světelném toku, životnosti a ekvivalentním příkonu v porovnání s klasickými žárovkami můžete věřit.

Dlouhá životnost – až 35 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 35 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva těla: Bílá
- Materiál těla: Polykarbonát
- Povrchová úprava optického krytu / čočky: Opálové provedení
- Materiál optického krytu / čočky: Polykarbonát

Odolnost

- Rozsah okolních teplot: –20 až +40 °C

Ochrana životního prostředí

- Hodnocení udržitelnosti: –

Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): >80
- Vyzařovací úhel světelného zdroje: –
- Tolerance světelného toku: +/-10%
- Kód barvy: 840 neutrální bílá
- Stálý světelný tok: Ne
- Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti: 4000
- Počáteční chromatičnost: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 110°
- Světelný tok: 6 000 lm
- Maximální úroveň ztlumení: Nevztahuje se
- Materiál optiky: Polykarbonát
- Typ optiky: Symetrická
- Materiál reflektoru: –
- Sytá červená (R9): <50
- Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 113 lm/W
- Jednotné hodnocení oslnění CEN: 31

Různé

- Speciálně navrženo pro: Hotel a restaurace
- Zvláštní funkce: ProjectLine, Vícebarevná teplota

Další charakteristiky

- Značka CE: Značka CE
- Značka ENEC: -
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specifikace fotobiologického rizika: 0,2 m

Spotřeba

- Vstupní napětí: 220-240
- Náběhový proud: 21 A
- Doba náběhového proudu: 0,29 ms
- Účinník (zlomek): 0.9

Spotřeba elektrické energie

- Průměrná spotřeba energie CLO: - W
- Počáteční spotřeba energie CLO: - W
- Spotřeba energie: 53 W
- Tolerance spotřeby energie: +/-10%

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 60 mm
- Celková délka: 1 485 mm
- Celková šířka: 60 mm

Technické údaje

- Kabel: -
- Připojení: Dvoupólový zasunovací konektor
- Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 35 000 h: 7,5 %
- Ovládací rozhraní: -
- Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
- Včetně předřadníku: Ano
- Fixační materiál: -
- Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Test žhavým drátem: Teplota 850 °C, doba 30 s
- Kód ochrany proti vniknutí: IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě
- Frekvence sítě: 50 or 60
- Pokles světelného toku při střední životnosti* 100 000 h: -
- Pokles světelného toku při střední životnosti* 35 000 h: 65
- Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h: -
- Pokles světelného toku při střední životnosti* 75 000 h: -
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK08 | 5 J odolná proti vandalismu
- Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka
- Počet produktů na MCB 16 A typu B: 18
- Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída II
- Vhodné pro náhodné spínání: Ano
- Stmívatelné: Ne

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169500273
- Čistá hmotnost: 0,83 kg
- Hrubá hmotnost: 0,98 kg
- Výška: 6,5 cm
- Délka: 151 cm
- Šířka: 6,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 911401815785



Datum vydání:
2024-09-06
Verze: 0.185

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com