



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 32W/865 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G10Q [G10q]		
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h		
zfz syst 2000h jmen. 3h cykl	98 %		
zfz syst 4000h jmen. 3h cykl	77 %		
zfz syst 6000h jmen. 3h cykl	60 %		
zfz syst 8000h jmen. 3h cykl	45 %		
Light Technical			
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]		
Světelný tok (jmen.)	2310 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2310 lm		
Barevné konstrukce	Studené denní světlo		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	72 lm/W		
Index barevného podání (jmen.)	80		
zz systému 2000h jmen.	84 %		
zz systému 4000h jmen.	79 %		
zz systému 6000h jmen.	75 %		
		zz systému 8000h jmen.	73 %
Operating and Electrical			
Power (Rated) (Nom)	32.0 W		
Proud zdroje (jmen.)	0,450 A		
Napětí (jmen.)	81 V		
Temperature			
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C		
Controls and Dimming			
Regulovatelné	Ano		
Approval and Application			
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A		
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg		
Spotřeba energie kWh/1000 h	35 kWh		
Product Data			
Úplný kód výrobku	872790084055100		

MASTER TL-E Circular Super 80


Objednávací název produktu	TL-E 32W/865 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8727900840551
Objednávací kód	84055100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12

Materiál č. (12NC)	928026386570
Celková hmotnost (kus)	0,180 kg
ILCOS Code	FSC-32/65/1B-E-G10q-29/299

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy



TL-E 32W/865

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

