



TL-X XL

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez předehřívání. V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve venkovních i vnitřních prostorách, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných plynů.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	FA6 [FA6]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	21000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	26000 h
Light Technical	
Kód barvy	33-640
Světelný tok (jmen.)	940 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	0 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	83 %
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	47 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	63
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,380 A

Napětí (jmen.)	58 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026135940
Objednací název produktu	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500261359
Objednací kód	26135940
Local Code	TLX2033
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	25
Materiál č. (12NC)	928037703332


TL-X XL

Celková hmotnost (kus)	124,000 g
ILCOS Code	FD-20/41/2B-LC/N-Fa6

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

TL-X XL 20W/33-640

Fotometrické údaje



Barva světla /33-640



Barva světla /33-640

