

Plastové spínače a zásuvky ve čtyřech barevných provedeních - bílá (1), krémová (2), skořicová (3), tmavě hnědá (6)



Technické údaje

- EN 60 669-1, ČSN 35 4516, ČSN IEC 60 884-1
- jmenovité hodnoty - spínače 10 A/250 V, vodič - 2,5 mm²
- zásuvky 16 A/250 V, vodič - 4 mm²
- montáž do instalačních krabic minimální výšky 30 mm



Objednávací typy

Druh	Řazení	Barva			
		Bílá	Krémová	Skořicová	Tmavě hnědá
Spínače					
jednopolový spínač	A01	DS 1101-1	DS 1102-1	DS 1103-1	DS 1106-1
střídavý spínač	A06	DS 1111-6	DS 1112-6	DS 1113-6	DS 1116-6
křížový spínač	A07	DS 1221-7	DS 1222-7	DS 1223-7	DS 1226-7
tlačítko	A10	DS 1101-10	DS 1102-10	DS 1103-10	DS 1106-10
jednopolový spínač se signalizací	A01	DS S 1101-1	DS S 1102-1	DS S 1103-1	DS S 1106- 1
střídavý spínač se signalizací	A06	DS S 1111-6	DS S 1112-6	DS S 1113-6	DS S 1116-6
tlačítko se signalizací	A10	DS S 1101-10	DS S 1102-10	DS S 1103-10	DS S 1106-10
sériový spínač	A05	DS 1201-5	DS 1202-5	DS 1203-5	DS 1206-5
sériový střídavý spínač	A5A	DS 1211-5A	DS 1212-5A	DS 1213-5A	DS 1216-5A
dvojitý střídavý spínač	A5B	DS 1221-5B	DS 1222-5B	DS 1223-5B	DS 1226-5B
Zásuvky					
jednoduchá zásuvka	A1	Z 3111	Z 3112	Z 3113	Z 3116
jednoduchá zásuvka polozapuštěná	A1	Z 3211	Z 3212	Z 3213	Z 3216
dvojjzásuvka polozapuštěná	A2	Z 3121	Z 3122	Z 3123	Z 3126
dvojjzásuvka pro lištovou krabici	A2	Z 3221-G	Z 3222-G	Z 3223-G	Z 3226-G
dvojjzásuvka pootočená	NOVINKA A2	Z 3121-P	Z 3122-P	Z 3123-P	Z 3126-P

Rozměrové náčrty

