



Info generali

Interno - Lampade da terra

Indoor floor adjustable and dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission

Ean	8021696204956
Articolo	FUTURA PT ALLUMINIO
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	4.64 kg
Volume	0.009494 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	4.44 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	1, Touch dimmer
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button Touch switch
Alimentatore	In-built, included Replaceable, electronic
Orientabilità	YES

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 12,5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 12,50 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	25000 h
CRI	> 80
Flusso sorgente	1100 lm
Flusso utile	750 lm
Potenza in stand-by	< 0.50 W
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN