



NOVINKA OD SOLAXU
X3-EPS
Parallel Box G2



X3-PBOX
60kW/150kW



60kW



150kW

Funkce

- Jednoduchost: Pohodlné zapojení
- Spolehlivost: Poskytuje spolehlivé paralelní záložní napájení

**SOLAX PREMIUM HYBRID
SYSTEM PRODUCTS SINCE
2009 – THE 4. GENERATION
NOW AVAILABLE**



SÍTĚ (STŘÍDAČ)

Připojení k síti
Jmenovité napětí
Frekvence střídavého proudu
Rozsah výstupního napětí AC
Maximální vstupní proud sítě

Třífázový	
220/380V, 230/400V, 240/415V	
50/60Hz	
(198 ~ 253)/(342 ~ 440)V	
87A	217A

EPS (STŘÍDAČ)

Jmenovité napětí
EPS frekvence
Kompatibilní střídač
Maximální vstupní proud EPS na kanál
Maximální vstupní proud EPS

230/400VA	
50/60Hz	
≤6	5 ~ 10
21.7A	21.7A
87A	217A

ZÁLOHA

Připojení
Jmenovité napětí
Frekvence střídavého proudu
Maximální zdánlivý výkon
Maximální výstupní proud
Doba přechodu

Jednofázový/třífázový	
220/380V, 230/400V, 240/415V	
50/60Hz	
60kVA	150kVA
87A	217A
<10s	

OBEČNÁ SPECIFIKACE

Rozsah provozních teplot
Rozsah relativní vlhkosti
Rozměry (Š x V x H)
Hmotnost
Stupeň ochrany

-25°C to +40°C (-13°F to +104°F)	
0 ~ 100 (condensing)	
492 x 478 x 183 mm (19.4 x 18.8 x 7.2 inch)	776 x 740 x 234 mm (30.6 x 29.1 x 9.2 inch)
17kg	41kg
IP65	

