


SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL (105 281)



Rozměry

Podpůrná trubka s oblastí koncovky uvnitř podpůrné trubky a jímací tyčí Ø 22 / 16 / 10 mm.

Typ	SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
Obj. č.	105 281
Materiál jímací tyče	Al
Délka jímací tyče	2500 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	1955 mm
Přepravní délka	2500 mm
Vnější průměr	50 mm
Délka izolační části	1560 mm
Síla stěny trubky	4 mm
Koeficient materiálu km	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	60 x 5 mm
Max. rychlost nárazového větru	140 km/h
Síla v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Čistá hmotnost	4 kg/ks
GTIN (EAN)	4013364260962
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..